DESIGN SYSTEMS

FICHA TÉCNICA DS-F
FIBRAS DE POLIPROPILENO

DESCRIÇÃO

As fibras DS-F são um produto utilizado principalmente para reduzir a retração plástica do concreto (betão), causa principal das microfissuras. São utilizadas também para reforçar o concreto e aumentar a sua resistência ao desgaste e ao impacto.

GENERALIDADES

Um saco por cada m³ de concreto	
Material	Polipropileno
Cor	Branco
Resistência aos ácidos	Boa
Resistência aos agentes químicos presentes nas misturas químicas	
Resistência à tração	400 ÷ 500 MPa

SISTEMA DE APLICAÇÃO

As fibras DS-F devem ser adicionadas ao concreto na autobetoneira (caminhão-betoneira) no momento da chegada à obra. Deixar misturar todo o composto durante pelo menos 5 minutos.

EMBALAGEM

Saco de 0,9 kg

Comprimento de corte da fibra: 18 mm

Os dados técnicos indicados no presente boletim foram obtidos mediante ensaios e normas padronizadas ou suas modificações segundo os sistemas Design Systems. Os métodos aplicados podem ser solicitados ao nosso serviço técnico. O conteúdo do presente boletim técnico representa o melhor dos nossos conhecimentos e das nossas experiências. Recomenda-se, em todo o caso, para usos diferentes dos indicados, realizar testes preliminares. Em qualquer caso, a Design Systems Srl não assume nenhuma responsabilidade por danos ou defeitos causados pelo uso dos seus produtos, uma vez que as condições de utilização não estão sob o seu controle. Informa ainda que o seu serviço técnico está à disposição dos clientes para qualquer informação relativa ao uso correto dos seus produtos.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it