DESIGN SYSTEMS

FIȘĂ TEHNICĂ DS-F
FIBRE DIN POLIPROPILENĂ

DESCRIERE

Fibrele DS-F sunt un produs utilizat în principal pentru a reduce contracția plastică a betonului, cauza principală a microfisurilor. Se utilizează și pentru armarea betonului și pentru a-i mări rezistența la uzură și la impact.

GENERALITĂȚI

Un săculeț la fiecare m^3 de beton	
Material	Polipropilenă
Culoare	Alb
Rezistență la acizi	Bună
Rezistență la agenții chimici prezenți în amestecuri	
Rezistență la tracțiune	400÷ 500 MPa

SISTEM DE APLICARE

Fibrele DS-F se adaugă în beton în autobetonieră la sosirea în șantier. Lăsați întregul amestec să se malaxeze timp de cel puțin 5 minute.

AMBALARE

Săculeț de 0,9 kg

Lungime fibră 18 mm

Datele tehnice prezentate în acest buletin au fost determinate prin încercări și norme standardizate sau prin modificări ale acestora conform sistemelor Design Systems. Metodele aplicate pot fi solicitate serviciului nostru tehnic. Conținutul prezentului buletin tehnic reprezintă cele mai bune cunoștințe și experiențe ale noastre. Se recomandă totuși, pentru utilizări diferite de cele indicate, efectuarea de încercări preliminare. În orice caz, Design Systems Srl nu își asumă nicio responsabilitate pentru daune sau defecte cauzate de utilizarea propriilor produse, condițiile de utilizare nefiind sub controlul său. Informează, de asemenea, că serviciul său tehnic este la dispoziția clienților pentru orice informație privind utilizarea corectă a propriilor produse.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it