DESIGN SYSTEMS

FLETË TEKNIKE DS-F
FIBRA POLIPROPILENI

PËRSHKRIMI

Fibrat DS-F janë një produkt që përdoret kryesisht për të reduktuar tkurrjen plastike të betonit, shkakun kryesor të mikroçarjeve. Përdoren gjithashtu për përforcimin e betonit dhe për të rritur rezistencën e tij ndaj konsumimit dhe goditjes.

TË PËRGJITHSHME

Një thes i vogël për çdo m^3 beton	
Materiali	Polipropilen
Ngjyra	E bardhë
Rezistenca ndaj acideve	E mirë
Rezistenca ndaj agjentëve kimikë të pranishëm në përzierjet kimike	
Rezistenca në tërheqje	400÷ 500 MPa

SISTEMI I APLIKIMIT

Fibrat DS-F duhet t'i shtohen betonit në autobetonierë në momentin e mbërritjes në kantier. Lëreni të përzihet e gjithë përzierja për të paktën 5 minuta.

AMBALAZHIMI

Thes i vogël prej 0,9 kg

Gjatësia e fibrës 18 mm

Të dhënat teknike të paraqitura në këtë buletin janë përcaktuar duke përdorur prova dhe norma të standardizuara ose modifikime të tyre sipas sistemeve Design Systems. Metodat e aplikuara mund të kërkohen pranë shërbimit tonë teknik. Sa paraqitet në këtë buletin teknik përfaqëson më të mirën e njohurive dhe të përvojave tona. Megjithatë këshillohet, për përdorime të ndryshme nga ato të treguara, të kryhen prova paraprake. Në çdo rast Design Systems Srl nuk merr përsipër asnjë përgjegjësi për dëme ose defekte të shkaktuara nga përdorimi i produkteve të veta, pasi kushtet e përdorimit nuk janë nën kontrollin e saj. Njofton gjithashtu se shërbimi i saj teknik është në dispozicion të klientëve për çdo informacion lidhur me përdorimin e saktë të produkteve të veta.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it