DESIGN SYSTEMS

TEHNICKI LIST DS-F
POLIPROPILENSKA VLAKNA

OPIS

Vlakna DS-F su proizvod koji se koristi uglavnom za smanjenje plasticˇnog skupljanja betona, glavnog uzroka mikroprslina. Koriste se i za ojacˇanje betona i povecánje njegove otpornosti na habanje i udar.

OPSTE INFORMACIJE

Jedna kesica na svaki m^3 betona	
Materijal	Polipropilen
Boja	Bela
Otpornost na kiseline	Dobra
Otpornost na hemijske agense prisutne u hemijskim smesáma	
Cˇvrstocá na zatezanje	400 ÷ 500 MPa

NACˇIN PRIMENE

Vlakna DS-F dodaju se u beton u automesálici po dolasku na gradilisˇte. Celu smesú mesáti najmanje 5 minuta.

PAKOVANJE

Kesica od 0,9 kg

Duzˇina vlakana 18 mm

Tehnicˇki podaci navedeni u ovom biltenu utvrđeni su primenom standardizovanih ispitivanja i normi ili njihovih modifikacija prema sistemima Design Systems. Primenjene metode mogu se zatrazˇiti od nasˇe tehnicˇke sluzˇbe. Ono sˇto je navedeno u ovom tehnicˇkom biltenu predstavlja najbolje od nasˇeg znanja i nasˇeg iskustva. U svakom slucˇaju, za upotrebe razlicˇite od navedenih, preporucˇuje se prethodno izvođenje proba. Design Systems Srl ni u kom slucˇaju ne preuzima nikakvu odgovornost za sˇtete ili nedostatke nastale upotrebom svojih proizvoda, buducˇi da uslovi primene nisu pod njenom kontrolom. Takođe obavesˇtava da je njena tehnicˇka sluzˇba na raspolaganju kupcima za sve informacije u vezi sa pravilnom upotrebom njenih proizvoda.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it