DESIGN SYSTEMS

TECHNISCHES DATENBLATT DS-R
TRENNMITTEL IN PULVERFORM

BESCHREIBUNG

Das Trennmittel DS-R ist eine Zusammensetzung aus wasserabweisenden Pulvern, Oxiden und weiteren Additiven, die für die Herstellung von Stempelbetonböden entwickelt wurde. Es wird hauptsächlich für zwei Funktionen verwendet: Zum einen verhindert es, dass die Gummistempel am noch frischen, mit dem Produkt DS-H gehärteten Beton anhaften, zum anderen verleiht es einen Antik-Effekt in einer anderen Farbe als der des gehärteten Betons und erzeugt so einen Steineffekt.

ALLGEMEINES

Produkt in 15 Standardfarben erhältlich. Das Trennmittel DS-R weist eine ausgezeichnete UV-Beständigkeit auf.

Zweifellos das beste Produkt für den Außenbereich, z. B.: Alleen, Straßen, Gehwege, Terrassen, Schwimmbadränder, Rampen, Plätze, Einkaufs- und Industriezentren und jeder andere Ort, an dem ein Boden gefordert ist, der schön, dauerhaft beständig, einzigartig und individuell gestaltbar ist. Das Produkt bei Temperaturen über 5°C lagern.

ANWENDUNGSSYSTEM

Das Produkt vor der Verwendung mischen. DS-R gleichmäßig auf die zuvor mit DS-H eingefärbte Betonoberfläche aufstreuen. Reinigung des Bodens einige Tage nach dem Betonieren und der Ausführung des Musters, je nach jahreszeitlichen Temperaturen zwischen dem Tag danach und vier Tagen nach dem Betonieren, durch Abwaschen mit einem Hochdruckreiniger, wobei auf die Reinigung der Fugen zu achten ist. Nicht bei Regen, während des Blutens (Aufsteigen des Wassers) und bei Temperaturen unter 5°C auf die Oberfläche aufbringen. Die Oberfläche nach dem Aufbringen des Produkts nicht mit Werkzeugen glätten. Das Produkt DS-R kann, je nachdem, ob es auf ein feuchteres oder weniger feuchtes Hartstoffeinstreumittel aufgebracht wird, unterschiedliche Antik-Effekte erzeugen.

VERBRAUCH

Ein Gebinde reicht für etwa 100 m^2.

WARNHINWEISE

Das Produkt ist mit geeigneten Atemschutzmasken zu verwenden; der Kontakt mit Haut, Augen, Schleimhäuten usw. ist zu vermeiden. In diesem Fall die betroffene Stelle gründlich mit Wasser und Seife waschen und einen Arzt aufsuchen. Bei Arbeiten in geschlossenen Räumen für eine ausreichende Belüftung sorgen. Die Verwendung von Schutzhandschuhen und Atemschutzmasken wird empfohlen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

VERPACKUNG

Kunststoffeimer zu 12,60 kg.

Die in diesem technischen Merkblatt angegebenen technischen Daten wurden mit standardisierten Prüfungen und Normen oder deren Abwandlungen nach den Systemen von Design Systems ermittelt. Die angewandten Verfahren können bei unserem technischen Service angefragt werden. Die Angaben in diesem technischen Merkblatt entsprechen dem besten Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Für Anwendungen, die von den angegebenen abweichen, wird jedoch empfohlen, vorab Versuche durchzuführen. In jedem Fall übernimmt Design Systems Srl keine Haftung für Schäden oder Mängel, die durch die Verwendung ihrer Produkte verursacht werden, da die Einsatzbedingungen nicht ihrer Kontrolle unterliegen. Sie weist außerdem darauf hin, dass ihr technischer Service den Kunden für alle Informationen zur korrekten Verwendung ihrer Produkte zur Verfügung steht.