DESIGN SYSTEMS

FICHA TÉCNICA DS-R
AGENTE DESMOLDEANTE EN POLVO

DESCRIPCIÓN

El desmoldeante DS-R es un compuesto de polvos hidrorrepelentes, óxidos y otros aditivos, creado para la realización de pavimentos de hormigón impreso; se utiliza principalmente con dos funciones: la primera es impedir que los moldes de goma se adhieran al hormigón tratado con el endurecedor DS-H todavía fresco, y la otra es dar un efecto envejecido de otro color, distinto del hormigón con endurecedor, recreando así un efecto piedra.

GENERALIDADES

Producto disponible en 15 colores estándar. El desmoldeante DS-R presenta una excelente resistencia a los rayos UV.

Sin duda el mejor producto para utilizar en exteriores, tipo: paseos, calles, aceras, terrazas, bordes de piscina, rampas, plazas, centros comerciales e industriales, y cualquier otro lugar que requiera un pavimento bello, resistente en el tiempo, único y personalizable. Conservar el producto a temperaturas superiores a 5°C.

SISTEMA DE APLICACIÓN

Mezclar el producto antes del uso. Extendido por espolvoreo de DS-R de manera uniforme sobre la superficie de hormigón previamente coloreada con DS-H. Limpieza del pavimento algunos días después del vertido y de la realización del dibujo, en función de las temperaturas de la estación, que pueden variar desde el día siguiente hasta cuatro días después del vertido, lavando con una hidrolimpiadora y prestando atención a la limpieza de los intersticios. No aplicarlo sobre la superficie cuando llueve ni en fase de bleeding (exudación del agua) ni con temperaturas inferiores a 5°C. No alisar la superficie con herramientas después del extendido del producto. El producto DS-R, aplicado sobre el endurecedor de espolvoreo más o menos húmedo, puede crear efectos envejecidos diferentes.

RENDIMIENTO

Un envase es suficiente para aproximadamente 100 m^2.

ADVERTENCIAS

El producto debe utilizarse con mascarillas adecuadas y prestando atención a evitar el contacto con la piel, los ojos, las mucosas, etc. En tal caso, lavar abundantemente la parte afectada con agua y jabón y consultar a un médico. En caso de trabajos en ambientes cerrados, garantizar una ventilación adecuada. Se recomienda el uso de guantes y mascarillas de protección. Mantener fuera del alcance de los niños.

ENVASE

Cubo de plástico de 12,60 kg.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

DESIGN SYSTEMS

Los datos técnicos recogidos en el presente boletín se han obtenido mediante ensayos y normas estandarizados o sus modificaciones según los sistemas Design Systems. Los métodos aplicados pueden solicitarse a nuestro servicio técnico. Lo indicado en el presente boletín técnico representa lo mejor de nuestros conocimientos y de nuestra experiencia. En cualquier caso, para usos distintos de los indicados, se recomienda realizar pruebas previas. En ningún caso Design Systems Srl asume responsabilidad alguna por daños o defectos causados por el uso de sus productos, ya que las condiciones de empleo no están bajo su control. Asimismo, informa de que su servicio técnico está a disposición de los clientes para cualquier información relativa al uso correcto de sus productos.