DESIGN SYSTEMS

FICHA TÉCNICA DS-R
AGENTE DESMOLDANTE EM PÓ

DESCRIÇÃO

O agente desmoldante DS-R é um composto de pós hidrorrepelentes, óxidos e outros aditivos, criado para a execução de pavimentos de concreto (betão) estampado; utiliza-se principalmente para duas funções: a primeira é impedir que os moldes de borracha adiram ao concreto tratado com o endurecedor de superfície DS-H ainda fresco; a outra é conferir um efeito envelhecido de outra cor, em relação ao cimento tratado com o endurecedor, recriando assim um efeito pedra.

GENERALIDADES

Produto disponível em 15 cores padrão. O agente desmoldante DS-R apresenta uma excelente resistência aos raios UV.

Seguramente o melhor produto a utilizar em exteriores, como: alamedas, ruas, calçadas, terraços, bordas de piscina, rampas, praças, centros comerciais e industriais e qualquer outro local que necessite de um pavimento bonito, durável ao longo do tempo, único e personalizável. Conservar o produto a temperaturas superiores a 5 °C.

SISTEMA DE APLICAÇÃO

Misturar o produto antes do uso. Aplicação do DS-R por polvilhamento, de modo uniforme, sobre a superfície de cimento previamente colorida com DS-H. Limpeza do pavimento alguns dias após o lançamento e a execução do desenho, conforme as temperaturas da estação, que podem variar do dia seguinte a quatro dias após o lançamento, lavando com uma lavadora de alta pressão e prestando atenção à limpeza dos interstícios. Não o aplicar sobre a superfície quando chove ou na fase de exsudação (bleeding, subida da água) nem com temperaturas inferiores a 5 °C. Não alisar a superfície com ferramentas após a aplicação do produto. O produto DS-R, aplicado sobre o endurecedor de superfície mais ou menos úmido, pode criar efeitos envelhecidos diferentes.

RENDIMENTO

Uma embalagem é suficiente para cerca de 100 m^2.

ADVERTÊNCIAS

O produto deve ser utilizado com máscaras adequadas e prestando atenção para evitar o contato com a pele, os olhos, as mucosas, etc. Nesse caso, lavar abundantemente a parte afetada com água e sabão e consultar um médico. Em caso de trabalhos em ambientes fechados, providenciar uma ventilação adequada. Recomenda-se o uso de luvas e máscaras de proteção. Manter fora do alcance das crianças.

EMBALAGEM

Balde de plástico de 12,60 kg.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

DESIGN SYSTEMS

Os dados técnicos indicados no presente boletim foram obtidos mediante ensaios e normas padronizadas ou suas modificações segundo os sistemas Design Systems. Os métodos aplicados podem ser solicitados ao nosso serviço técnico. O conteúdo do presente boletim técnico representa o melhor dos nossos conhecimentos e das nossas experiências. Recomenda-se, em todo o caso, para usos diferentes dos indicados, realizar testes preliminares. Em qualquer caso, a Design Systems Srl não assume nenhuma responsabilidade por danos ou defeitos causados pelo uso dos seus produtos, uma vez que as condições de utilização não estão sob o seu controle. Informa ainda que o seu serviço técnico está à disposição dos clientes para qualquer informação relativa ao uso correto dos seus produtos.