DESIGN SYSTEMS

FLETË TEKNIKE DS-R
AGJENT NDARËS NË PLUHUR

PËRSHKRIMI

Agjenti ndarës DS-R është një përbërje pluhurash hidrofuge, oksidesh dhe aditivësh të tjerë, e krijuar për realizimin e dyshemeve prej betoni të stampuar; përdoret kryesisht për dy funksione: i pari është të mos i lejojë kallëpet prej gome të ngjiten në betonin e forcuar në sipërfaqe (korazuar) me produktin DS-H ende të freskët, tjetri është t'i japë një efekt të antikizuar me ngjyrë tjetër nga ajo e betonit të forcuar, duke rikrijuar kështu një efekt guri.

TË PËRGJITHSHME

Produkt i disponueshëm në 15 ngjyra standarde. Agjenti ndarës DS-R paraqet rezistencë të shkëlqyer ndaj rrezeve UV.

Pa dyshim produkti më i mirë për t'u përdorur në ambiente të jashtme, si: rrugë hyrëse, rrugë, trotuare, tarraca, buzë pishinash, rampa, sheshe, qendra tregtare dhe industriale, dhe çdo vend tjetër që ka nevojë për një dysheme të bukur, rezistente në kohë, unike dhe të personalizueshme. Ruajeni produktin në temperatura mbi 5°C.

SISTEMI I APLIKIMIT

Përzieni produktin përpara përdorimit. Shpërndarja e DS-R me spërkatje të thatë (spolvero) në mënyrë uniforme mbi sipërfaqen e betonit të ngjyrosur më parë me DS-H. Pastrimi i dyshemesë disa ditë pas hedhjes së betonit dhe realizimit të dizajnit, në varësi të temperaturave të stinës, të cilat mund të ndryshojnë nga dita e nesërme deri në katër ditë pas hedhjes, duke e larë me pastrues me presion uji dhe duke i kushtuar vëmendje pastrimit të ndërhapësirave. Mos e aplikoni mbi sipërfaqe kur bie shi ose në fazën e bleeding-ut (ngjitja e ujit në sipërfaqe) dhe me temperatura nën 5°C. Mos e lëmoni sipërfaqen me vegla pas shpërndarjes së produktit. Produkti DS-R, i aplikuar mbi forcuesin pluhur (corazzante) më të lagësht ose më pak të lagësht, mund të krijojë efekte të antikizuara të ndryshme.

RENDIMENTI

Një ambalazh mjafton për rreth 100 m^2.

PARALAJMËRIME

Produkti duhet të përdoret me maska të përshtatshme dhe duke pasur kujdes të shmanget kontakti me lëkurën, sytë, mukozat etj. Në rast të tillë lajeni pjesën me shumë ujë dhe sapun dhe konsultohuni me një mjek. Në rast punimesh në ambiente të mbyllura siguroni një ajrosje të përshtatshme. Rekomandohet përdorimi i dorezave dhe i maskave mbrojtëse. Mbajeni larg fëmijëve.

AMBALAZHIMI

Kovë plastike prej 12,60 kg.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

DESIGN SYSTEMS

Të dhënat teknike të paraqitura në këtë buletin janë përcaktuar duke përdorur prova dhe norma të standardizuara ose modifikime të tyre sipas sistemeve Design Systems. Metodat e aplikuara mund të kërkohen pranë shërbimit tonë teknik. Sa paraqitet në këtë buletin teknik përfaqëson më të mirën e njohurive dhe të përvojave tona. Megjithatë këshillohet, për përdorime të ndryshme nga ato të treguara, të kryhen prova paraprake. Në çdo rast Design Systems Srl nuk merr përsipër asnjë përgjegjësi për dëme ose defekte të shkaktuara nga përdorimi i produkteve të veta, pasi kushtet e përdorimit nuk janë nën kontrollin e saj. Njofton gjithashtu se shërbimi i saj teknik është në dispozicion të klientëve për çdo informacion lidhur me përdorimin e saktë të produkteve të veta.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it