DESIGN SYSTEMS

النشرة الفنية PROTEWALL

راتنج بوليمري واقٍ

الوصف

يتكوّن Protewall من تشتت مائي لبوليمر مشترك اصطناعي عالي الثبات في الوسط القلوي، معدَّل خصيصاً لحماية الخلطات الأسمنتية. وتتيح تركيبته الخاصة الحصول على أغشية عالية الالتصاق والمرونة تسهّل وتحسّن الالتصاق بالسطح التحتي على جميع الأسطح المطبَّق عليها.

معلومات عامة

يأتي Protewall على شكل سائل لزج حليبي. وتتميز الأغشية المتصلبة الناتجة عن Protewall بمرونة ملحوظة ومقاومة ممتازة للقلويات، ولا يمكن إعادة استحلابها لا في الماء البارد ولا في الماء الساخن. وتضمن هذه الخصائص ديمومة الالتصاق مع مرور الوقت في أقسى الظروف. يجعل Protewall الأسطح المعالَجة نفّاذة وقابلة للتنفس، ويجعلها خاملة تجاه تأثير الزيوت والمذيبات والعديد من المنتجات الكيميائية. مقاوم للعوامل الجوية.

البيانات الفنية			
الطبيعة الكيميائية	راتنجات ستايرينية	الكثافة	1,020 kg/dm^3 كحد أدنى
المظهر	سائل لزج	الذوبانية في الماء	قابل للذوبان كلياً
اللون	أبيض حليبي		

نظام التطبيق

يجب حماية الجص المطبوع (Intonaco Stampato) بعد تشطيبه بمنتج Protewall بالرش أو بالفرشاة أو بالرول، مع الانتباه إلى السيلان.

يُطبَّق Protewall على أسطح نظيفة تماماً وسليمة وخالية من المواد غير المتماسكة، وخالية من الزيوت والشحوم والشموع والدهانات الجيرية وأغشية الماء وأي مادة أخرى مانعة للالتصاق.

يُطبَّق Polimero 20 والخلطات المحتوية عليه عند درجات حرارة لا تقل عن +2°C.

من المهم التحريك من حين لآخر لاستعادة تجانس المنتج.

تحذيرات

Protewall منتج غير ضار عند ملامسة الجلد، لكنه يميل إلى التصلب بسرعة، ولذلك يجب إزالته فوراً بالماء، وفي حالة تصلبه يُغسل بكثير من الماء والصابون مع تجنب استخدام المذيبات. في حالة ملامسة العينين تُغسلان فوراً بكثير من الماء النظيف. لا يُلقى المنتج والعبوة في البيئة. لا يُبتلع. يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.

معدل التغطية

على الأسطح الملساء أو قليلة المسامية يبلغ الاستهلاك 100 - 200 g/m^2

التخزين

يتأثر Protewall بالصقيع ودرجات الحرارة المرتفعة جداً، ولذلك يجب تخزينه عند درجات حرارة تتراوح بين 0° و50°C. في العبوات الأصلية محكمة الإغلاق والمخزنة في الظروف المذكورة وبعيداً عن أشعة الشمس القوية، تبلغ مدة الصلاحية 12 شهراً من تاريخ وثيقة النقل.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

يُحفظ في مكان محمي وجاف.

العبوة

عبوة بلاستيكية سعة 10 kg.

تستند المعلومات الواردة في هذه النشرة إلى أفضل الخبرات العملية أو المخبرية حتى التاريخ المذكور أعلاه. ولذلك لا يمكننا ضمان أنها شاملة، لأن استخدام المنتج لا يخضع لرقابتنا المباشرة. وتقع على عاتق العميل مسؤولية التحقق من ملاءمة المنتج للاستخدام المقصود. وتحتفظ شركة Design Systems بحق تعديل هذه المعلومات دون إشعار مسبق. ويتعين على المستخدم التأكد من ملاءمة هذه المعلومات واكتمالها بالنسبة إلى الاستخدام المحدد الذي ينوي القيام به. وتلغي هذه النشرة كل إصدار سابق وتحل محله. وتنصح شركة Design Systems دائماً بإجراء اختبارات قبل تطبيق المنتج، وذلك للتأكد من ملاءمة المنتج نفسه.