DESIGN SYSTEMS

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ PROTEWALL
ЗАЩИТНАЯ ПОЛИМЕРНАЯ СМОЛА

ОПИСАНИЕ

Protewall представляет собой водную дисперсию синтетического сополимера с высокой стабильностью в щелочной среде, специально модифицированного для защиты цементных смесей. Особая рецептура позволяет получать высокоадгезионную и эластичную плёнку, которая облегчает и улучшает сцепление с основанием на всех обрабатываемых поверхностях.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Protewall представляет собой вязкую молочно-белую жидкость. Затвердевшие плёнки, получаемые с Protewall, обладают значительной эластичностью и отличной стойкостью к щелочам и более не поддаются повторному эмульгированию ни в холодной, ни в горячей воде. Эти характеристики гарантируют долговечность сцепления в самых жёстких условиях. Protewall делает обработанные поверхности проницаемыми и паропроницаемыми, делая их инертными к действию масел, растворителей и многих химических продуктов. Устойчив к атмосферным воздействиям.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ			
Химическая природа	Стирольные смолы	Плотность	Мин. 1,020 кг/дм^3
Внешний вид	Вязкая жидкость	Растворимость в воде	Полностью растворим
Цвет	Молочно-белый		

СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ

Штампованная штукатурка (Intonaco Stampato) после окончательной отделки должна быть защищена продуктом Protewall, наносимым распылением, кистью или валиком, не допуская потёков.

Protewall наносится на основания, которые должны быть идеально чистыми, прочными, без рыхлых частей, без масел, жиров, восков, известковых красок, водяных плёнок и любых других антиадгезионных материалов.

Polimero 20 и содержащие его смеси наносятся при температуре не ниже +2°C.

Важно время от времени перемешивать для восстановления однородности продукта.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Protewall — продукт, безвредный при контакте с кожей, но имеет тенденцию быстро затвердевать, поэтому его необходимо сразу удалять водой, а в случае затвердевания обильно промыть водой с мылом, избегая использования растворителей. При попадании в глаза немедленно обильно промыть чистой водой. Не допускать попадания продукта и тары в окружающую среду. Не глотать. Хранить в недоступном для детей месте.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

РАСХОД

На гладких или малопористых основаниях расход составляет 100 - 200 г/м^2

ХРАНЕНИЕ

Protewall боится мороза и слишком высоких температур, поэтому должен храниться при температуре от 0° до 50°C. В оригинальной плотно закрытой таре, при указанных условиях хранения и в защищённом от сильного солнечного излучения месте срок годности составляет 12 месяцев с даты транспортного документа.

Хранить в защищённом и сухом месте.

УПАКОВКА

Пластиковая канистра 10 кг.

Сведения, содержащиеся в настоящем паспорте, основаны на лучшем практическом и лабораторном опыте на указанную выше дату. Поэтому мы не можем гарантировать их исчерпывающий характер, поскольку применение продукта не находится под нашим непосредственным контролем. Заказчик обязан проверить, что продукт пригоден для предполагаемого применения. Компания Design Systems оставляет за собой право изменять эти сведения без предварительного уведомления. Пользователь обязан удостовериться в пригодности и полноте данных сведений применительно к конкретному использованию, которое он намерен осуществить. Настоящий паспорт отменяет и заменяет все предыдущие редакции. Компания Design Systems рекомендует всегда проводить испытания перед нанесением продукта, чтобы убедиться в его пригодности.