DESIGN SYSTEMS

FICHA TÉCNICA RETOP
AGENTE DESMOLDEANTE UNIVERSAL DE BAJA VISCOSIDAD

DESCRIPCIÓN

Retop es un agente desmoldeante químico universal para elementos de hormigón y revoques para estampar. Puede utilizarse sobre encofrados metálicos, de goma de silicona o de poliuretano; no utilizar en moldes de madera, yeso y materiales porosos en general. Retop, gracias a su particular composición, permite un fácil desencofrado en los materiales indicados y un excelente acabado superficial de los elementos, sin manchas. Las superficies desencofradas quedan además exentas de residuos antiadherentes. En cuanto a los encofrados, Retop ejerce una eficaz protección antioxidante y no deja residuos sobre los propios encofrados.

GENERALIDADES

Retop se utiliza normalmente como agente desmoldeante para revoques estampables, con el fin de facilitar el desprendimiento de los moldes y obtener reproducciones fieles. Prolonga la vida de los encofrados y mejora el acabado superficial de los elementos. El producto puede aplicarse a brocha o por pulverización, utilizando sistemas manuales o instalaciones automáticas.

Datos técnicos	
Estado	Líquido
Color	Incoloro
Densidad	aprox. 0.750 kg/dm^3
Solubilidad en agua	Insoluble
Viscosidad	aprox. 1.8 mm^2/s

RENDIMIENTO

Normalmente de aproximadamente 50 m^2 por 1 litro de Retop, rendimiento que obviamente puede variar en función del tipo y de la cantidad de material aplicado.

ADVERTENCIAS

El uso de Retop requiere la protección de las manos y de la piel en general con guantes o prendas de goma adecuadas, y de gafas para la protección de los ojos. En caso de contacto con los ojos, lavar abundantemente con agua corriente y acudir al médico; en caso de contacto con la piel, lavar abundantemente con agua y jabón.

ALMACENAMIENTO

Conservar en lugar protegido y seco. En los envases originales bien cerrados, al abrigo de las heladas y de la radiación solar directa y a temperaturas comprendidas entre -2°C y +40°C, tiene una validez de 12 meses a partir de la fecha del documento de transporte.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

ENVASE

Garrafa de 10 kg.

Los datos técnicos recogidos en el presente boletín se han obtenido mediante ensayos y normas estandarizados o sus modificaciones según los sistemas Design Systems. Los métodos aplicados pueden solicitarse a nuestro servicio técnico. Lo indicado en el presente boletín técnico representa lo mejor de nuestros conocimientos y de nuestra experiencia. En cualquier caso, para usos distintos de los indicados, se recomienda realizar pruebas previas. En ningún caso Design Systems Srl asume responsabilidad alguna por daños o defectos causados por el uso de sus productos, ya que las condiciones de empleo no están bajo su control. Asimismo, informa de que su servicio técnico está a disposición de los clientes para cualquier información relativa al uso correcto de sus productos.