DESIGN SYSTEMS

FICHE TECHNIQUE RETOP
AGENT DE DÉMOULAGE UNIVERSEL À BASSE VISCOSITÉ

DESCRIPTION

Retop est un agent de démoulage chimique universel pour éléments en béton et enduits à imprimer. Il est utilisable sur coffrages métalliques, en caoutchouc silicone ou polyuréthane ; ne pas l'utiliser sur des moules en bois, en plâtre et en matériaux poreux en général. Retop, grâce à sa composition particulière, permet un décoffrage aisé pour les matériaux indiqués et une excellente finition de surface des éléments, sans taches. Les surfaces décoffrées sont en outre exemptes de résidus antiadhérents. Quant aux coffrages, Retop exerce une protection antirouille efficace et ne laisse aucun résidu sur les coffrages eux-mêmes.

GÉNÉRALITÉS

Retop est normalement utilisé comme agent de démoulage pour enduits à imprimer, afin de faciliter le détachement des moules et d'obtenir des reproductions fidèles. Il prolonge la durée de vie des coffrages et améliore la finition de surface des éléments. Le produit peut être appliqué au pinceau ou par pulvérisation, avec des systèmes manuels ou des installations automatiques.

Données techniques	
État	Liquide
Couleur	Transparent
Densité	env. 0.750 kg/dm^3
Solubilité dans l'eau	Insoluble
Viscosité	env. 1.8 mm^2/s

RENDEMENT

Normalement environ 50 m^2 pour 1 litre de Retop, rendement qui peut évidemment varier en fonction du type et de la quantité de matériau appliqué.

AVERTISSEMENTS

L'utilisation du Retop exige la protection des mains et de la peau en général avec des gants ou des vêtements en caoutchouc adaptés, ainsi que des lunettes pour la protection des yeux. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau courante et consulter un médecin ; en cas de contact avec la peau, laver abondamment à l'eau et au savon.

STOCKAGE

Conserver dans un endroit protégé et sec. Dans les emballages d'origine bien fermés, à l'abri du gel et du rayonnement direct du soleil et à des températures comprises entre -2°C et +40°C, le produit a une validité de 12 mois à compter de la date du document de transport.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

CONDITIONNEMENT

Bidon de 10 kg.

Les données techniques figurant dans la présente fiche ont été relevées au moyen d'essais et de normes standardisés ou de leurs modifications selon les systèmes Design Systems. Les méthodes appliquées peuvent être demandées à notre service technique. Le contenu de la présente fiche technique représente le meilleur de nos connaissances et de nos expériences. Il est toutefois conseillé, pour des utilisations différentes de celles indiquées, d'effectuer des essais préalables. En tout état de cause, Design Systems Srl n'assume aucune responsabilité pour les dommages ou défauts causés par l'utilisation de ses produits, les conditions d'emploi n'étant pas sous son contrôle. Elle informe par ailleurs que son service technique est à la disposition de la clientèle pour toute information relative à l'utilisation correcte de ses produits.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it