DESIGN SYSTEMS

TECHNISCHES DATENBLATT STAICOLOR
ZUSAMMENSETZUNG AUS WASSER UND LÖSUNGEN AUF BASIS VON METALLSALZEN

BESCHREIBUNG

Das Produkt StainColor ist eine Zusammensetzung aus Wasser und Lösungen auf Basis von Metallsalzen, die für die Herstellung künstlerischer Bodenbeläge entwickelt wurde. Das Produkt StainColor für den professionellen Gebrauch ist speziell zum Einfärben ausgehärteter, alter oder neuer Oberflächen aus Beton oder auf Zementbasis bestimmt. Die chemische Verbindung StainColor erzeugt ungleichmäßige Flecken und Schattierungen in Farbtönen, die direkt vom Untergrund beeinflusst werden.

Die StainColor-Bodenbeläge sind aufgrund ihrer Beständigkeit, Schönheit und leichten Reinigbarkeit ideal für Geschäfte, Büros, Wohnungen, Einkaufszentren usw.

ALLGEMEINES

Das endgültige Aussehen des Bodenbelags wird von vielen Faktoren beeinflusst (wie der Farbe der Oberfläche, der Porosität, der Mischung und dem Alter des Betons, den Vorbereitungsmethoden, den verschiedenen Auftragstechniken des Produkts StainColor usw.); daher ist das erzielte Ergebnis einzigartig und nicht wiederholbar, auch nach vorheriger Bemusterung auf einer anderen Fläche.

ACHTUNG

Die Verwendung einiger heller StainColor-Farben wird nur für Innenbereiche empfohlen; außerdem ist bei Industrieböden auch das Verlegen einer Polyethylenfolie als Dampfsperre einzuplanen. Bei einem Industrieboden ohne Dampfsperre können DS–TIXCEM, DS–LIVCEM aufgetragen werden, die die Verwendung heller StainColor-Farben ermöglichen. Das Produkt beseitigt keine eventuell vorhandenen Unvollkommenheiten der Oberfläche.

Die Widerstandsfähigkeit des StainColor-Bodenbelags ergibt sich aus dem Beton des Untergrunds, aus seiner Oberflächenhärtung mit Hartstoffeinstreumittel sowie aus dem Schutzharz

ANWENDUNGSSYSTEM

Es ist wesentlich, das Produkt auf eine gut ausgehärtete Zementoberfläche (ca. 20 Tage) oder auf unsere Produkte DS–TIXCEM, DS–LIVCEM aufzutragen; in diesem Fall kann die Behandlung am Tag nach deren Auftrag erfolgen. Bei Bodenbelägen mit Figuren oder Mustern ist deren Ausführung vor dem Auftrag von StainColor vorzunehmen. Nach der Behandlung mit StainColor die Oberfläche mit Wasser und Salzsäure reinigen. Anschließend die Oberfläche gut nässen, stehendes Wasser entfernen und mit dem Einfärben im Spritzverfahren, mit Pinsel oder anderem fortfahren, wobei der Vorgang je nach dem zu erreichenden Farbton zu wiederholen ist. Danach die Oberfläche mit Wasser und Reinigungsmittel waschen. Abschließend den StainColor-Boden je nach Bedarf mit Acryl- oder Polyurethanharz schützen.

DESIGN SYSTEMS

WARTUNG

Den Bodenbelag erneut waschen und nach dem Trocknen erneut mit transparentem Harz DS-CS (Methacrylharz) oder mit DS-P oder DS-REPOTEK (Polyurethanharze) schützen. Die Wartung nach einigen Jahren oder sehr viel später durchführen, je nach Art des Verkehrs, den der Boden aufnehmen muss. Die Oberfläche kann auch mit klassischem Bodenwachs gepflegt werden, das regelmäßig aufgetragen wird. Um einen dauerhaft haltbaren Bodenbelag zu erhalten, wird empfohlen, ausschließlich Produkte und qualifizierte Fachkräfte von Design Systems sowie Beton von guter Qualität zu verwenden.

WARNHINWEISE

Bei der Verwendung des Produkts ist der Kontakt mit Haut, Augen, Schleimhäuten usw. zu vermeiden; in diesem Fall die betroffene Stelle gründlich mit Wasser und Seife waschen und einen Arzt aufsuchen. Bei Arbeiten in geschlossenen Räumen für eine ausreichende Belüftung sorgen. Die Verwendung von Schutzhandschuhen und Atemschutzmasken wird empfohlen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

LAGERUNG

Lagerfähigkeit: ca. ein Kalenderjahr.

Bei einer Temperatur unter 30°C aufbewahren.

VERPACKUNGEN

Kanister mit 5 Litern.

Kanister mit 20 Litern.

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen beruhen auf den besten praktischen oder Laborerfahrungen zum oben angegebenen Datum. Wir können daher nicht garantieren, dass sie erschöpfend sind, da die Verwendung des Produkts nicht unserer direkten Kontrolle unterliegt. Es liegt in der Verantwortung des Kunden zu prüfen, ob das Produkt für den vorgesehenen Einsatz geeignet ist. Design Systems behält sich vor, diese Angaben ohne Vorankündigung zu ändern. Der Anwender ist verpflichtet, sich der Eignung und Vollständigkeit dieser Informationen im Hinblick auf die konkrete Verwendung zu vergewissern. Dieses Datenblatt annulliert und ersetzt jede frühere Ausgabe. Design Systems empfiehlt, vor der Anwendung des Produkts stets Versuche durchzuführen, um die Eignung des Produkts sicherzustellen.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it