DESIGN SYSTEMS

# FICHA TÉCNICA STAICOLOR
## COMPOSTO DE ÁGUA E SOLUÇÕES À BASE DE SAIS METÁLICOS

## DESCRIÇÃO

O produto StainColor é um composto de água e soluções à base de sais metálicos, criado para a execução de pavimentos artísticos. O produto StainColor, de uso profissional, é específico para colorir superfícies curadas, antigas ou novas, de concreto (betão) ou à base de cimento. O composto químico StainColor cria manchas e nuances não homogêneas em tons de cor influenciados diretamente pelo substrato.

Os pavimentos StainColor, pelas suas características de resistência, beleza e facilidade de limpeza, são ideais para lojas, escritórios, habitações, centros comerciais, etc.

## GENERALIDADES

O aspecto final do pavimento é influenciado por muitos fatores (como a cor da superfície, a porosidade, a mistura e a idade do concreto, os métodos de preparação, as diferentes técnicas de aplicação do produto StainColor, etc.); portanto, o resultado obtido será único e irrepetível, mesmo após amostragem prévia em outra superfície.

## ATENÇÃO

A utilização de algumas cores claras StainColor é recomendada apenas para interiores; além disso, em pavimentos industriais deve também ser prevista a colocação de uma lona de polietileno como barreira ao vapor. No caso de um pavimento industrial sem barreira ao vapor, podem ser aplicados DS-TIXCEM, DS-LIVCEM, que permitem a utilização de cores claras StainColor. O produto não elimina eventuais imperfeições da superfície.

A resistência do pavimento StainColor é dada pelo concreto de base, pelo seu endurecimento superficial (dry-shake), bem como pela resina de proteção

## SISTEMA DE APLICAÇÃO

É fundamental aplicar o produto sobre uma superfície de cimento bem curada durante cerca de 20 dias, ou sobre os nossos produtos DS-TIXCEM, DS-LIVCEM; neste caso, o tratamento pode ser feito no dia seguinte à sua aplicação. No caso de pavimentos com figuras ou desenhos, a execução deve ser feita antes da aplicação do StainColor. Após o tratamento com o StainColor, efetuar a limpeza da superfície com água e ácido clorídrico. Em seguida, molhar bem a superfície, eliminar a água estagnada e proceder à coloração por pulverização, com pincel ou outro meio, repetindo a operação conforme a tonalidade de cor a atingir. Depois, lavar a superfície com água e detergente. Por fim, proteger o pavimento StainColor com resina acrílica ou poliuretânica, conforme as necessidades.

## MANUTENÇÃO

Lavar novamente o pavimento e, uma vez seco, voltar a proteger com resina transparente DS-CS (resina metacrílica) ou com DS-P ou DS-REPOTEK (resinas poliuretânicas). Efetuar a manutenção após alguns anos,

ou muitos mais, conforme o tipo de tráfego que deverá suportar. A superfície pode também ser mantida com a clássica cera para pisos, aplicada periodicamente. Para obter um pavimento durável ao longo do tempo, recomenda-se utilizar apenas produtos e mão de obra qualificada Design Systems e concreto de qualidade.

## ADVERTÊNCIAS

O produto deve ser utilizado prestando atenção para evitar o contato com a pele, os olhos, as mucosas, etc.; nesse caso, lavar abundantemente a parte afetada com água e sabão e consultar um médico. Em caso de trabalhos em ambientes fechados, providenciar uma ventilação adequada. Recomenda-se o uso de luvas e máscaras de proteção. Manter fora do alcance das crianças.

## ARMAZENAMENTO

Validade em armazém: cerca de um ano civil.

Manter a uma temperatura abaixo de 30 °C.

## EMBALAGENS

Bidão/bombona de 5 litros.

Bidão/bombona de 20 litros.

As informações contidas nesta ficha baseiam-se nas melhores experiências práticas ou de laboratório à data acima indicada. Não podemos, portanto, garantir que sejam exaustivas, uma vez que o uso do produto não está sob o nosso controle direto. É responsabilidade do Cliente verificar se o produto é adequado ao uso a que se destina. A Design Systems reserva-se o direito de as alterar sem aviso prévio. O utilizador deve certificar-se da adequação e integralidade destas informações em relação ao uso específico que delas fará. Esta ficha anula e substitui qualquer edição anterior. A Design Systems recomenda realizar sempre testes antes de aplicar o produto, a fim de garantir a adequação do próprio produto.