DESIGN SYSTEMS

FIȘĂ TEHNICĂ STAICOLOR
COMPUS DIN APĂ ȘI SOLUȚII PE BAZĂ DE SĂRURI METALICE

DESCRIERE

Produsul StainColor este un compus din apă și soluții pe bază de săruri metalice, creat pentru realizarea pardoselilor artistice. Produsul StainColor, pentru uz profesional, este specific pentru colorarea suprafețelor maturate, vechi sau noi, din beton sau pe bază de ciment. Compusul chimic StainColor creează pete și marmorări neomogene, în tonuri de culoare influențate direct de suport.

Pardoselile StainColor, datorită caracteristicilor lor de rezistență, frumusețe și ușurință la curățare, sunt ideale pentru magazine, birouri, locuințe, centre comerciale etc.

GENERALITĂȚI

Aspectul final al pardoselii este influențat de mulți factori (precum culoarea suprafeței, porozitatea, rețeta și vârsta betonului, metodele de pregătire, diferitele tehnici de aplicare a produsului StainColor etc.), prin urmare rezultatul obținut va fi unic și irepetabil, chiar și după o eșantionare prealabilă pe o altă suprafață.

ATENȚIE

Utilizarea unor culori deschise StainColor este recomandată numai pentru interior; în plus, pe pardoselile industriale trebuie prevăzută și așezarea unei folii de polietilenă ca barieră de vapori. În cazul unei pardoseli industriale fără barieră de vapori, se pot aplica DS-TIXCEM, DS-LIVCEM, care permit utilizarea culorilor deschise StainColor. Produsul nu elimină eventualele imperfecțiuni ale suprafeței.

Rezistența pardoselii StainColor este dată de betonul de bază, de stratul său de durificare superficială, precum și de rășina de protecție

SISTEM DE APLICARE

Este esențial ca produsul să fie aplicat pe o suprafață de ciment bine maturată timp de aproximativ 20 de zile, sau pe produsele noastre DS-TIXCEM, DS-LIVCEM, caz în care tratamentul poate avea loc în ziua următoare aplicării acestora. În cazul pardoselilor cu figuri sau desene, realizarea acestora trebuie executată înainte de aplicarea StainColor. După tratamentul cu StainColor, efectuați curățarea suprafeței cu apă și acid clorhidric. Udați apoi bine suprafața, eliminați băltirile de apă și treceți la colorare prin pulverizare, cu pensula sau cu alte mijloace, repetând operațiunea în funcție de tonul de culoare dorit. Ulterior, spălați suprafața cu apă și detergent. În final, protejați pardoseala StainColor cu rășină acrilică sau poliuretanică, după necesități.

ÎNTREȚINERE

Spălați din nou pardoseala și, odată uscată, protejați-o din nou cu rășină transparentă DS-CS (Rășină Metacrilică) sau cu DS-P ori DS-REPOTEK (Rășini Poliuretanice). Efectuați întreținerea după câțiva ani sau mult mai mulți, în funcție de tipul de trafic pe care va trebui să îl suporte. Suprafața poate fi întreținută și cu ceară clasică pentru pardoseli, aplicată periodic. Pentru a obține o pardoseală durabilă în timp, se

recomandă utilizarea exclusivă a produselor și a forței de muncă calificate Design Systems și a unui beton de calitate.

AVERTISMENTE

Produsul trebuie utilizat având grijă să se evite contactul cu pielea, ochii, mucoasele etc.; în acest caz, spălați abundent zona cu apă și săpun și consultați un medic. În cazul lucrărilor în spații închise, asigurați o ventilație adecvată. Se recomandă utilizarea mănușilor și a măștilor de protecție. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

DEPOZITARE

Durată de depozitare: aproximativ un an calendaristic.

Păstrați la o temperatură sub 30°C.

AMBALAJE

Canistră de 5 litri.

Canistră de 20 litri.

Informațiile conținute în această fișă se bazează pe cele mai bune experiențe practice sau de laborator la data indicată mai sus. Prin urmare, nu putem garanta că acestea sunt exhaustive, deoarece utilizarea produsului nu se află sub controlul nostru direct. Este responsabilitatea clientului să verifice dacă produsul este adecvat utilizării căreia intenționează să îl destineze. Design Systems își rezervă dreptul de a le modifica fără preaviz. Utilizatorul este obligat să se asigure de adecvarea și de caracterul complet al acestor informații în raport cu utilizarea specifică pe care urmează să o facă. Această fișă anulează și înlocuiește orice ediție anterioară. Design Systems recomandă efectuarea întotdeauna de probe înainte de aplicarea produsului, pentru a se asigura de adecvarea produsului însuși.