DESIGN SYSTEMS

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ STAICOLOR
СОСТАВ НА ОСНОВЕ ВОДЫ И РАСТВОРОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СОЛЕЙ

ОПИСАНИЕ

Продукт StainColor — это состав на основе воды и растворов металлических солей, созданный для устройства художественных полов. Продукт StainColor профессионального применения специально предназначен для окрашивания выдержанных, старых или новых поверхностей из бетона или на цементной основе. Химический состав StainColor создаёт неоднородные пятна и разводы в цветовых тонах, на которые непосредственно влияет основание.

Полы StainColor благодаря своей прочности, красоте и лёгкости очистки идеально подходят для магазинов, офисов, жилых помещений, торговых центров и т. д.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

На окончательный вид пола влияет множество факторов (цвет поверхности, пористость, состав и возраст бетона, методы подготовки, различные техники нанесения продукта StainColor и т. д.), поэтому полученный результат будет уникальным и неповторимым даже при предварительном изготовлении образца на другой поверхности.

ВНИМАНИЕ

Использование некоторых светлых цветов StainColor рекомендуется только для внутренних помещений; кроме того, на промышленных полах необходимо также предусмотреть укладку полиэтиленовой плёнки в качестве пароизоляции. В случае промышленного пола без пароизоляции могут быть нанесены DS-TIXCEM, DS-LIVCEM, которые позволяют использовать светлые цвета StainColor. Продукт не устраняет возможные дефекты поверхности.

Прочность пола StainColor определяется базовым бетоном, его поверхностным упрочнением (топпингом), а также защитной смолой.

СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ

Принципиально важно наносить продукт на поверхность цементного основания, хорошо выдержанного в течение примерно 20 дней, либо на наши продукты DS-TIXCEM, DS-LIVCEM; в этом случае обработка может выполняться на следующий день после их укладки. В случае полов с фигурами или рисунками их выполнение должно быть завершено до нанесения StainColor. После обработки StainColor выполнить очистку поверхности водой и соляной кислотой. Затем хорошо смочить поверхность, удалить застоявшуюся воду и приступить к окрашиванию распылением, кистью или иным способом, повторяя операцию в зависимости от требуемого цветового тона. Далее промыть поверхность водой с моющим средством. В завершение защитить пол StainColor акриловой или полиуретановой смолой в зависимости от потребностей.

УХОД

Повторно промыть пол и после высыхания вновь защитить прозрачной смолой DS-CS (метакриловая смола) либо DS-P или DS-REPOTEK (полиуретановые смолы). Выполнять такой уход через несколько лет или значительно позже в зависимости от типа нагрузки, которую должен выдерживать пол. Можно также поддерживать поверхность классическим воском для полов, наносимым периодически. Для получения долговечного пола рекомендуется использовать только продукты и квалифицированных специалистов Design Systems и качественный бетон.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При использовании продукта следует избегать контакта с кожей, глазами, слизистыми оболочками и т. д.; в случае контакта обильно промыть поражённый участок водой с мылом и обратиться к врачу. При работе в закрытых помещениях обеспечить достаточную вентиляцию. Рекомендуется использовать перчатки и защитные маски. Хранить в недоступном для детей месте.

ХРАНЕНИЕ

Срок хранения на складе: около одного календарного года.

Хранить при температуре ниже 30°C.

УПАКОВКА

Канистра 5 л.

Канистра 20 л.

Сведения, содержащиеся в настоящем паспорте, основаны на лучшем практическом и лабораторном опыте на указанную выше дату. Поэтому мы не можем гарантировать их исчерпывающий характер, поскольку применение продукта не находится под нашим непосредственным контролем. Заказчик обязан проверить, что продукт пригоден для предполагаемого применения. Компания Design Systems оставляет за собой право изменять эти сведения без предварительного уведомления. Пользователь обязан удостовериться в пригодности и полноте данных сведений применительно к конкретному использованию, которое он намерен осуществить. Настоящий паспорт отменяет и заменяет все предыдущие редакции. Компания Design Systems рекомендует всегда проводить испытания перед нанесением продукта, чтобы убедиться в его пригодности.