DESIGN SYSTEMS

FLETË TEKNIKE STAICOLOR

PËRBËRJE UJI DHE TRETËSIRASH ME BAZË KRIPËRASH METALIKE

PËRSHKRIMI

Produkti StainColor është një përbërje uji dhe tretësirash me bazë kripërash metalike, e krijuar për realizimin e dyshemeve artistike. Produkti StainColor për përdorim profesional është specifik për ngjyrosjen e sipërfaqeve të stazhionuara, të vjetra ose të reja, prej betoni ose me bazë çimentoje. Përbërja kimike StainColor krijon njolla dhe pulla jo homogjene në tone ngjyre të ndikuara drejtpërdrejt nga nënshtresa.

Dyshemetë StainColor, për karakteristikat e tyre të qëndrueshmërisë, bukurisë dhe lehtësisë së pastrimit, janë ideale për dyqane, zyra, banesa, qendra tregtare etj.

TË PËRGJITHSHME

Pamja përfundimtare e dyshemesë ndikohet nga shumë faktorë (si ngjyra e sipërfaqes, poroziteti, përzierja dhe mosha e betonit, metodat e përgatitjes, teknikat e ndryshme të aplikimit të produktit StainColor etj.); prandaj rezultati që do të përftohet do të jetë unik dhe i papërsëritshëm, edhe pas një kampionimi paraprak mbi një sipërfaqe tjetër.

KUJDES

Përdorimi i disa ngjyrave të çelëta StainColor këshillohet vetëm për ambiente të brendshme; përveç kësaj, në dyshemetë industriale duhet të parashikohet edhe vendosja e një flete polietileni si barrierë kundër avullit. Në rastin e një dyshemeje industriale pa barrierë kundër avullit, mund të aplikohen DS-TIXCEM, DS-LIVCEM, të cilat lejojnë përdorimin e ngjyrave të çelëta StainColor. Produkti nuk eliminon papërsosmëritë eventuale të sipërfaqes.

Qëndrueshmëria e dyshemesë StainColor jepet nga betoni bazë, nga forcimi i tij sipërfaqësor (shtresa forcuese), si dhe nga rrëshira mbrojtëse.

SISTEMI I APLIKIMIT

Është thelbësore që produkti të aplikohet mbi një sipërfaqe çimentoje të stazhionuar mirë për rreth 20 ditë, ose mbi produktet tona DS-TIXCEM, DS-LIVCEM; në këtë rast trajtimi mund të bëhet ditën pas shtrimit të tyre. Në rastin e dyshemeve me figura ose vizatime, realizimi i tyre duhet të kryhet përpara aplikimit të StainColor. Pas trajtimit me StainColor, kryeni pastrimin e sipërfaqes me ujë dhe acid klorhidrik. Më pas lagni mirë sipërfaqen, eliminoni ujin e grumbulluar dhe vazhdoni me ngjyrosjen me spërkatje, me furçë ose me mjete të tjera, duke e përsëritur veprimin sipas tonalitetit të ngjyrës që dëshironi të arrini. Më pas lani sipërfaqen me ujë dhe detergjent. Në fund, mbrojeni dyshemenë StainColor me rrëshirë akrilike ose poliuretanike sipas nevojës.

MIRËMBAJTJA

Rilani dyshemenë dhe, pasi të jetë tharë, mbrojeni përsëri me rrëshirë transparente DS-CS (Rrëshirë Metakrilike) ose me DS-P ose DS-REPOTEK (Rrëshira Poliuretanike). Kryeni mirëmbajtjen pas disa vitesh ose

shumë më vonë, në varësi të llojit të trafikut që do të duhet të përballojë. Sipërfaqja mund të mirëmbahet edhe me dyll klasik për dysheme, të aplikuar periodikisht. Për të përftuar një dysheme që zgjat në kohë, rekomandohet të përdoren vetëm produkte dhe fuqi punëtore e kualifikuar Design Systems, si dhe beton cilësor.

PARALAJMËRIME

Produkti duhet të përdoret duke pasur kujdes që të shmanget kontakti me lëkurën, sytë, mukozat etj.; në këtë rast lani me shumë ujë dhe sapun pjesën e prekur dhe konsultohuni me një mjek. Në rast punimesh në ambiente të mbyllura, siguroni një ajrosje të përshtatshme. Rekomandohet përdorimi i dorezave dhe i maskave mbrojtëse. Mbajeni larg fëmijëve.

MAGAZINIMI

Kohëzgjatja në magazinë: rreth një vit kalendarik.

Ruajeni në një temperaturë nën 30°C.

AMBALAZHET

Bidon prej 5 litrash.

Bidon prej 20 litrash.

Informacionet e përfshira në këtë fletë bazohen në përvojat më të mira praktike ose laboratorike deri në datën e treguar më sipër. Prandaj nuk mund të garantojmë që ato të jenë shteruese, pasi përdorimi i produktit nuk është nën kontrollin tonë të drejtpërdrejtë. Është përgjegjësi e Klientit të verifikojë që produkti të jetë i përshtatshëm për përdorimin për të cilin synohet. Design Systems rezervon të drejtën t'i ndryshojë ato pa njoftim paraprak. Përdoruesi është i detyruar të sigurohet për përshtatshmërinë dhe plotësinë e këtyre informacioneve në lidhje me përdorimin specifik që do t'u bëjë. Kjo fletë anulon dhe zëvendëson çdo botim të mëparshëm. Design Systems këshillon që gjithmonë të kryhen prova përpara aplikimit të produktit, për të siguruar përshtatshmërinë e vetë produktit.