የቴክኒክ መረጃ ሉህ RE-COLOR® የፓተንት ባለቤትነት ያለው ምርት

ለታተሙ (ስታምፕ) ወለሎች መለያያ ወኪልና ጥንታዊ መልክ ሰጪ

መግለጫ

RE-COLOR ምርት በሶልቬንቶች፣ በፒግመንቶችና በከፍተኛ ጥራት ተጨማሪዎች (አዲቲቭ) ላይ የተመሠረተ ነው፤ በማተሚያ ሻጋታውና (ስታምፕ) በሲሚንቶ ገጽ መካከል እንደ መለያያ ወኪልም እንደ ጥንታዊ መልክ ሰጪም ያገለግላል፤ በ Masbeton ምርት ለሚሠሩ ዝቅተኛ ውፍረት ያላቸው የታተሙ ወለሎችና ለታተሙ የኮንክሪት ወለሎች።

የአተገባበር ዘዴ

ምርቱን በጥንቃቄ ይደባልቁ። ለመታተም ዝግጁ በሆነው ባለቀለምና የተለሰነ ወለል ላይ RE-COLOR ምርቱን በመርጨት ይተግብሩ፤ ከመጠቀም በፊት ሁልጊዜ መንቀጥቀጥ አለበት፤ RE-COLOR ምርቱ መጀመሪያ በማተሚያ ሻጋታዎቹ (ስታምፕ) ላይ፣ ከዚያም በወለሉ ላይ ብቻ መተግበር አለበት። በማተም ወቅት፣ ሻጋታው ከተነሳ በኋላ፣ የሚፈለገውን ነጠብጣባማ እና/ወይም ጥንታዊ መልክ ለመፍጠር በሚበቃ መጠን RE-COLOR ምርቱን ወዲያውኑ እንደገና በታተመው ገጽ ላይ በጥሩ ርጭት ይርጩ።

አማካይ ፍጆታ 110 g በ m^2 ነው፤ በአብዛኛው በሚፈለገው የጥንታዊ መልክ ዓይነት ይወሰናል። የታከመው ገጽ ቢያንስ ለ 3 ቀናት ከደረቀ በኋላ፣ ወለሉን በ DS-CS ሬዚን ይጠብቁ።

ከዱቄት መለያያ ወኪል ይልቅ RE-COLOR መጠቀም ያለው ጥቅሞች:

- የታተመውን ወለል የማጠብ ደረጃ ማስቀረት፣ ትልቅ የወጪ ቁጠባ ያለው፣ እንዲሁም በቀጣዮቹ ቀናት ሌሎች m^2 የታተመ ወለል የማምረት ጥቅም።
- RE-COLOR ምርት ኩሪንግ ወይም ድኅረ-ሕክምናም ያስከትላል፤ ኩሪንግ ማለት "ወጣቱ" ኮንክሪት ሞቃትና እርጥብ እንዲቆይ፣ የኮንክሪቱ ውሃ በዝግታ እንዲተን እንዲፈቅድና ከውጭ ሙቀትና ከነፋስ እንዲጠበቅ ሊደረግለት የሚገባው የመከላከያ እርምጃዎች ስብስብ ነው። የሙቀትና የእርጥበት መጠበቅ በኮንክሪቱ የመጨመቅና የመሳብ ጥንካሬ፣ ዘላቂነት፣ ውሃ አሳላፊነትና የፕላስቲክ መኮማተር ላይ አዎንታዊ ተጽዕኖ አለው።
- በማተምም ሆነ በማጠብ ወቅት የአቧራ መወገድም ዝቅ ተደርጎ መታየት የለበትም።
- RE-COLOR ምርት፣ በማተም ሥራ ወቅትም ቢሆን፣ በደረቅ ብተና ማጠንከሪያው መጠንከር ምክንያት የሚፈጠሩ የገጽ ጥቃቅን ስንጥቆችን መጠገን ያስችላል፤ ይህ በተለምዶ በዱቄት መለያያ ወኪሎች ሊከናወን አይችልም፣ ምክንያቱም እነሱ በወለሉ ላይ የቀለም ጭረቶችን ትተው ወለሉን ያበላሻሉ።
- አንዳንድ ጊዜ የታተመ ወለል በሚሠራበት ወቅት፣ ለምሳሌ በግድግዳ አጠገብ፣ በማዕዘን፣ በፍሳሽ ጉድጓዶች፣ በፍርግርጎች፣ በፍሳሽ ማስወገጃዎች ወዘተ አጠገብ፣ የደረቅ ብተና ማጠንከሪያውን ፍጹም ማለስለስ አይቻልም። ከዛሬ ጀምሮ፣ በላዩ ላይ RE-COLOR ምርት ቢኖርም፣ የደረቅ ብተና ማጠንከሪያውን ማለስለስ ይቻላል።
- ዝናብ ሲዘንብ፣ በዱቄት መለያያ ወኪል የታተመው ወለል እድፍ ያለበትና ጠቆር ያለ ሆኖ ይቀራል፣ በአንድ ቅዳና በሌላው መካከልም ልዩነት ይፈጥራል። በ RE-COLOR ምርት ይህ ከእንግዲህ አይከሰትም።
- ችግሩን በማያውቁ የውጭ ሰዎች መተላለፍ ምክንያት በዱቄት መለያያ ወኪል ላይ የሚፈጠሩ የእግር አሻራዎች፣ ሠራተኛው እነሱን ለማስወገድ ልዩ ሕክምና እንዲያደርግ የሚያስገድዱና ጊዜ የሚያባክኑ ናቸው፤ በ RE-COLOR ምርት ይህ ችግር ይወገዳል።
- በጥገና ወቅት፣ ለምሳሌ በሻጋታና በሻጋታ መካከል የወጣ የሲሚንቶ ክር ሲወገድ፣ በዚያ ቦታ የሲሚንቶውን ግራጫ ቀለም እናያለን። በተለምዷዊ የዱቄት መለያያ ወኪል፣ የመገጣጠሚያውን ተመሳሳይ ቀለም እንደገና ለመፍጠር ብዙ ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርብናል፤ በ RE-COLOR ምርት ግን በቀለም ድምጸቱ አስቀድሞ ስለተመጠነ በጣም ቀላል ይሆናል።
- ብዙ ዓይነት ቀለሞች፣ እነዚህም በእርስዎ ተደባልቀው ሌሎች ድምጸቶችን ሊፈጥሩ ይችላሉ።

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

ማስጠንቀቂያዎች

የሥራ አካባቢውን አየር ያዘዋውሩ። በአተገባበር ወቅት እንደ ጓንት፣ መነጽርና ለምርቱ ተስማሚ ማስክ ያሉ መከላከያ ልብሶችን ይጠቀሙ። ሥራው ሲጠናቀቅ ሻጋታዎቹን በውሃና በሳሙና (ዲተርጀንት) ያጠቡ።

ማከማቸት

ምርቱ ባልተነካ የመጀመሪያ (ኦሪጂናል) እቃው ውስጥ የ 12 ወራት የመቆያ ጊዜ አለው።

ማሸጊያ

የ 20 ሊትር ጀሪካን

በዚህ ቡለቲን ውስጥ የተመለከቱት የቴክኒክ መረጃዎች በDesign Systems ሥርዓቶች መሠረት ደረጃቸውን የጠበቁ ሙከራዎችንና መስፈርቶችን ወይም ማሻሻያዎቻቸውን በመጠቀም የተገኙ ናቸው። የተተገበሩት ዘዴዎች ከቴክኒክ አገልግሎታችን ሊጠየቁ ይችላሉ። በዚህ የቴክኒክ ቡለቲን ውስጥ የተመለከተው የእውቀታችንና የልምዳችን ምርጥ ውጤት ነው። ሆኖም ከተመለከቱት ውጭ ለሆኑ አጠቃቀሞች ቅድመ ሙከራዎችን ማድረግ ይመከራል። በማንኛውም ሁኔታ የአጠቃቀም ሁኔታዎች በቁጥጥሩ ሥር ስላልሆኑ Design Systems Srl ምርቶቹን በመጠቀም ለሚደርስ ጉዳት ወይም ጉድለት ምንም ዓይነት ኃላፊነት አይወስድም። በተጨማሪም የቴክኒክ አገልግሎቱ ምርቶቹን በትክክል ስለመጠቀም ለማንኛውም መረጃ ለደንበኞች ዝግጁ መሆኑን ያሳውቃል።