DESIGN SYSTEMS

TECHNISCHES DATENBLATT RE-COLOR® patentiertes Produkt

TRENNMITTEL MIT ANTIK-EFFEKT FÜR STEMPELBETONBÖDEN

BESCHREIBUNG

Das Produkt RE-COLOR auf Basis von Lösemitteln, Pigmenten und hochwertigen Additiven wird sowohl als Trennmittel zwischen Stempelmatte und Zementoberfläche als auch als Antik-Effektmittel verwendet; für dünnschichtige Stempelböden mit dem Produkt Masbeton und für Stempelbetonböden.

ANWENDUNGSSYSTEM

Das Produkt sorgfältig durchmischen. Auf den eingefärbten und geglätteten Boden, der zum Stempeln bereit ist, das Produkt RE-COLOR aufsprühen; es muss vor der Verwendung immer aufgeschüttelt werden. Das Produkt RE-COLOR wird zunächst auf die Stempelmatten und dann nur auf den Boden aufgetragen. Während des Stempelns, sobald die Stempelmatte abgenommen wurde, das Produkt RE-COLOR sofort erneut auf die gestempelte Oberfläche aufsprühen, in ausreichender Menge, um den gewünschten gefleckten und/oder antiken Effekt zu erzeugen.

Der durchschnittliche Verbrauch beträgt 110 g pro m^2; er hängt stark von der Art des gewünschten Antik-Effekts ab. Wenn die behandelte Oberfläche seit mindestens 3 Tagen trocken ist, den Boden mit dem Harz DS-CS schützen.

Vorteile der Verwendung von RE-COLOR gegenüber dem Trennmittel in Pulverform:

- Wegfall des Abwaschens des Stempelbodens, mit großer Kostenersparnis und dem Vorteil, an den folgenden Tagen weitere m^2 Stempelboden herstellen zu können.
- Das Produkt RE-COLOR bewirkt auch eine Nachbehandlung bzw. ein Curing, d. h. die Gesamtheit der Schutzmaßnahmen, denen der „junge“ Beton unterzogen werden muss, um ihn warm und feucht zu halten, wodurch das Wasser des Betons langsamer verdunstet und er vor äußerer Hitze und Wind geschützt wird. Das Halten von Wärme und Feuchtigkeit wirkt sich positiv auf die Druck- und Zugfestigkeit, die Dauerhaftigkeit, die Durchlässigkeit und das plastische Schwinden des Betons aus.
- Nicht zu unterschätzen ist auch der Wegfall des Staubs sowohl beim Stempeln als auch beim Abwaschen.
- Das Produkt RE-COLOR ermöglicht auch während des Stempelns die Reparatur eventueller oberflächlicher Mikrorisse, die durch das Erhärten des Hartstoffeinstreumittels entstehen, was mit Trennmitteln in Pulverform normalerweise nicht möglich ist, da diese Farbstreifen auf dem Boden hinterlassen und ihn verfärben.
- In manchen Fällen lässt sich bei der Herstellung des Stempelbodens das Hartstoffeinstreumittel nicht perfekt glätten, zum Beispiel entlang einer Wand, in einer Ecke, in der Nähe von Schächten, Rosten, Abläufen usw. Ab heute ist es möglich, das Hartstoffeinstreumittel zu glätten, auch wenn sich darauf bereits das Produkt RE-COLOR befindet.
- Bei Regen bleibt der mit Trennmittel in Pulverform gestempelte Boden fleckig und dunkler, wodurch auch Unterschiede zwischen den einzelnen Betonierabschnitten entstehen. Mit dem Produkt RE-COLOR geschieht dies nicht mehr.

- Fußabdrücke im Trennmittel in Pulverform, verursacht durch Unbefugte, die sich des Problems nicht bewusst sind, zwingen den Verarbeiter zu einer besonderen Behandlung zu ihrer Beseitigung, mit Zeitverlust; mit dem Produkt RE-COLOR entfällt dieses Problem.
- Bei Ausbesserungen, zum Beispiel beim Entfernen eines zwischen zwei Stempelmatten ausgetretenen Zementgrats, wird an dieser Stelle das Grau des Zements sichtbar. Beim herkömmlichen Trennmittel in Pulverform muss sehr darauf geachtet werden, denselben Farbton der Fuge wiederherzustellen; mit dem Produkt RE-COLOR ist das ganz einfach, da es bereits im passenden Farbton vordosiert ist.
- Eine große Auswahl an Farben, die Sie auch untereinander mischen können, um weitere Farbtöne zu erzeugen.

WARNHINWEISE

Den Arbeitsbereich lüften. Während des Auftragens Schutzkleidung wie Handschuhe, Schutzbrille und eine für das Produkt geeignete Atemschutzmaske tragen. Die Stempelmatten nach Arbeitsende mit Wasser und Reinigungsmittel waschen.

LAGERUNG

Das Produkt ist in seinem unversehrten Originalbehälter 12 Monate haltbar.

VERPACKUNG

Kanister zu 20 Liter

Die in diesem technischen Merkblatt angegebenen technischen Daten wurden mit standardisierten Prüfungen und Normen oder deren Abwandlungen nach den Systemen von Design Systems ermittelt. Die angewandten Verfahren können bei unserem technischen Service angefragt werden. Die Angaben in diesem technischen Merkblatt entsprechen dem besten Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Für Anwendungen, die von den angegebenen abweichen, wird jedoch empfohlen, vorab Versuche durchzuführen. In jedem Fall übernimmt Design Systems Srl keine Haftung für Schäden oder Mängel, die durch die Verwendung ihrer Produkte verursacht werden, da die Einsatzbedingungen nicht ihrer Kontrolle unterliegen. Sie weist außerdem darauf hin, dass ihr technischer Service den Kunden für alle Informationen zur korrekten Verwendung ihrer Produkte zur Verfügung steht.