DESIGN SYSTEMS

FIȘĂ TEHNICĂ RE-COLOR® produs brevetat

AGENT DE DECOFRARE CU EFECT DE ANTICHIZARE PENTRU PARDOSELI AMPRENTATE

DESCRIERE

Produsul RE-COLOR, pe bază de solvenți, pigmenți și aditivi de înaltă calitate, este utilizat atât ca agent de decofrare între matriță și suprafața cimentoasă, cât și ca agent de antichizare; pentru pardoseli amprentate în strat subțire cu produsul Masbeton și pentru pardoseli amprentate din beton.

SISTEM DE APLICARE

Amestecați cu atenție produsul. Pe pardoseala colorată și drișcuită, gata pentru amprentare, aplicați prin pulverizare produsul RE-COLOR; acesta trebuie agitat întotdeauna înainte de utilizare; produsul RE-COLOR se aplică inițial pe matrițe și apoi numai pe pardoseală. În faza de amprentare, odată îndepărtată matrița, pulverizați imediat din nou produsul RE-COLOR pe suprafața amprentată, în cantitate suficientă pentru a crea efectul pătat și/sau antichizat dorit.

Consumul mediu este de 110 g pe m^2; depinde în mare măsură de tipul de antichizare care se dorește a fi obținut. Când suprafața tratată este uscată, după cel puțin 3 zile, protejați pardoseala cu rășina DS-CS.

Avantajele utilizării RE-COLOR în locul agentului de decofrare sub formă de pulbere:

- Eliminarea fazei de spălare a pardoselii amprentate, cu o mare economie financiară și, în zilele următoare, avantajul de a produce alți m^2 de pardoseală amprentată.
- Produsul RE-COLOR asigură și o maturare sau post-tratament, respectiv curing, adică ansamblul măsurilor de protecție la care trebuie supus betonul „tânăr”, pentru a-l menține cald și umed, permițând o evaporare mai lentă a apei din beton și protejându-l de căldura exterioară și de vânt. Păstrarea căldurii și a umidității se reflectă pozitiv asupra rezistenței betonului la compresiune, la tracțiune, asupra durabilității, permeabilității și contracției plastice.
- Nu trebuie subestimată nici eliminarea prafului, atât în faza de amprentare, cât și în cea de spălare.
- Produsul RE-COLOR permite, chiar și în timpul executării amprentării, repararea eventualelor microfisuri superficiale datorate întăririi întăritorului de suprafață (corazzante), lucru care în mod normal nu este posibil cu agenții de decofrare sub formă de pulbere, deoarece aceștia lasă pe pardoseală dâre de culoare, pătând-o.
- În unele cazuri, în faza de realizare a pardoselii amprentate, nu se reușește drișcuirea perfectă a întăritorului de suprafață, de exemplu de-a lungul unui perete, într-un colț, în apropierea căminelor, grătarelor, scurgerilor etc. De acum este posibilă drișcuirea întăritorului de suprafață chiar dacă deasupra acestuia se află produsul RE-COLOR.
- În caz de ploaie, pardoseala amprentată cu agentul de decofrare sub formă de pulbere va rămâne pătată și mai închisă la culoare, creând o diferență și între o turnare și alta. Cu produsul RE-COLOR acest lucru nu se va mai întâmpla.
- Urmele de pași pe agentul de decofrare sub formă de pulbere, lăsate de trecerea unor persoane străine care nu își dau seama de problemă și care obligă operatorul la un tratament special pentru eliminarea lor,

cu pierdere de timp: cu produsul RE-COLOR această problemă este eliminată.

- În faza de reparare, de exemplu la eliminarea unei bavuri de ciment ieșite între o matriță și alta, în acel punct vom vedea griul cimentului. Cu agentul de decofrare tradițional sub formă de pulbere va trebui acordată mare atenție pentru a recrea aceeași culoare a rostului; cu produsul RE-COLOR va fi foarte simplu, deoarece este deja predozat în nuanța respectivă.
- O mare varietate de culori, pe care le puteți și amesteca, generând alte nuanțe.

AVERTISMENTE

Aerisiți mediul de lucru. În timpul aplicării, folosiți îmbrăcăminte de protecție precum mănuși, ochelari și mască adecvată produsului. Spălați matrițele cu apă și detergent la sfârșitul lucrului.

DEPOZITARE

Produsul, în recipientul său original intact, are o durată de valabilitate de 12 luni.

AMBALARE

Canistră de 20 litri

Datele tehnice prezentate în acest buletin au fost determinate prin încercări și norme standardizate sau prin modificări ale acestora conform sistemelor Design Systems. Metodele aplicate pot fi solicitate serviciului nostru tehnic. Conținutul prezentului buletin tehnic reprezintă cele mai bune cunoștințe și experiențe ale noastre. Se recomandă totuși, pentru utilizări diferite de cele indicate, efectuarea de încercări preliminare. În orice caz, Design Systems Srl nu își asumă nicio responsabilitate pentru daune sau defecte cauzate de utilizarea propriilor produse, condițiile de utilizare nefiind sub controlul său. Informează, de asemenea, că serviciul său tehnic este la dispoziția clienților pentru orice informație privind utilizarea corectă a propriilor produse.