DESIGN SYSTEMS

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ RE-COLOR® запатентованный продукт

РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ СОСТАРИВАЮЩИЙ СОСТАВ ДЛЯ ШТАМПОВАННЫХ ПОЛОВ

ОПИСАНИЕ

Продукт RE-COLOR на основе растворителей, пигментов и высококачественных добавок; применяется как в качестве разделительного состава между штампом и цементной поверхностью, так и в качестве состаривающего состава; для штампованных полов малой толщины с продуктом Masbeton и для штампованных бетонных полов.

СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ

Тщательно перемешать продукт. На окрашенный и заглаженный пол, готовый к штампованию, нанести распылением продукт RE-COLOR; перед использованием его необходимо всегда взбалтывать; продукт RE-COLOR сначала наносится на штампы, а затем только на пол. На этапе штампования, сразу после снятия штампа, вновь распылить продукт RE-COLOR на отштампованную поверхность в количестве, достаточном для создания желаемого пятнистого и/или состаренного эффекта.

Средний расход составляет 110 г на $м^2$, многое зависит от желаемого типа состаривания. Когда обработанная поверхность высохнет, не менее 3 сут, защитить покрытие смолой DS-CS.

Преимущества использования RE-COLOR вместо порошкового разделительного состава:

- Исключение этапа мойки штампованного пола, что даёт большую экономию средств, а в последующие дни — возможность выполнить дополнительные $м^2$ штампованного пола.
- Продукт RE-COLOR обеспечивает также выдерживание бетона, то есть последующий уход (curing) — совокупность защитных мер, которым должен подвергаться «молодой» бетон, чтобы сохранять его тёплым и влажным, обеспечивая более медленное испарение воды из бетона и защищая его от внешнего тепла и ветра. Сохранение тепла и влаги положительно сказывается на прочности бетона при сжатии и растяжении, долговечности, проницаемости и пластической усадке.
- Не следует недооценивать также устранение пыли как на этапе штампования, так и на этапе мойки.
- Продукт RE-COLOR позволяет также в ходе выполнения штампования ремонтировать возможные поверхностные микротрещины, вызванные затвердеванием упрочнителя, что обычно невозможно при использовании порошковых разделительных составов, поскольку порошок оставляет на полу цветные полосы, пачкая его.
- В некоторых случаях при устройстве штампованного пола не удаётся идеально загладить упрочнитель, например вдоль стены, в углу, рядом с колодцами, решётками, стоками и т. д. Теперь можно загладить упрочнитель, даже если поверх него нанесён продукт RE-COLOR.
- В случае дождя штампованное покрытие с порошковым разделительным составом останется в пятнах и более тёмным, создавая разницу также между одной заливкой и другой. С продуктом RE-

COLOR этого больше не произойдёт.

- Следы ног на порошковом разделительном составе, оставленные посторонними людьми, не осознающими проблемы, вынуждают оператора выполнять особую обработку для их устранения с потерей времени; с продуктом RE-COLOR эта проблема устраняется.
- На этапе ремонта, например при удалении выступившего между штампами цементного наплыва, в этом месте будет виден серый цвет цемента. С традиционным порошковым разделительным составом придётся очень внимательно воссоздавать тот же цвет шва; с продуктом RE-COLOR это будет очень просто, поскольку он уже предварительно дозирован в нужном оттенке.
- Большое разнообразие цветов, которые вы также можете смешивать между собой, получая другие оттенки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Проветривать рабочее помещение. Во время нанесения использовать защитную одежду, такую как перчатки, очки и респиратор, подходящий для данного продукта. По окончании работы мыть штампы водой с моющим средством.

ХРАНЕНИЕ

Продукт в оригинальной неповреждённой ёмкости имеет срок хранения 12 месяцев.

УПАКОВКА

Канистра 20 литров

Технические данные, приведённые в настоящем бюллетене, получены с использованием стандартизированных испытаний и норм или их модификаций согласно системам Design Systems. Применённые методики могут быть запрошены в нашей технической службе. Сведения, изложенные в настоящем техническом бюллетене, отражают наилучшие наши знания и наш опыт. В любом случае при применении, отличном от указанного, рекомендуется проводить предварительные испытания. Design Systems Srl в любом случае не несёт никакой ответственности за ущерб или дефекты, вызванные использованием своей продукции, поскольку условия её применения находятся вне её контроля. Компания также сообщает, что её техническая служба находится в распоряжении клиентов для получения любой информации, касающейся правильного использования её продукции.