የቴክኒክ መረጃ ሉህ SASSO LAVATO (የታጠበ ድንጋይ)

ባለቀለም እና በፋይበር የተጠናከረ ቅድመ-ድብልቅ

መግለጫ

BETON-MIX በተለይ ለታጠበ “የድንጋይ ውጤት” (EFFETTO SASSO) ተብሎ የተቀመረ ነው። የተለያየ የቅንጣት መጠን ካለው ጠጠር እና ከሲሚንቶ ጋር ሲጨመር፣ በተለያዩ የቀለምና የንድፍ ምርጫዎችም ጭምር የሚያምር ውጤት ይሰጣል። ከ2 cm እስከ 4 cm ባለው ውፍረት ይተገበራል።

ምርቱ ለእግረኛና ለተሽከርካሪ ትራፊክ ተስማሚ ሲሆን የአየር ንብረት ተጽዕኖዎችን በጣም ጥሩ የመቋቋም አቅም አለው። ለመኪና መግቢያ መንገዶች፣ ለአደባባዮች፣ ለእግረኛ መንገዶች፣ ለራምፖች ወዘተ ተስማሚ ነው።

አጠቃላይ መረጃ

የBeton Mix ምርት በኒውትራል፣ በኦከር፣ በአሸዋ ቢጫ እና በብርቱካናማ ቀለሞች ይቀርባል።

የአተገባበር ዘዴ

እርጥብ በእርጥብ ላይ አሠራር

በአማካይ 8/10 cm ውፍረት ያለው የኮንክሪት ንጣፍ (ስክሪድ) በተበየደ የብረት መረብ ያፍስሱ፤ ከመጨረሻው ከፍታ በታች ከ2 እስከ 4 cm ውፍረት ያህል ዝቅ ብሎ እንዲቆይ ያድርጉ። በላዩ ላይ መራመድ እንደተቻለ ወዲያውኑ ገጹን በጥርስ ባለው መሣሪያ (ሬክ ወይም መጥረጊያ) ያሻክሩ፤ ከዚያም የBETON-MIX + ሲሚንቶ + ጠጠር ድብልቅ ይተገበራል።

እርጥብ በደረቀ ላይ አሠራር

የመሠረት (ሰብስትሬት) ዝግጅት፦ እንደ ሴራሚክ፣ እብነበረድ እና የተፈጥሮ ድንጋዮች ላሉ መሠረቶች፣ የBETON-MIX + ሲሚንቶ + ጠጠር ድብልቅ ከመፍሰሱ 12 ሰዓታት በፊት UNI-PRIMER 300A ምርቱን በሮለር ይተግብሩ።

የኮንክሪት መሠረት (ሰብስትሬት)፦ የኮንክሪት መሠረቱ ዝግጅት በ2 የተለያዩ መንገዶች ሊከናወን ይችላል፦

- BETON-MIX + ሲሚንቶ + ጠጠር ከመፍሰሱ 12 ሰዓታት በፊት UNI-PRIMER 280 NEW መተግበር።
- ቀድሞ በጸና (በደረቀ) ኮንክሪት ላይ፣ ከታጠበ በኋላ፣ የሚተገበረው የፕራይመር (PRIMER) ውህድ አዘገጃጀት፦
- POLIMERO 20 (1 ክፍል)
- ውሃ (1 ክፍል)
- ሲሚንቶ (ፈሳሽ የሆነ ድብልቅ ለማግኘት በሚያስፈልገው መጠን ያህል)

ይኸው ድብልቅ ገጹን ቀድሞ በውሃ በማርጠብ በብሩሽ ወይም በሮለር ወዘተ ይተገበራል።

ከዚህ በኋላ የBETON-MIX + ሲሚንቶ + ጠጠር ድብልቅ እርጥብ በእርጥብ ላይ ይተገበራል።

የገጽ ማዘግያ አተገባበር

የDisacal ምርት (የገጽ ማዘግያ) ሊገኝ በሚፈለገው ጥልቀት መሠረት የተለያዩ ደረጃዎች አሉት። የDisacal ምርጫ እንደ ጠጠሩ የቅንጣት መጠን መወሰን አለበት፤ ጠጠሩ 2/3ኛው በንጣፉ ውስጥ መቆየት አለበት። ምርቱን በገጹ ላይ በእኩል መጠን ይተግብሩ፤ እንደ ሙቀቱ መጠን ከብዙ ሰዓታት በኋላ የላይኛውን ንብርብር በግፊት ውሃ ማጠቢያ ያስወግዱ። ወለሉ ሲደርቅ በDS-CS ሬዚን ይጠብቁት።

ድብልቅ

- 25 kg BETON-MIX
- 55 kg ነጭ ወይም ግራጫ ሲሚንቶ

- 125 kg ጠጠር

ማሸጊያ

Beton-Mix 25 kg ከረጢት

Disacal 25 kg ጀሪካን

ጠጠር 25 kg ከረጢት

በዚህ ቡለቲን ውስጥ የተመለከቱት የቴክኒክ መረጃዎች በDesign Systems ሥርዓቶች መሠረት ደረጃቸውን የጠበቁ ሙከራዎችንና መስፈርቶችን ወይም ማሻሻያዎቻቸውን በመጠቀም የተገኙ ናቸው። የተተገበሩት ዘዴዎች ከቴክኒክ አገልግሎታችን ሊጠየቁ ይችላሉ። በዚህ የቴክኒክ ቡለቲን ውስጥ የተመለከተው የእውቀታችንና የልምዳችን ምርጥ ውጤት ነው። ሆኖም ከተመለከቱት ውጭ ለሆኑ አጠቃቀሞች ቅድመ ሙከራዎችን ማድረግ ይመከራል። በማንኛውም ሁኔታ የአጠቃቀም ሁኔታዎች በቁጥጥሩ ሥር ስላልሆኑ Design Systems Srl ምርቶቹን በመጠቀም ለሚደርስ ጉዳት ወይም ጉድለት ምንም ዓይነት ኃላፊነት አይወስድም። በተጨማሪም የቴክኒክ አገልግሎቱ ምርቶቹን በትክክል ስለመጠቀም ለማንኛውም መረጃ ለደንበኞች ዝግጁ መሆኑን ያሳውቃል።