DESIGN SYSTEMS

TECHNISCHES DATENBLATT CERA MT

METALLISIERTES, DOPPELT VERNETZENDES SCHUTZ- UND GLANZWACHS – GLÄNZEND ODER MATT

BESCHREIBUNG

CERA MT, erhältlich in glänzender und matter Ausführung, ist ein metallisiertes, doppelt vernetzendes Wachs mit höchster Beständigkeit, das speziell für den Schutz von Harzböden entwickelt wurde. Die doppelte Vernetzung verbindet alle Bestandteile des Films miteinander und bildet eine ausgezeichnete, besonders flexible und widerstandsfähige Schutzschicht, die das Risiko einer Beschädigung und Verschmutzung der Oberfläche (Kratzer, Schlieren, Schuhabdrücke usw.) verringert. Der Schutz verleiht eine sehr hohe Beständigkeit gegen Verkehr und Reinigung, auch mit starken Reinigungsmitteln und Alkohol.

- Doppelte Vernetzung: flexibler und hochbeständiger Film.
- Verringert Kratzer, Schlieren und Schuhabdrücke; beseitigt das „Stauben“ des Bodens.
- Film als „rutschhemmend“ eingestuft (gemäß Standard CSMA/USA).
- Geeignet für antistatische PVC-Böden: beeinträchtigt deren Leitfähigkeit nicht.

CERA MT eignet sich außer für Harzoberflächen auch zum Schützen, Auffrischen und Polieren aller anderen Bodenarten (Marmor, Granit, Holz, PVC, Gummi, Terrazzo, Linoleum, Monocottura-Fliesen usw.), auf denen es die übliche Reinigung erleichtert und, sofern vorhanden, das lästige „Stauben“ des Bodens beseitigt.

ANWENDUNGSBEREICHE

Speziell für Böden und Beschichtungen aus Harz. Für alle Arten von Böden aus Naturstein, Marmor, Granit (nicht bleipoliert), Cotto, Holz, Parkett, zementgebundenen Oberflächen usw. Synthetische Oberflächen (Linoleum, PVC, Gummi), Harzoberflächen (Epoxid, Polyurethan usw.). Antistatische Böden. Für den Innenbereich.

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES

Die Oberfläche gründlich mit Reinigungsmitteln, die keine Spuren von Wachsen oder Ähnlichem enthalten, waschen und entfetten und reichlich mit Wasser nachspülen. Die Oberfläche muss vollkommen trocken, sauber und frei von haftungsmindernden Stoffen (Staub, Fett, Öle, Schmutz im Allgemeinen) sein.

ANWENDUNG

CERA MT ist gebrauchsfertig. Eine kleine Menge Produkt auf den Boden gießen und mit einem Wachsverteiler oder einem normalen Mikrofaser-Wischmopp (mit einfachem Tuch) gleichmäßig verteilen. Mindestens 1 Stunde warten (2 Stunden bei Marmor- und Granitböden) und sicherstellen, dass das Produkt vollständig getrocknet ist; anschließend eine zweite und, falls erforderlich, eine dritte Schicht auftragen. Eine bessere Haftung auf Marmor- und Granitoberflächen wird erreicht, wenn zwei Tage nach der ersten Behandlung eine weitere Schicht CERA MT mit einer Hochgeschwindigkeitsmaschine mit cremefarbenem Pad aufgetragen wird.

Die Endergiebigkeit des Produkts beträgt 40-70 g/m^2, je nach Porosität des Untergrunds.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

PRODUKTDATEN

BESCHREIBUNG	ERGEBNIS
Produkttyp	Einkomponentig, gebrauchsfertig
Aussehen	Weiße Flüssigkeit
Endaussehen der Oberfläche	Glänzend oder matt, je nach Ausführung
pH	8,4 ± 0,2
Spezifisches Gewicht	1,036 g/l
Trockensubstanz	25%
Aktivsubstanz	29%
Reibungskoeffizient (ASTM 2447/75)	0,56
Wasserlöslichkeit	Löslich
Entzündbarkeit	Nicht entzündbar
Verpackung	5 l
Lagerung	1 Jahr, an trockenem Ort bei einer Temperatur zwischen +5°C und +35°C

ANWENDUNGSDATEN UND ZEITEN

BESCHREIBUNG	ERGEBNIS
Trocknungszeit	ca. 30-45 Min.
Überarbeitungszeit	ca. 60 Min. (2 Stunden bei Marmor und Granit)
Mindestverarbeitungstemperatur	+5°C
Durchschnittlicher Endverbrauch	Je nach Saugfähigkeit des Untergrunds, ca. 40-70 g/m^2
Auftragswerkzeuge	Wachsverteiler oder Mikrofaser-Wischmopp mit einfachem Tuch
Reinigung der Werkzeuge	Wasser

WARNHINWEISE

Frostempfindlich: nicht bei Temperaturen unter +5°C auftragen. An trockenem Ort bei einer Temperatur zwischen +5°C und +35°C lagern. Auf paraffinierten PVC-Böden vorab Haftung und Verteilbarkeit prüfen.

Reizt die Augen: bei Kontakt reichlich mit Wasser spülen und gegebenenfalls einen Arzt aufsuchen. Latexhandschuhe verwenden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Den Behälter nach Gebrauch nicht in die Umwelt gelangen lassen.

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Glänzende Schutzbehandlung auf Basis eines hochvernetzenden Wachses für Böden aus Harz, Cotto, Marmor, Granit, Keramik, PVC, Linoleum, Holz und Naturstein, auch bei starker Beanspruchung, mit CERA MT,

aufgetragen mit Wachsverteiler oder Mikrofaser-Wischmopp in einer Menge von 40-70 g/m^2.

Die in diesem technischen Merkblatt angegebenen technischen Daten wurden mit standardisierten Prüfungen und Normen oder deren Abwandlungen nach den Systemen von Design Systems ermittelt. Die angewandten Verfahren können bei unserem technischen Service angefragt werden. Die Angaben in diesem technischen Merkblatt entsprechen dem besten Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Für Anwendungen, die von den angegebenen abweichen, wird jedoch empfohlen, vorab Versuche durchzuführen. In jedem Fall übernimmt Design Systems Srl keine Haftung für Schäden oder Mängel, die durch die Verwendung ihrer Produkte verursacht werden, da die Einsatzbedingungen nicht ihrer Kontrolle unterliegen. Sie weist außerdem darauf hin, dass ihr technischer Service den Kunden für alle Informationen zur korrekten Verwendung ihrer Produkte zur Verfügung steht.