DESIGN SYSTEMS

# النشرة الفنية COLORPASTA W
## عجينة صبغية مشتتة في الماء

## الوصف

COLORPASTA W عجينة صبغية مشتتة في الماء ذات توافق وثبات عاليين، مناسبة لمختلف الأنظمة الراتنجية، بما فيها القلوية. يمكن تركيبها بالرجوع إلى جدول RAL أو إلى أنظمة ترميز الألوان الرئيسية؛ ومناسبة للاستخدام في أنظمة التلوين الآلي (التينتومترية).

COLORPASTA W متوفرة في مجموعة كاملة من الألوان بأصباغ غير عضوية وعضوية، شديدة الثبات تجاه الضوء وفي البيئات القلوية.

- عجينة ملوّنة مركّزة ذات توافق عالٍ.
- خالية من المذيبات والملدّنات، وخالية من الفورمالديهايد، وخالية من الألكيل فينول الإيثوكسيلي (APE-free).
- أصباغ غير عضوية وعضوية ذات ثبات عالٍ تجاه الضوء والبيئات القلوية.

تتوفر بطاقة ألوان خاصة «Colori Design Systems 40» تضم مجموعة مختارة بعناية من الدرجات اللونية، تتماشى مع متطلبات التصميم المعاصر؛ ويُذكر إلى جانب رمز اللون قيمة انعكاس الضوء (LRV)، التي يمكن أن تسهم، إلى جانب درجة لمعان منتج التشطيب، في الحصول على نقاط «LEED NC 4.1 «EQc6 – Interior Lighting (الإضاءة الداخلية) فيما يتعلق بفصل «Indoor Environmental Quality» (جودة البيئة الداخلية). لمزيد من التفاصيل يُرجع إلى وثيقة LEED Compliance الخاصة بـ Design Systems.

## الاستخدامات

COLORPASTA W مناسبة بوجه خاص لتلوين أنظمة التشطيب ذات الأساس المائي غير المصبوغة. وهي متوافقة تمامًا أيضًا مع مواد التسوية والمواد ذاتية الاستواء ذات الأساس المائي. كما تُستخدم لصبغ أنظمة البولي يوريثان-الأسمنت أو لتفتيح الطبقات الأساسية الإيبوكسية-الأسمنتية الداكنة بطبيعتها.

COLORPASTA W مناسبة لتطوير أنظمة تلوين آلي عالية الموثوقية.

## التطبيق

### إرشادات عامة

قبل استخدام COLORPASTA W يلزم دائمًا إجراء خلط دقيق لتجانس أي ترسب محتمل.

### طريقة الاستخدام

لطرق الإضافة ونسب الاستخدام يُرجع إلى النشرات الفنية للمنتجات المعنية. وفي حال الرغبة في استخدام COLORPASTA W في أنظمة مختلفة عن أنظمة Design Systems، لا بد من إجراء تقييمات دقيقة واختبارات أولية للتوافق.

في حالة التطبيقات الخارجية يُحرص على اختيار درجات لونية مناسبة. وفي هذه الحالات يُتصل بالخدمة الفنية لشركة Design Systems.

## بيانات المنتج

| الوصف | النتيجة |
|---|---|
| اللون | حسب الطلب وفقًا لبطاقة RAL أو أنظمة الترميز الرئيسية (يُتحقق من إمكانية تنفيذ اللون مع الخدمة الفنية لشركة Design Systems). ولأغراض التصميم تتوفر بطاقة الألوان «Colori Design Systems 40». |

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

| | |
|---|---|
| الاستهلاك | يتوقف على المنتج ودرجة التغطية المطلوبة |
| الوزن النوعي (عند 25°C) | 1,10 – 1,90 g/ml |
| اللزوجة (عند 25°C) | 100 – 4.000 mPa·s (بروكفيلد Brookfield) |
| pH (عند 25°C) | بين 7 و11 |
| نقطة الوميض | غير قابل للتطبيق |
| تنظيف الأدوات | ماء |
| التخزين | 8 أشهر، في مكان جاف بدرجة حرارة بين 5°C و35°C |

## تحذيرات

قد تُظهر دفعات الإنتاج المختلفة من اللون نفسه فروقًا طفيفة: حيثما أمكن، تُستخدم مواد من دفعة إنتاج واحدة. وفي حالة منتجات الطلاء، قد تتطلب درجات الأصفر والبرتقالي وبعض درجات الأحمر عدة طبقات للحصول على تغطية جيدة (في بعض الحالات يُنصح بطبقة أولى باللون الأبيض). وتميل بعض الألوان القائمة على أصباغ عضوية (الأحمر والأزرق والأخضر والأصفر الشديد، إلخ) إلى فقدان اللون عند تعرضها للاحتكاك، الجاف أو الرطب: في هذه الحالات يُنصح بحماية اللون بطبقة تشطيب شفافة.

يُنصح بفحص الألوان في ضوء النهار و/أو تحت إضاءة المكان المقصود للحصول على نتيجة أفضل، وعند الضرورة بالاختيار على أساس عينات فعلية.

منتج للاستخدام الاحترافي: يلتزم المشتري التزامًا صارمًا باتباع التحذيرات الواردة أعلاه عند تطبيق المنتج الذي اشتراه، وبإرشادات نشرة بيانات السلامة.

تم تحديد البيانات الفنية الواردة في هذه النشرة باستخدام اختبارات ومعايير موحّدة أو تعديلات عليها وفقاً لأنظمة Design Systems. ويمكن طلب الطرق المطبقة من خدمتنا الفنية. ويمثل ما ورد في هذه النشرة الفنية أفضل ما لدينا من معرفة وخبرة. ومع ذلك يُنصح، في حال الاستخدامات المختلفة عن تلك المذكورة، بإجراء اختبارات مسبقة. وفي جميع الأحوال لا تتحمل شركة Design Systems Srl أي مسؤولية عن الأضرار أو العيوب الناجمة عن استخدام منتجاتها، لأن ظروف الاستخدام لا تخضع لرقابتها. كما تُعلم بأن خدمتها الفنية تحت تصرف العملاء لتقديم أي معلومات تتعلق بالاستخدام الصحيح لمنتجاتها.