DESIGN SYSTEMS

TEHNIČKI LIST COLORPASTA W
PIGMENTNA PASTA U VODENOJ DISPERZIJI

OPIS

COLORPASTA W je pigmentna pasta u vodenoj disperziji visoke kompatibilnosti i stabilnosti, pogodna za različite sisteme na bazi smole, uključujući i alkalne. Može se formulirati prema RAL tabeli ili glavnim sistemima kodiranja boja; pogodna za upotrebu u tintometrijskim sistemima (sistemima za nijansiranje).

COLORPASTA W je dostupna u potpunoj paleti boja s neorganskim i organskim pigmentima, vrlo stabilnim na svjetlost i u alkalnim sredinama.

- Koncentrirana pasta za bojenje visoke kompatibilnosti.
- Bez rastvarača i plastifikatora, bez formaldehida, APE-free (bez alkilfenol etoksilata).
- Neorganski i organski pigmenti visoke stabilnosti na svjetlost i alkalne sredine.

Dostupna je posebna karta boja „40 Colori Design Systems“ koja sadrži ciljani izbor nijansi, u skladu sa zahtjevima savremenog dizajna; pored šifre boje naveden je i koeficijent refleksije svjetlosti (LRV), čija vrijednost, zajedno sa sjajem završnog proizvoda, može doprinijeti LEED NC 4.1 bodovima „EQc6 – Interior Lighting“ u okviru poglavlja „Indoor Environmental Quality“ (kvalitet unutrašnjeg okruženja). Za više detalja pogledati dokument LEED Compliance Design Systems.

PRIMJENA

COLORPASTA W je posebno pogodna za bojenje nepigmentiranih završnih sistema na bazi vode. Savršeno je kompatibilna i s glet masama i samonivelirajućim masama na bazi vode. Koristi se i za pigmentiranje PU-cementnih sistema ili za posvjetljivanje epoksi-cementnih osnovnih slojeva koji su sami po sebi tamni.

COLORPASTA W je pogodna za razvoj tintometrijskih sistema visoke pouzdanosti.

NANOŠENJE

Opće napomene

Prije upotrebe COLORPASTA W uvijek je potrebno pažljivo promiješati proizvod kako bi se homogenizirao eventualni talog.

Način upotrebe

Za način dodavanja i procente upotrebe pogledati tehničke listove pojedinih proizvoda. Ako se COLORPASTA W želi koristiti u sistemima različitim od sistema Design Systems, neophodno je izvršiti pažljive procjene i prethodne testove kompatibilnosti.

U slučaju nanošenja u vanjskim prostorima voditi računa o odabiru pogodnih nijansi. U tim slučajevima kontaktirati tehničku službu Design Systems.

PODACI O PROIZVODU

OPIS	REZULTAT

Boja	Po narudžbi prema RAL karti ili glavnim sistemima kodiranja (izvodljivost boje provjeriti s tehničkom službom Design Systems). Za dizajn je dostupna karta boja „40 Colori Design Systems“.
Potrošnja	Ovisi o proizvodu i željenom stepenu pokrivnosti
Specifična težina (na 25°C)	1,10 – 1,90 g/ml
Viskoznost (na 25°C)	100 – 4.000 mPa · s (po Brookfieldu)
pH (na 25°C)	Između 7 i 11
Tačka paljenja	Nije primjenjivo
Čišćenje alata	Voda
Skladištenje	8 mjeseci, na suhom mjestu pri temperaturi između 5°C i 35°C

UPOZORENJA

Različite proizvodne šarže iste boje mogu pokazivati male razlike: gdje je moguće, koristiti materijal iz jedne proizvodne šarže. Kod premaznih proizvoda, nijanse žute, narandžaste i neke crvene mogu zahtijevati više slojeva za postizanje dobrog pokrivnog efekta (u nekim slučajevima preporučuje se prvi sloj bijele boje). Neke boje na bazi organskih pigmenata (crvene, plave, zelene, intenzivno žute itd.) sklone su otpuštanju boje ako su izložene abraziji, suhoj ili mokroj: u tim slučajevima preporučuje se zaštititi boju slojem prozirnog završnog premaza.

Preporučuje se provjeriti boje na dnevnom svjetlu i/ili pri osvjetljenju prostorije u kojoj će se koristiti, radi boljeg rezultata, i po potrebi izvršiti odabir na osnovu fizičkih uzoraka.

Proizvod za profesionalnu upotrebu: kupac se obavezuje da će se pri nanošenju kupljenog proizvoda strogo pridržavati gore navedenih upozorenja i uputa iz sigurnosno-tehničkog lista.

Tehnički podaci navedeni u ovom biltenu utvrđeni su primjenom standardiziranih ispitivanja i normi ili njihovih modifikacija prema sistemima Design Systems. Primijenjene metode mogu se zatražiti od naše tehničke službe. Ono što je navedeno u ovom tehničkom biltenu predstavlja najbolje od naših znanja i iskustava. U svakom slučaju, za upotrebe različite od navedenih, preporučuje se izvršiti prethodne probe. Design Systems Srl ni u kom slučaju ne preuzima odgovornost za štete ili nedostatke uzrokovane upotrebom svojih proizvoda, budući da uslovi upotrebe nisu pod njenom kontrolom. Također obavještava da je njena tehnička služba na raspolaganju kupcima za sve informacije u vezi s pravilnom upotrebom njenih proizvoda.