DESIGN SYSTEMS

TECHNISCHES DATENBLATT COLORPASTA W
PIGMENTPASTE IN WÄSSRIGER DISPERSION

BESCHREIBUNG

COLORPASTA W ist eine Pigmentpaste in wässriger Dispersion mit hoher Verträglichkeit und Stabilität, geeignet für verschiedene, auch alkalische Harzsysteme. Formulierbar nach der RAL-Tabelle oder den wichtigsten Farbcodierungen; geeignet für den Einsatz in Farbmischsystemen.

COLORPASTA W ist in einer vollständigen Palette von Farbtönen mit anorganischen und organischen Pigmenten erhältlich, die sehr licht- und alkalibeständig sind.

- Konzentrierte Farbpaste mit hoher Verträglichkeit.
- Frei von Lösemitteln und Weichmachern, formaldehydfrei, APE-frei.
- Anorganische und organische Pigmente mit hoher Beständigkeit gegen Licht und alkalische Umgebungen.

Es ist eine spezielle Farbkarte „40 Colori Design Systems“ erhältlich, die eine gezielte Auswahl von Farbtönen im Einklang mit den Anforderungen des zeitgenössischen Designs zusammenfasst; neben dem Farbcode ist der Lichtreflexionswert (LRV) angegeben, der zusammen mit dem Glanzgrad des Endbeschichtungsprodukts zu den LEED-NC-4.1-Credits „EQc6 – Interior Lighting“ im Zusammenhang mit dem Kapitel „Indoor Environmental Quality“ beitragen kann. Weitere Einzelheiten sind dem Dokument LEED Compliance Design Systems zu entnehmen.

ANWENDUNGSBEREICHE

COLORPASTA W eignet sich besonders zum Einfärben nicht pigmentierter wasserbasierter Endbeschichtungssysteme. Sie ist auch mit wasserbasierten Spachtelmassen und selbstverlaufenden Massen vollkommen verträglich. Sie wird außerdem zur Pigmentierung von PU-Zement-Systemen oder zum Aufhellen von an sich dunklen Epoxid-Zement-Grundierungen eingesetzt.

COLORPASTA W eignet sich für die Entwicklung hochzuverlässiger Farbmischsysteme.

ANWENDUNG

Allgemeine Hinweise

Vor der Verwendung von COLORPASTA W ist stets ein sorgfältiges Aufrühren erforderlich, um eventuelle Ablagerungen zu homogenisieren.

Anwendungsweise

Für die Art der Einarbeitung und die Einsatzmengen in Prozent sind die technischen Datenblätter der jeweiligen Produkte zu beachten. Soll COLORPASTA W in anderen als den Systemen von Design Systems verwendet werden, sind sorgfältige Bewertungen und Vorversuche zur Verträglichkeit unerlässlich.

Bei Anwendungen im Außenbereich ist auf die Auswahl geeigneter Farbtöne zu achten. In diesen Fällen den technischen Service von Design Systems kontaktieren.

PRODUKTDATEN

BESCHREIBUNG	ERGEBNIS
Farbe	Auf Anfrage nach RAL-Farbkarte oder den wichtigsten Codierungssystemen (die Machbarkeit des Farbtons mit dem technischen Service von Design Systems abklären). Für die Gestaltung ist die Farbkarte „40 Colori Design Systems“ erhältlich.
Verbrauch	Abhängig vom Produkt und vom gewünschten Deckvermögen
Spezifisches Gewicht (bei 25°C)	1,10 – 1,90 g/ml
Viskosität (bei 25°C)	100 – 4.000 mPa · s (nach Brookfield)
pH-Wert (bei 25°C)	Zwischen 7 und 11
Flammpunkt	Nicht anwendbar
Reinigung der Werkzeuge	Wasser
Lagerung	8 Monate, an trockenem Ort bei einer Temperatur zwischen 5°C und 35°C

WARNHINWEISE

Verschiedene Produktionschargen desselben Farbtons können geringe Unterschiede aufweisen: nach Möglichkeit Material aus einer einzigen Produktionscharge verwenden. Bei Anstrichstoffen können die Farbtöne Gelb, Orange und einige Rottöne mehrere Aufträge erfordern, um eine gute Deckwirkung zu erzielen (in einigen Fällen wird ein erster Auftrag in Weiß empfohlen). Einige Farbtöne auf Basis organischer Pigmente (Rot, Blau, Grün, intensives Gelb usw.) neigen dazu, bei trockener oder nasser Abriebbeanspruchung Farbe abzugeben: in diesen Fällen wird empfohlen, die Farbe mit einem Auftrag einer transparenten Deckbeschichtung zu schützen.

Es wird empfohlen, die Farbtöne bei Tageslicht und/oder bei der Beleuchtung des Bestimmungsraums zu prüfen, um ein besseres Ergebnis zu erzielen, und die Auswahl gegebenenfalls anhand physischer Muster zu treffen.

Produkt für den professionellen Gebrauch: Bei der Anwendung des erworbenen Produkts verpflichtet sich der Käufer, die oben angegebenen Hinweise und die Angaben des Sicherheitsdatenblatts strikt zu befolgen.

Die in diesem technischen Merkblatt angegebenen technischen Daten wurden mit standardisierten Prüfungen und Normen oder deren Abwandlungen nach den Systemen von Design Systems ermittelt. Die angewandten Verfahren können bei unserem technischen Service angefragt werden. Die Angaben in diesem technischen Merkblatt entsprechen dem besten Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Für Anwendungen, die von den angegebenen abweichen, wird jedoch empfohlen, vorab Versuche durchzuführen. In jedem Fall übernimmt Design Systems Srl keine Haftung für Schäden oder Mängel, die durch die Verwendung ihrer Produkte verursacht werden, da die Einsatzbedingungen nicht ihrer Kontrolle unterliegen. Sie weist außerdem darauf hin, dass ihr technischer Service den Kunden für alle Informationen zur korrekten Verwendung ihrer Produkte zur Verfügung steht.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it