FICHA TÉCNICA COLORPASTA W
PASTA PIGMENTADA EN DISPERSIÓN ACUOSA

DESCRIPCIÓN

COLORPASTA W es una pasta pigmentada en dispersión acuosa de elevada compatibilidad y estabilidad, adecuada para distintos sistemas de resina, incluso alcalinos. Formulable con referencia a la carta RAL o a las principales codificaciones de color; adecuada para su uso en sistemas tintométricos.

COLORPASTA W está disponible en una completa gama de colores con pigmentos inorgánicos y orgánicos, muy estables a la luz y en ambientes alcalinos.

- Pasta colorante concentrada de elevada compatibilidad.
- Exenta de disolventes y plastificantes, sin formaldehído, libre de APE.
- Pigmentos inorgánicos y orgánicos de alta estabilidad a la luz y a los ambientes alcalinos.

Está disponible una carta de colores específica "40 Colori Design Systems" que recoge una cuidada selección de tonos, en línea con las exigencias del diseño contemporáneo; junto al código de color se indica el valor de reflectancia de la luz (LRV), que, junto con el brillo (gloss) del producto de acabado, puede contribuir a los créditos LEED NC 4.1 "EQc6 – Interior Lighting" en relación con el capítulo "Indoor Environmental Quality". Para más detalles, consultar el documento LEED Compliance Design Systems.

USOS

COLORPASTA W está especialmente indicada para colorear sistemas de acabado en base agua no pigmentados. Es perfectamente compatible también con enlucidos y autonivelantes en base agua. Se emplea asimismo para la pigmentación de sistemas PU-cemento o para aclarar fondos epoxi-cementosos intrínsecamente oscuros.

COLORPASTA W es adecuada para el desarrollo de sistemas tintométricos de elevada fiabilidad.

APLICACIÓN

Indicaciones generales

Antes de utilizar COLORPASTA W es siempre necesario realizar un mezclado cuidadoso para homogeneizar el posible sedimento.

Modo de empleo

Para el modo de incorporación y los porcentajes de empleo, consultar las fichas técnicas de los productos específicos. En caso de que se desee utilizar COLORPASTA W en sistemas distintos de los de Design Systems, es indispensable efectuar cuidadosas evaluaciones y pruebas preliminares de compatibilidad.

En caso de aplicaciones en exteriores, procurar seleccionar tonos adecuados. En estos casos, contactar con el servicio técnico Design Systems.

DATOS DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN	RESULTADO
Color	Bajo pedido según la carta RAL o los principales sistemas de codificación (comprobar la viabilidad del color con el servicio técnico Design Systems). Para el diseño está disponible la carta de colores "40 Colori Design Systems".
Consumo de producto	Depende del producto y del grado de cubrición deseado
Peso específico (a 25°C)	1,10 – 1,90 g/ml
Viscosidad (a 25°C)	100 – 4.000 mPa · s (viscosímetro Brookfield)
Valor de pH (a 25°C)	Entre 7 y 11
Punto de inflamación	No aplicable
Limpieza de herramientas	Agua
Almacenamiento	8 meses, en lugar seco a una temperatura comprendida entre 5°C y 35°C

ADVERTENCIAS

Distintos lotes de producción del mismo color pueden presentar pequeñas diferencias: siempre que sea posible, utilizar material procedente de un único lote de producción. En el caso de productos de pintura, los tonos amarillos, naranjas y algunos rojos pueden requerir varias manos para obtener un buen efecto cubriente (en algunos casos se recomienda una primera mano de color blanco). Algunos colores a base de pigmentos orgánicos (rojos, azules, verdes, amarillos intensos, etc.) tienden a ceder color cuando se someten a abrasión, en seco o en húmedo: en estos casos se recomienda proteger el color con una mano de acabado transparente.

Se recomienda comprobar los colores a la luz del día y/o con la iluminación del local de destino para un mejor resultado y, si es necesario, efectuar la elección a partir de muestras físicas.

Producto de uso profesional. En la aplicación del producto adquirido, el comprador se compromete a seguir estrictamente las advertencias indicadas en la presente ficha y las indicaciones de la ficha de datos de seguridad.

Los datos técnicos recogidos en el presente boletín se han obtenido mediante ensayos y normas estandarizados o sus modificaciones según los sistemas Design Systems. Los métodos aplicados pueden solicitarse a nuestro servicio técnico. Lo indicado en el presente boletín técnico representa lo mejor de nuestros conocimientos y de nuestra experiencia. En cualquier caso, para usos distintos de los indicados, se recomienda realizar pruebas previas. En ningún caso Design Systems Srl asume responsabilidad alguna por daños o defectos causados por el uso de sus productos, ya que las condiciones de empleo no están bajo su control. Asimismo, informa de que su servicio técnico está a disposición de los clientes para cualquier información relativa al uso correcto de sus productos.