DESIGN SYSTEMS

FICHE TECHNIQUE COLORPASTA W
PÂTE PIGMENTÉE EN DISPERSION AQUEUSE

DESCRIPTION

COLORPASTA W est une pâte pigmentée en dispersion aqueuse à haute compatibilité et stabilité, adaptée à différents systèmes résineux, même alcalins. Formulable en référence au nuancier RAL ou aux principales codifications de couleurs ; adaptée à l'utilisation dans les systèmes de mise à la teinte.

COLORPASTA W est disponible dans une gamme complète de coloris à base de pigments inorganiques et organiques, très stables à la lumière et en milieu alcalin.

- Pâte colorante concentrée à haute compatibilité.
- Exempte de solvants et de plastifiants, sans formaldéhyde, sans APE (APE-free).
- Pigments inorganiques et organiques à haute stabilité à la lumière et aux milieux alcalins.

Un nuancier spécifique « 40 Colori Design Systems » est disponible ; il rassemble une sélection ciblée de teintes, en phase avec les exigences du design contemporain ; à côté du code couleur figure la valeur de réflectance lumineuse (LRV), laquelle, associée au gloss du produit de finition, peut contribuer aux crédits LEED NC 4.1 « EQc6 – Interior Lighting » au titre du chapitre « Indoor Environmental Quality ». Pour plus de détails, consulter le document LEED Compliance Design Systems.

UTILISATIONS

COLORPASTA W est particulièrement indiquée pour colorer les systèmes de finition en phase aqueuse non pigmentés. Elle est également parfaitement compatible avec les enduits de ragréage et les autolissants en phase aqueuse. Elle est aussi utilisée pour la pigmentation des systèmes PU-ciment ou pour éclaircir les fonds époxy-ciment intrinsèquement foncés.

COLORPASTA W convient au développement de systèmes de mise à la teinte à haute fiabilité.

APPLICATION

Indications générales

Avant d'utiliser COLORPASTA W, il est toujours nécessaire de procéder à un mélange soigneux afin d'homogénéiser le sédiment éventuel.

Mode d'emploi

Pour les modalités d'incorporation et les pourcentages d'emploi, consulter les fiches techniques des produits concernés. Si l'on souhaite utiliser COLORPASTA W dans des systèmes autres que ceux de Design Systems, il est indispensable d'effectuer des évaluations attentives et des tests préliminaires de compatibilité.

En cas d'applications en extérieur, veiller à sélectionner des teintes appropriées. Dans ces cas, contacter le service technique Design Systems.

DONNÉES PRODUIT

DESCRIPTION	RÉSULTAT
Couleur	Sur demande selon le nuancier RAL ou les principaux systèmes de codification (vérifier la faisabilité de la couleur auprès du service technique Design Systems). Pour le design, le nuancier « 40 Colori Design Systems » est disponible.
Consommation	Dépend du produit et du degré de couvrance souhaité
Poids spécifique (à 25°C)	1,10 – 1,90 g/ml
Viscosité (à 25°C)	100 – 4.000 mPa · s (viscosimètre Brookfield)
pH (à 25°C)	Entre 7 et 11
Point d'éclair	Non applicable
Nettoyage des outils	Eau
Stockage	8 mois, dans un endroit sec à une température comprise entre 5°C et 35°C

AVERTISSEMENTS

Différents lots de production d'une même couleur peuvent présenter de légères différences : dans la mesure du possible, utiliser du matériau provenant d'un seul et même lot de production. Dans le cas des produits de peinture, les tonalités de jaune, d'orange et certains rouges peuvent nécessiter plusieurs passes pour obtenir un bon pouvoir couvrant (dans certains cas, une première passe de couleur blanche est conseillée). Certaines couleurs à base de pigments organiques (rouges, bleus, verts, jaunes intenses, etc.) ont tendance à dégorger lorsqu'elles sont soumises à l'abrasion, à sec ou à l'humide : dans ces cas, il est conseillé de protéger la couleur par une passe de finition transparente.

Il est conseillé de contrôler les couleurs à la lumière du jour et/ou avec l'éclairage du local de destination pour un meilleur rendu et, si nécessaire, d'effectuer le choix sur la base d'échantillons physiques.

Produit à usage professionnel : lors de l'application du produit acheté, l'acheteur s'engage à suivre impérativement les avertissements ci-dessus et les indications de la fiche de données de sécurité.

Les données techniques figurant dans la présente fiche ont été relevées au moyen d'essais et de normes standardisés ou de leurs modifications selon les systèmes Design Systems. Les méthodes appliquées peuvent être demandées à notre service technique. Le contenu de la présente fiche technique représente le meilleur de nos connaissances et de nos expériences. Il est toutefois conseillé, pour des utilisations différentes de celles indiquées, d'effectuer des essais préalables. En tout état de cause, Design Systems Srl n'assume aucune responsabilité pour les dommages ou défauts causés par l'utilisation de ses produits, les conditions d'emploi n'étant pas sous son contrôle. Elle informe par ailleurs que son service technique est à la disposition de la clientèle pour toute information relative à l'utilisation correcte de ses produits.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it