DESIGN SYSTEMS

FICHA TÉCNICA COLORPASTA W
PASTA PIGMENTADA EM DISPERSÃO AQUOSA

DESCRIÇÃO

COLORPASTA W é uma pasta pigmentada em dispersão aquosa de elevada compatibilidade e estabilidade, adequada para diferentes sistemas resinosos, inclusive alcalinos. Formulável com referência à tabela RAL ou às principais codificações de cor; adequada para utilização em sistemas tintométricos.

COLORPASTA W está disponível numa gama completa de cores com pigmentos inorgânicos e orgânicos, muito estáveis à luz e em ambientes alcalinos.

- Pasta corante concentrada de elevada compatibilidade.
- Isenta de solventes e plastificantes, sem formaldeído, APE-free.
- Pigmentos inorgânicos e orgânicos de alta estabilidade à luz e aos ambientes alcalinos.

Está disponível um catálogo de cores específico "40 Colori Design Systems", que reúne uma seleção criteriosa de tonalidades, em linha com as exigências do design contemporâneo; junto ao código da cor é indicado o valor de refletância da luz (LRV), que, juntamente com o gloss do produto de acabamento, pode contribuir para os créditos LEED NC 4.1 "EQc6 – Interior Lighting" relativos ao capítulo "Indoor Environmental Quality". Para mais detalhes, consultar o documento LEED Compliance Design Systems.

UTILIZAÇÕES

COLORPASTA W é particularmente indicada para colorir sistemas de acabamento à base de água não pigmentados. É também perfeitamente compatível com argamassas de regularização e autonivelantes à base de água. É igualmente utilizada para a pigmentação de sistemas PU-cimento ou para clarear fundos epoxi-cimentícios intrinsecamente escuros.

COLORPASTA W é adequada para o desenvolvimento de sistemas tintométricos de elevada confiabilidade.

APLICAÇÃO

Indicações gerais

Antes de utilizar COLORPASTA W é sempre necessário proceder a uma mistura cuidadosa para homogeneizar o eventual sedimento.

Modo de utilização

Para o modo de incorporação e as percentagens de utilização, consultar as fichas técnicas dos produtos específicos. Caso se pretenda utilizar COLORPASTA W em sistemas diferentes dos Design Systems, é indispensável efetuar avaliações cuidadosas e testes preliminares de compatibilidade.

No caso de aplicações em exterior, ter o cuidado de selecionar tonalidades adequadas. Nesses casos, contactar o serviço técnico Design Systems.

DADOS DO PRODUTO

DESCRIÇÃO	RESULTADO
Cor	Sob pedido, segundo o catálogo RAL ou os principais sistemas de codificação (verificar a viabilidade da cor com o serviço técnico Design Systems). Para o design está disponível o catálogo "40 Colori Design Systems".
Taxa de consumo	Depende do produto e do grau de cobertura desejado
Peso específico (a 25°C)	1,10 – 1,90 g/ml
Viscosidade (a 25°C)	100 – 4.000 mPa · s (viscosímetro Brookfield)
Valor de pH (a 25°C)	Entre 7 e 11
Ponto de inflamação	Não aplicável
Limpeza das ferramentas	Água
Armazenamento	8 meses, em local seco a uma temperatura entre 5°C e 35°C

ADVERTÊNCIAS

Diferentes lotes de produção da mesma cor podem apresentar pequenas diferenças: sempre que possível, utilizar material proveniente de um único lote de produção. No caso de produtos de pintura, as tonalidades de amarelo, de laranja e alguns vermelhos podem exigir várias demãos para obter um bom efeito de cobertura (em alguns casos recomenda-se uma primeira demão de cor branca). Algumas cores à base de pigmentos orgânicos (vermelhos, azuis, verdes, amarelos intensos, etc.) tendem a ceder cor quando submetidas a abrasão, a seco ou a húmido: nesses casos, recomenda-se proteger a cor com uma demão de acabamento transparente.

Recomenda-se verificar as cores à luz do dia e/ou com a iluminação do local de destino, para um melhor resultado, e, se necessário, efetuar a escolha com base em amostras físicas.

Produto para uso profissional: o comprador compromete-se a seguir rigorosamente, na aplicação do produto adquirido, as advertências acima indicadas e as indicações da ficha de dados de segurança.

Os dados técnicos indicados no presente boletim foram obtidos mediante ensaios e normas padronizadas ou suas modificações segundo os sistemas Design Systems. Os métodos aplicados podem ser solicitados ao nosso serviço técnico. O conteúdo do presente boletim técnico representa o melhor dos nossos conhecimentos e das nossas experiências. Recomenda-se, em todo o caso, para usos diferentes dos indicados, realizar testes preliminares. Em qualquer caso, a Design Systems Srl não assume nenhuma responsabilidade por danos ou defeitos causados pelo uso dos seus produtos, uma vez que as condições de utilização não estão sob o seu controle. Informa ainda que o seu serviço técnico está à disposição dos clientes para qualquer informação relativa ao uso correto dos seus produtos.