FIȘĂ TEHNICĂ COLORPASTA W
PASTĂ PIGMENTATĂ ÎN DISPERSIE APOASĂ

DESCRIERE

COLORPASTA W este o pastă pigmentată în dispersie apoasă, cu compatibilitate și stabilitate ridicate, adecvată pentru diferite sisteme pe bază de rășini, inclusiv alcaline. Poate fi formulată cu referire la paleta RAL sau la principalele sisteme de codificare a culorilor; adecvată pentru utilizarea în sisteme de colorare (tintometrice).

COLORPASTA W este disponibilă într-o gamă completă de culori, cu pigmenți anorganici și organici, foarte stabili la lumină și în medii alcaline.

- Pastă colorantă concentrată, cu compatibilitate ridicată.
- Fără solvenți și plastifianți, fără formaldehidă, fără APE.
- Pigmenți anorganici și organici cu stabilitate ridicată la lumină și la mediile alcaline.

Este disponibilă o paletă specifică „40 Colori Design Systems", care reunește o selecție atentă de nuanțe, în linie cu cerințele designului contemporan; lângă codul culorii este indicată valoarea de reflectanță a luminii (LRV), a cărei valoare, împreună cu luciul (gloss) produsului de finisare, poate contribui la creditele LEED NC 4.1 „EQc6 – Interior Lighting" în legătură cu capitolul „Indoor Environmental Quality". Pentru mai multe detalii, consultați documentul LEED Compliance Design Systems.

UTILIZĂRI

COLORPASTA W este indicată în special pentru colorarea sistemelor de finisare pe bază de apă nepigmentate. Este perfect compatibilă și cu gleturile și autonivelantele pe bază de apă. Se utilizează și pentru pigmentarea sistemelor PU-ciment sau pentru deschiderea la culoare a grundurilor epoxi-cimentoase, intrinsec închise.

COLORPASTA W este adecvată pentru dezvoltarea de sisteme de colorare (tintometrice) cu fiabilitate ridicată.

APLICARE

Indicații generale

Înainte de utilizarea COLORPASTA W este întotdeauna necesară o amestecare atentă, pentru a omogeniza eventualul sediment.

Mod de utilizare

Pentru modalitățile de încorporare și procentele de utilizare, consultați fișele tehnice ale produselor specifice. În cazul în care se dorește utilizarea COLORPASTA W în sisteme diferite de cele Design Systems, este indispensabilă efectuarea unor evaluări atente și a unor teste preliminare de compatibilitate.

În cazul aplicațiilor la exterior, aveți grijă să selectați nuanțe adecvate. În aceste cazuri, contactați serviciul tehnic Design Systems.

DATE PRODUS

DESCRIERE	REZULTAT
Culoare	La cerere, conform paletei RAL sau principalelor sisteme de codificare (verificați fezabilitatea culorii cu serviciul tehnic Design Systems). Pentru design este disponibilă paleta „40 Colori Design Systems”.
Consum	În funcție de produs și de gradul de acoperire dorit
Greutate specifică (la 25°C)	1,10 – 1,90 g/ml
Vâscozitate (la 25°C)	100 – 4.000 mPa · s (metoda Brookfield)
pH (la 25°C)	Între 7 și 11
Punct de inflamabilitate	Nu se aplică
Curățarea uneltelor	Apă
Depozitare	8 luni, în loc uscat, la o temperatură cuprinsă între 5°C și 35°C

AVERTISMENTE

Loturi de producție diferite ale aceleiași culori pot prezenta mici diferențe: acolo unde este posibil, utilizați material provenit dintr-un singur lot de producție. În cazul produselor de vopsire, nuanțele de galben, de portocaliu și unele nuanțe de roșu pot necesita mai multe straturi pentru a obține un efect de acoperire bun (în unele cazuri se recomandă un prim strat de culoare albă). Unele culori pe bază de pigmenți organici (roșu, albastru, verde, galben intens etc.) tind să cedeze culoare în cazul în care sunt supuse abraziunii, uscate sau umede: în aceste cazuri se recomandă protejarea culorii cu un strat de finisare transparentă.

Se recomandă verificarea culorilor la lumina zilei și/sau cu iluminatul încăperii de destinație, pentru un randament mai bun, și, dacă este necesar, efectuarea alegerii pe baza unor mostre fizice.

Produs de uz profesional: cumpărătorul se angajează să respecte cu strictețe avertismentele de mai sus la aplicarea produsului achiziționat, precum și indicațiile din fișa cu date de securitate.

Datele tehnice prezentate în acest buletin au fost determinate prin încercări și norme standardizate sau prin modificări ale acestora conform sistemelor Design Systems. Metodele aplicate pot fi solicitate serviciului nostru tehnic. Conținutul prezentului buletin tehnic reprezintă cele mai bune cunoștințe și experiențe ale noastre. Se recomandă totuși, pentru utilizări diferite de cele indicate, efectuarea de încercări preliminare. În orice caz, Design Systems Srl nu își asumă nicio responsabilitate pentru daune sau defecte cauzate de utilizarea propriilor produse, condițiile de utilizare nefiind sub controlul său. Informează, de asemenea, că serviciul său tehnic este la dispoziția clienților pentru orice informație privind utilizarea corectă a propriilor produse.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it