FLETË TEKNIKE COLORPASTA W
PASTË E PIGMENTUAR NË DISPERSION UJOR

PËRSHKRIMI

COLORPASTA W është një pastë e pigmentuar në dispersion ujor me pajtueshmëri dhe qëndrueshmëri të lartë, e përshtatshme për sisteme të ndryshme rrëshirore, edhe alkaline. E formulueshme sipas tabelës RAL ose kodifikimeve kryesore të ngjyrave; e përshtatshme për përdorim në sisteme tintometrike.

COLORPASTA W është e disponueshme në një gamë të plotë ngjyrash me pigmente inorganike dhe organike, shumë të qëndrueshme ndaj dritës dhe në mjedise alkaline.

- Pastë ngjyruese e koncentruar me pajtueshmëri të lartë.
- Pa tretës dhe plastifikues, pa formaldehid, APE-free.
- Pigmente inorganike dhe organike me qëndrueshmëri të lartë ndaj dritës dhe mjediseve alkaline.

Është e disponueshme një kartelë specifike "40 Colori Design Systems" që përmbledh një përzgjedhje të synuar nuancash, në përputhje me kërkesat e dizajnit bashkëkohor; pranë kodit të ngjyrës është paraqitur vlera e reflektimit të dritës (LRV), vlera e së cilës, së bashku me shkëlqimin (gloss) e produktit të finiturës, mund të kontribuojë në kreditet LEED NC 4.1 "EQc6 – Interior Lighting" në lidhje me kapitullin "Indoor Environmental Quality". Për më shumë hollësi konsultoni dokumentin LEED Compliance Design Systems.

PËRDORIMET

COLORPASTA W është veçanërisht e përshtatshme për ngjyrosjen e sistemeve të finiturës me bazë uji të papigmentuara. Është krejtësisht e pajtueshme edhe me rrafshues (rasante) dhe vetënivelues me bazë uji. Përdoret gjithashtu për pigmentimin e sistemeve PU-çimento ose për të çelur fondet epoksi-çimentoje që janë nga natyra të errëta.

COLORPASTA W është e përshtatshme për zhvillimin e sistemeve tintometrike me besueshmëri të lartë.

APLIKIMI

Udhëzime të përgjithshme

Përpara përdorimit të COLORPASTA W është gjithmonë e nevojshme të kryhet një përzierje e kujdesshme për të homogjenizuar sedimentin eventual.

Mënyra e përdorimit

Për mënyrat e përfshirjes dhe përqindjet e përdorimit konsultoni fletët teknike të produkteve specifike. Në rast se dëshironi të përdorni COLORPASTA W në sisteme të ndryshme nga ato të Design Systems, është e domosdoshme të kryhen vlerësime të kujdesshme dhe teste paraprake të pajtueshmërisë.

Në rast aplikimesh në ambiente të jashtme kujdesuni të zgjidhni nuanca të përshtatshme. Në këto raste kontaktoni shërbimin teknik Design Systems.

TË DHËNAT E PRODUKTIT

PËRSHKRIMI	REZULTATI
Ngjyra	Sipas kërkesës, në bazë të kartelës RAL ose të sistemeve kryesore të kodifikimit (verifikoni realizueshmërinë e ngjyrës me shërbimin teknik Design Systems). Për dizajnin është e disponueshme kartela "40 Colori Design Systems".
Konsumi	Varet nga produkti dhe nga shkalla e mbulimit të dëshiruar
Pesha specifike (në 25°C)	1,10 – 1,90 g/ml
Viskoziteti (në 25°C)	100 – 4.000 mPa · s (metoda Brookfield)
pH (në 25°C)	Midis 7 dhe 11
Pika e ndezjes	Nuk zbatohet
Pastrimi i veglave	Ujë
Magazinimi	8 muaj, në vend të thatë në temperaturë midis 5°C dhe 35°C

PARALAJMËRIME

Parti të ndryshme prodhimi të së njëjtës ngjyrë mund të paraqesin ndryshime të vogla: kur është e mundur, përdorni material nga një parti e vetme prodhimi. Në rastin e produkteve lyerëse, tonalitetet e së verdhës, të portokallisë dhe disa të kuqe mund të kërkojnë më shumë shtresa për të arritur një efekt të mirë mbulues (në disa raste këshillohet një shtresë e parë me ngjyrë të bardhë). Disa ngjyra me bazë pigmentesh organike (të kuqe, blu, jeshile, të verdha intensive etj.) priren të lëshojnë ngjyrë në rast se u nënshtrohen gërryerjes, në të thatë ose në të lagësht: në këto raste këshillohet mbrojtja e ngjyrës me një shtresë finiture transparente.

Këshillohet kontrolli i ngjyrave në dritën e ditës dhe/ose me ndriçimin e ambientit të destinacionit për një rezultat më të mirë dhe, nëse është e nevojshme, zgjedhja të bëhet në bazë të mostrave fizike.

Produkt për përdorim profesional: blerësi angazhohet të ndjekë në mënyrë të detyrueshme paralajmërimet e mësipërme gjatë aplikimit të produktit të blerë dhe udhëzimet e fletës së të dhënave të sigurisë.

Të dhënat teknike të paraqitura në këtë buletin janë përcaktuar duke përdorur prova dhe norma të standardizuara ose modifikime të tyre sipas sistemeve Design Systems. Metodat e aplikuara mund të kërkohen pranë shërbimit tonë teknik. Sa paraqitet në këtë buletin teknik përfaqëson më të mirën e njohurive dhe të përvojave tona. Megjithatë këshillohet, për përdorime të ndryshme nga ato të treguara, të kryhen prova paraprake. Në çdo rast Design Systems Srl nuk merr përsipër asnjë përgjegjësi për dëme ose defekte të shkaktuara nga përdorimi i produkteve të veta, pasi kushtet e përdorimit nuk janë nën kontrollin e saj. Njofton gjithashtu se shërbimi i saj teknik është në dispozicion të klientëve për çdo informacion lidhur me përdorimin e saktë të produkteve të veta.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it