DESIGN SYSTEMS

TEHNIČKI LIST COLORPASTA W
PIGMENTNA PASTA U VODENOJ DISPERZIJI

OPIS

COLORPASTA W je pigmentna pasta u vodenoj disperziji visoke kompatibilnosti i stabilnosti, pogodna za različite sisteme na bazi smola, uključujući i alkalne. Može se formulisati prema RAL karti ili glavnim sistemima kodiranja boja; pogodna za upotrebu u tintometrijskim sistemima.

COLORPASTA W je dostupna u kompletnoj paleti boja sa neorganskim i organskim pigmentima, veoma stabilnim na svetlost i u alkalnim sredinama.

- Koncentrovana pasta za bojenje visoke kompatibilnosti.
- Bez rastvarača i plastifikatora, bez formaldehida, bez APE (APE-free).
- Neorganski i organski pigmenti visoke stabilnosti na svetlost i alkalne sredine.

Dostupna je posebna karta boja „40 Colori Design Systems“ koja sadrži ciljani izbor nijansi, u skladu sa zahtevima savremenog dizajna; pored šifre boje naveden je koeficijent refleksije svetlosti (LRV), čija vrednost, zajedno sa sjajem završnog proizvoda, može doprineti LEED NC 4.1 kreditima „EQc6 – Interior Lighting“ u okviru poglavlja „Indoor Environmental Quality“. Za više detalja pogledati dokument LEED Compliance Design Systems.

PRIMENA

COLORPASTA W je posebno namenjena za bojenje nepigmentisanih završnih sistema na vodenoj bazi. Potpuno je kompatibilna i sa masama za izravnavanje i samonivelirajućim masama na vodenoj bazi. Koristi se i za pigmentaciju PU-cementnih sistema ili za posvetljavanje epoksi-cementnih osnovnih slojeva koji su po prirodi tamni.

COLORPASTA W je pogodna za razvoj tintometrijskih sistema visoke pouzdanosti.

NANOŠENJE

Opšte napomene

Pre upotrebe COLORPASTA W uvek je potrebno proizvod pažljivo promešati kako bi se homogenizovao eventualni talog.

Način upotrebe

Za način dodavanja i procente upotrebe pogledati tehničke listove pojedinačnih proizvoda. Ukoliko se COLORPASTA W želi koristiti u sistemima koji nisu Design Systems, neophodno je izvršiti pažljive procene i prethodne testove kompatibilnosti.

U slučaju nanošenja u spoljašnjim prostorima voditi računa da se izaberu odgovarajuće nijanse. U tim slučajevima kontaktirati tehničku službu Design Systems.

PODACI O PROIZVODU

OPIS	REZULTAT
Boja	Po zahtevu prema RAL karti ili glavnim sistemima kodiranja (proveriti izvodljivost boje sa tehnickom sluzbom Design Systems). Za dizajn je dostupna karta boja „40 Colori Design Systems“.
Potrosnja	Zavisi od proizvoda i zeljenog stepena pokrivnosti
Specificna tezina (na 25°C)	1,10 – 1,90 g/ml
Viskoznost (na 25°C)	100 – 4.000 mPa · s (po Brookfieldu)
pH (na 25°C)	Između 7 i 11
Tacka paljenja	Nije primenljivo
Ciscenje alata	Voda
Skladistenje	8 meseci, na suvom mestu na temperaturi između 5°C i 35°C

UPOZORENJA

Razlicite proizvodne sarze iste boje mogu pokazivati male razlike: gde je moguce, koristiti materijal iz jedne iste proizvodne sarze. Kod proizvoda za premazivanje, nijanse zute, narandzaste i neke crvene mogu zahtevati vise slojeva za postizanje dobre pokrivnosti (u nekim slucajevima preporucuje se prvi sloj u beloj boji). Neke boje na bazi organskih pigmenata (crvene, plave, zelene, intenzivne zute itd.) imaju tendenciju da ispustaju boju kada su izlozene abraziji, suvoj ili mokroj: u tim slucajevima preporucuje se zastita boje slojem providnog zavrsnog premaza.

Preporucuje se provera boja na dnevnoj svetlosti i/ili pri osvetljenju prostorije u kojoj ce se koristiti radi boljeg rezultata i, ako je potrebno, izbor na osnovu fizickih uzoraka.

Proizvod za profesionalnu upotrebu: kupac se obavezuje da prilikom nanosenja kupljenog proizvoda strogo postuje gore navedena upozorenja i uputstva iz bezbednosnog lista.

Tehnicki podaci navedeni u ovom biltenu utvrđeni su primenom standardizovanih ispitivanja i normi ili njihovih modifikacija prema sistemima Design Systems. Primenjene metode mogu se zatraziti od nase tehnicke sluzbe. Ono sto je navedeno u ovom tehnickom biltenu predstavlja najbolje od naseg znanja i naseg iskustva. U svakom slucaju, za upotrebe razlicite od navedenih, preporucuje se prethodno izvođenje proba. Design Systems Srl ni u kom slucaju ne preuzima nikakvu odgovornost za stete ili nedostatke nastale upotrebom svojih proizvoda, buduci da uslovi primene nisu pod njenom kontrolom. Takođe obavestava da je njena tehnicka sluzba na raspolaganju kupcima za sve informacije u vezi sa pravilnom upotrebom njenih proizvoda.