DESIGN SYSTEMS

TEHNIČKI LIST COLORSTYLE
CEMENTNA BOJA

OPIS

Sistem ŠTAMPANI MALTER (Intonaco Stampato) „Wall System“ koristi 5 proizvoda:

- Starmix, predmiješani malter bijele boje
- Pemid, koji se dodaje u mješavinu sa Starmixom
- Retop, sredstvo za odvajanje koje ne dozvoljava da se kalupi zalijepe za malter Starmix
- Protewall, koji štiti površinu od atmosferskih utjecaja.
- ColorStyle, proizvod za bojenje koji sa svojih 7 različitih nijansi daje antikni efekat i veću otpornost gotovom proizvodu

OPĆE KARAKTERISTIKE

Nanošenjem proizvoda ColorStyle zid će biti obojen još prije štampanja, odabirom nijanse iz karte boja ili nijanse stvorene mijesanjem više boja. Za veću zaštitu ŠTAMPANOG MALTERA preporučuje se nanošenje proizvoda ColorStyle na cijelu površinu, kako bi se zaštitio i ojačao cijeli rad. ColorStyle, zahvaljujući svom sastavu, ima dobru paropropusnost. Osim toga, otporan je na nevrijeme, ultraljubičaste zrake, vodu i atmosferske utjecaje općenito. Zbog svih ovih karakteristika koristi se za bojenje, sjenčanje i očvršćavanje površine Štampanog maltera, kako u unutrašnjim tako i u vanjskim prostorima. Proizvod ima izvrsnu otpornost na UV zrake i abraziju.

NAČIN PRIMJENE

Proizvod zamijesati s otprilike 45% vode, mijesati ColorStyle dok se ne dobije homogena mješavina odgovarajuće viskoznosti, ovisno o alatu koji se koristi, najbolje mješalicom (metlicom) na bušilici. Proizvod ColorStyle nanosi se valjkom, četkama ili, još bolje, prskanjem itd.

- Proizvod ColorStyle nanosi se svježe na svježe, nakon nanošenja i zaglađivanja Starmixa (cementnog predmiješanog maltera); u slučaju da se stvori površinska kora, dobro navlažiti površinu prskanjem i zaglađivati dok se površinski sloj potpuno ne omekša, a zatim obojiti proizvodom ColorStyle.
- Na Starmix nanijeti mješavinu boje ColorStyle ravnomjerno po površini (za dobijanje jedne nijanse) ili više mješavina boja ColorStyle, nanoseći ih po zonama (za postizanje prelaza različitih nijansi i prirodnih efekata); zagladiti površinu prije štampanja. Važno je štampanje izvesti dok su i Starmix i ColorStyle još svježi, kako bi se izbjegle eventualne pukotine na nanesenim mješavinama; u slučaju prekomjernog sušenja proizvoda ColorStyle, poprskati malo vode po površini i zaglađivati dok se površinski sloj potpuno ne omekša, a odmah zatim štampati.
- Sljedećeg dana ili nakon više dana (ne prelaziti dva dana, ovisno o temperaturama), proizvodom ColorStyle mogu se izvesti naknadna bojenja (na primjer: fuga) ili popravci, koristeći četke ili spužve.
- Gore navedene upute odnose se na temperature oko 20°; u svakom slučaju, vrijeme obrade određuju temperature.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

DESIGN SYSTEMS

Štampanje

Štampanje se vrši gumenim kalupima prethodno navlaženim proizvodom Retop, koji neće dozvoliti da se ColorStyle zalijepi za kalup. Navlažiti i zagladiti površinu čeličnom gletericom prije štampanja, potpuno omekšavajući površinski sloj; važno je da se ne pojave površinske pukotine, iako se iste mogu popraviti odmah nakon štampanja ili sljedećeg dana. Nakon što se cijela površina odštampa odabranim dezenom/dezenima, proizvod se ostavlja da se osuši, ovisno o temperaturama, završno se obrađuje istog ili sljedećeg dana pomoću alata za urezivanje Design Systems. Štampanje, stvarajući sniženje nivoa maltera Starmix, može izazvati mikropukotine, kao i u prisustvu vjetra i/ili u slučaju visokih temperatura. Takve mikropukotine ne stvaraju strukturne probleme proizvodu i mogu se popraviti zatvaranjem proizvodom Starmix ili ColorStyle. Proizvod ColorStyle može se koristiti i za fugiranje između kamena i kamena, u izvornom obliku ili dodavanjem oko 2 kg (8%) ColorStyle u vrećú od 25 kg proizvoda Starmix.

Zaštita podloge

Štampani malter, nakon završne obrade, treba zaštititi proizvodom Protewall prskanjem, četkom ili valjkom, pazeći da ne dođe do curenja.

Područje primjene

Nanošenjem proizvoda ColorStyle zid će biti obojen još prije štampanja, odabirom nijanse iz karte boja ili nijanse stvorene miješanjem više boja. Za veću zaštitu ŠTAMPANOG MALTERA preporučuje se nanošenje proizvoda ColorStyle na cijelu površinu, kako bi se zaštitio i ojačao cijeli rad. ColorStyle, zahvaljujući svom sastavu, ima dobru paropropusnost. Osim toga, otporan je na nevrijeme, ultraljubičaste zrake, vodu i atmosferske utjecaje općenito; zbog svih ovih karakteristika pogodan je kako za unutrašnje tako i za vanjske prostore.

POTROŠNJA

S 1 kg proizvoda obradi se otprilike 6 m^2, ali ova potrošnja može se potpuno promijeniti ovisno o vrsti bojenja koja se izvodi.

SKLADIŠTENJE

Proizvod čuvati na temperaturama iznad 5°.

PAKOVANJE

Vrećica od 5 kg.

Informacije sadržane u ovom listu zasnovane su na najboljim praktičnim ili laboratorijskim iskustvima na gore navedeni datum. Stoga ne možemo garantirati da su one iscrpne, budući da upotreba proizvoda nije pod našom direktnom kontrolom. Odgovornost je Kupca da provjeri da li je proizvod pogodan za namjeravanu upotrebu. Design Systems zadržava pravo da ih izmijeni bez prethodne najave. Korisnik je dužan uvjeriti se u prikladnost i potpunost tih informacija u odnosu na specifičnu upotrebu za koju su mu potrebne. Ovaj list poništava i zamjenjuje svako prethodno izdanje. Design Systems preporučuje da se uvijek izvrše probe prije nanošenja proizvoda, kako bi se osigurala prikladnost samog proizvoda.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it