DESIGN SYSTEMS

FICHA TÉCNICA COLORSTYLE
CORANTE CIMENTÍCIO

DESCRIÇÃO

O sistema REBOCO ESTAMPADO (INTONACO STAMPATO) "Wall System" utiliza 5 produtos:

- Starmix, reboco pré-misturado de cor branca
- Pemid, que deve ser adicionado à massa com o Starmix
- Retop, agente desmoldante que não permite que os moldes se colem à argamassa Starmix
- Protewall, que preserva a superfície dos agentes atmosféricos.
- ColorStyle, um produto corante que, com as suas 7 diferentes tonalidades, confere um efeito envelhecido e uma maior resistência ao produto acabado

GENERALIDADES

Com a aplicação do produto ColorStyle, a parede será colorida antes mesmo de ser estampada, escolhendo a tonalidade na tabela de cores ou criando-a misturando várias cores entre si. Para uma maior proteção do REBOCO ESTAMPADO, recomenda-se estender o produto ColorStyle sobre toda a superfície, de modo a proteger e reforçar toda a obra. O ColorStyle, graças à sua composição, possui boa capacidade de respirabilidade. É, além disso, resistente às intempéries, aos raios ultravioleta, à água e aos agentes atmosféricos em geral. Por todas estas características, é utilizado para colorir, esfumar e endurecer a superfície do Reboco Estampado, tanto no interior como no exterior. O produto apresenta uma excelente resistência aos raios UV e às abrasões.

SISTEMA DE APLICAÇÃO

Amassar o produto com cerca de 45% de água, misturar o ColorStyle até obter uma mistura homogênea, com viscosidade adequada ao instrumento utilizado, de preferência misturado com um batedor acoplado a uma furadeira (berbequim). O produto ColorStyle deve ser aplicado a rolo, com pincéis (trinchas) ou, melhor ainda, por pulverização, etc.

- O produto ColorStyle deve ser aplicado fresco sobre fresco, após a aplicação e o alisamento do Starmix (pré-misturado cimentício); caso se forme a crosta superficial, molhar bem a superfície por pulverização e alisar até amolecer totalmente a camada superficial e, em seguida, colorir com o produto ColorStyle.
- Estender sobre o Starmix uma mistura de cor ColorStyle, uniformemente sobre a superfície (para obter uma única tonalidade) ou várias misturas de cores ColorStyle, aplicando-as por zonas (para obter esfumados de várias tonalidades e efeitos naturais); alisar a superfície antes de estampar. É importante executar a estampagem quando tanto o Starmix como o ColorStyle ainda estão frescos, para evitar eventuais fissuras nas misturas aplicadas; em caso de secagem excessiva do produto ColorStyle, pulverizar um pouco de água sobre a superfície e alisar até amolecer totalmente a camada superficial e, logo em seguida, estampar.
- No dia seguinte ou após mais dias (não ultrapassar os dois dias, conforme as temperaturas), com o ColorStyle podem executar-se colorações posteriores (por exemplo: das juntas) ou reparações, utilizando

pincéis ou esponjas.

- As indicações acima referem-se a temperaturas em torno de 20 °C; em qualquer caso, os tempos de trabalho são ditados pelas temperaturas.

Estampagem

A estampagem será feita por meio de moldes de borracha previamente molhados com o produto Retop, o qual impedirá que o ColorStyle se cole ao molde. Molhar e alisar a superfície com uma desempenadeira de aço (talocha) antes de estampar, amolecendo totalmente a camada superficial; o importante é que não apareçam fissuras superficiais, embora estas possam ser reparadas logo após a estampagem ou mesmo no dia seguinte. Uma vez estampada toda a superfície com o(s) desenho(s) escolhido(s), deixa-se secar o produto e, conforme as temperaturas, o acabamento será feito no mesmo dia ou no dia seguinte por meio dos Incisores Design Systems. A estampagem, ao criar um abaixamento de cota da argamassa Starmix, pode gerar microfissuras, tal como na presença de vento e/ou em caso de temperaturas elevadas. Estas microfissuras não criam problemas estruturais ao produto e podem ser reparadas, fechando-as com o produto Starmix ou com o ColorStyle. O produto ColorStyle pode também ser usado para rejuntar entre pedra e pedra, com o produto tal e qual ou adicionando cerca de 2 kg (8%) de ColorStyle a um saco de 25 kg de produto Starmix.

Proteção do substrato

O Reboco Estampado, uma vez acabado, deve ser protegido com o produto Protewall por pulverização, a pincel ou a rolo, prestando atenção aos escorrimentos.

Campo de aplicação

Com a aplicação do produto ColorStyle, a parede será colorida antes mesmo de ser estampada, escolhendo a tonalidade na tabela de cores ou criando-a misturando várias cores entre si. Para uma maior proteção do REBOCO ESTAMPADO, recomenda-se estender o produto ColorStyle sobre toda a superfície, de modo a proteger e reforçar toda a obra. O ColorStyle, graças à sua composição, possui boa capacidade de respirabilidade. É, além disso, resistente às intempéries, aos raios ultravioleta, à água e aos agentes atmosféricos em geral; por todas estas características, é indicado tanto para ambientes interiores como exteriores.

RENDIMENTO

Com 1 kg de produto realizam-se cerca de 6 m^2, mas este consumo pode mudar completamente conforme o tipo de coloração que se executa.

ARMAZENAMENTO

Conservar o produto a temperaturas superiores a 5 °C.

EMBALAGEM

Saco de 5 kg.

DESIGN SYSTEMS

As informações contidas nesta ficha baseiam-se nas melhores experiências práticas ou de laboratório à data acima indicada. Não podemos, portanto, garantir que sejam exaustivas, uma vez que o uso do produto não está sob o nosso controle direto. É responsabilidade do Cliente verificar se o produto é adequado ao uso a que se destina. A Design Systems reserva-se o direito de as alterar sem aviso prévio. O utilizador deve certificar-se da adequação e integralidade destas informações em relação ao uso específico que delas fará. Esta ficha anula e substitui qualquer edição anterior. A Design Systems recomenda realizar sempre testes antes de aplicar o produto, a fim de garantir a adequação do próprio produto.