DESIGN SYSTEMS

FLETË TEKNIKE COLORSTYLE
NGJYRUES ÇIMENTOR

PËRSHKRIMI

Sistemi i SUVASË SË STAMPUAR (Intonaco Stampato) “Wall System” përdor 5 produkte:

- Starmix, suva e parapërzier me ngjyrë të bardhë
- Pemid, që shtohet në përzierje me Starmix
- Retop, agjent ndarës që nuk i lejon kallëpet të ngjiten në llaçin Starmix
- Protewall, që e mbron sipërfaqen nga agjentët atmosferikë.
- ColorStyle, një produkt ngjyrues që, me 7 tonalitetet e tij të ndryshme, i jep një efekt të antikizuar dhe një qëndrueshmëri më të madhe produktit të përfunduar

TË PËRGJITHSHME

Me aplikimin e produktit ColorStyle, muri do të ngjyroset edhe përpara se të stampohet, duke e zgjedhur tonalitetin nga tabela e ngjyrave ose duke e krijuar me përzierjen e disa ngjyrave së bashku. Për një mbrojtje më të madhe të SUVASË SË STAMPUAR këshillohet të shtrihet produkti ColorStyle në të gjithë sipërfaqen, në mënyrë që të mbrohet dhe të forcohet e gjithë vepra. ColorStyle, falë përbërjes së tij, rezulton të ketë aftësi të mira frymëmarrëse. Është gjithashtu rezistent ndaj motit të keq, rrezeve ultravjollcë, ujit dhe agjentëve atmosferikë në përgjithësi. Për të gjitha këto karakteristika përdoret për të ngjyrosur, për të nuancuar dhe për të ngurtësuar sipërfaqen e Suvasë së Stampuar, si në ambiente të brendshme, ashtu edhe të jashtme. Produkti paraqet një rezistencë të shkëlqyer ndaj rrezeve UV dhe gërryerjes.

SISTEMI I APLIKIMIT

Përzieni produktin me rreth 45% ujë; përzieni ColorStyle derisa të përftohet një përzierje homogjene, me viskozitet të përshtatshëm sipas veglës së përdorur, mundësisht i përzier me një përzierës të montuar në trapan. Produkti ColorStyle përdoret me rul, me furça ose, edhe më mirë, me spërkatje etj.

- Produkti ColorStyle aplikohet i freskët mbi të freskët, pas aplikimit dhe lëmimit të Starmix (parapërzierje çimentore); në rast se krijohet korja sipërfaqësore, lagni mirë sipërfaqen me spërkatje dhe lëmoni derisa shtresa sipërfaqësore të zbutet plotësisht, dhe më pas ngjyrosni me produktin ColorStyle.
- Shtrini mbi Starmix një përzierje ngjyre ColorStyle, në mënyrë uniforme mbi sipërfaqe (për të përftuar një tonalitet të vetëm) ose disa përzierje ngjyrash ColorStyle, duke i aplikuar në zona (për të arritur nuanca me tonalitete të ndryshme dhe efekte natyrale); lëmoni sipërfaqen përpara se të stamponi. Është e rëndësishme që stampimi të kryhet kur si Starmix, ashtu edhe ColorStyle janë ende të freskëta, për të shmangur çarje eventuale në përzierjet e aplikuara; në rast tharjeje të tepruar të produktit ColorStyle, spërkatni pak ujë mbi sipërfaqe dhe lëmoni derisa shtresa sipërfaqësore të zbutet plotësisht, dhe menjëherë pas kësaj stamponi.
- Ditën tjetër ose pas disa ditësh (mos i kaloni dy ditët, në varësi të temperaturave), me ColorStyle mund të kryhen ngjyrosje të mëtejshme (për shembull: të fugave) ose riparime, duke përdorur furça ose sfungjerë.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

- Udhëzimet e mësipërme u referohen temperaturave rreth 20°; në çdo rast kohët e punimit diktohen nga temperaturat.

Stampimi

Stampimi kryhet me anë të kallëpeve prej gome, të lagura paraprakisht me produktin Retop, i cili nuk do ta lejojë ColorStyle të ngjitet në kallëp. Lagni dhe lëmoni sipërfaqen me mallë çeliku përpara stampimit, duke e zbutur plotësisht shtresën sipërfaqësore; e rëndësishme është që të mos shfaqen çarje sipërfaqësore, edhe pse ato mund të riparohen menjëherë pas stampimit ose edhe ditën tjetër. Pasi të jetë stampuar e gjithë sipërfaqja me dizajnin/dizajnet e zgjedhur, produkti lihet të thahet dhe, në varësi të temperaturave, do të përfundohet të njëjtën ditë ose ditën pasuese me anë të Gdhendësve Design Systems. Stampimi, duke krijuar një ulje të nivelit të llaçit Starmix, mund të krijojë mikroçarje, ashtu si edhe në prani të erës dhe/ose në rast temperaturash të larta. Këto mikroçarje nuk krijojnë probleme strukturore për produktin; ato mund të riparohen duke i mbyllur me produktin Starmix ose me ColorStyle. Produkti ColorStyle mund të përdoret edhe për të mbushur fugat midis gurit dhe gurit, me produktin të pandryshuar ose duke shtuar rreth 2 kg (8%) ColorStyle në një thes prej 25 kg produkt Starmix.

Mbrojtja e nënshtresës

Suvaja e Stampuar, pasi të jetë përfunduar, duhet të mbrohet me produktin Protewall me spërkatje, me furçë ose me rul, duke u kujdesur për rrjedhjet.

Fusha e përdorimit

Me aplikimin e produktit ColorStyle, muri do të ngjyroset edhe përpara se të stampohet, duke e zgjedhur tonalitetin nga tabela e ngjyrave ose duke e krijuar me përzierjen e disa ngjyrave së bashku. Për një mbrojtje më të madhe të SUVASË SË STAMPUAR këshillohet të shtrihet produkti ColorStyle në të gjithë sipërfaqen, në mënyrë që të mbrohet dhe të forcohet e gjithë vepra. ColorStyle, falë përbërjes së tij, rezulton të ketë aftësi të mira frymëmarrëse. Është gjithashtu rezistent ndaj motit të keq, rrezeve ultravjollcë, ujit dhe agjentëve atmosferikë në përgjithësi; për të gjitha këto karakteristika është i përshtatshëm si për ambiente të brendshme, ashtu edhe për ambiente të jashtme.

RENDIMENTI

Me 1 kg produkt realizohen rreth 6 m^2, por ky konsum mund të ndryshojë plotësisht në varësi të llojit të ngjyrosjes që kryhet.

MAGAZINIMI

Ruajeni produktin në temperatura mbi 5°.

AMBALAZHIMI

Thes i vogël prej 5 kg.

DESIGN SYSTEMS

Informacionet e përfshira në këtë fletë bazohen në përvojat më të mira praktike ose laboratorike deri në datën e treguar më sipër. Prandaj nuk mund të garantojmë që ato të jenë shteruese, pasi përdorimi i produktit nuk është nën kontrollin tonë të drejtpërdrejtë. Është përgjegjësi e Klientit të verifikojë që produkti të jetë i përshtatshëm për përdorimin për të cilin synohet. Design Systems rezervon të drejtën t'i ndryshojë ato pa njoftim paraprak. Përdoruesi është i detyruar të sigurohet për përshtatshmërinë dhe plotësinë e këtyre informacioneve në lidhje me përdorimin specifik që do t'u bëjë. Kjo fletë anulon dhe zëvendëson çdo botim të mëparshëm. Design Systems këshillon që gjithmonë të kryhen prova përpara aplikimit të produktit, për të siguruar përshtatshmërinë e vetë produktit.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it