النشرة الفنية CORPAV
مادة تقسية سطحية ملوّنة (CORAZZANTE)

الوصف

المُقسّي (corazzante) Corpav مركّب مسبق الخلط جاهز للاستخدام الاحترافي، متوفر بدرجات لونية مختلفة، وهو منتج أُنشئ خصيصًا لتنفيذ أرضيات الخرسانة المطبوعة، وإن كان يُستخدم كثيرًا في تطبيقات أخرى مثل الأرضيات الصناعية.

المُقسّي Corpav خليط مكوّن أساسًا من ثلاثة مكوّنات (أسمنت بورتلاندي معتمد، كوارتز كروي ذو أساس سيليسي، أصباغ من أكاسيد اصطناعية-معدنية) بالإضافة إلى إضافات خاصة. ولهذا المركّب القدرة على تحسين سطح الخرسانة وزيادة مقاومتها للاهتراء.

معلومات عامة

الألوان: 21 لونًا قياسيًا، وتتوفر ألوان أخرى عند الطلب (بحد أدنى 10 ql أي قنطار متري)

مقاومة الأشعة فوق البنفسجية (UV) – ممتازة

مقاومة التآكل بالاحتكاك – ممتازة

يُحفظ المنتج عند درجات حرارة أعلى من 5°C، ويجب استخدام المنتج خلال 6 أشهر. قد تُظهر ألوان منتج Corpav تفاوتات لونية طفيفة من دفعة إلى أخرى وحسب الخرسانة و/أو التوليفة بين المُقسّي وعامل الفصل. وقد تؤدي أشعة الشمس في فترة الصيف إلى تغيّر اللون أثناء مرحلة التمليس.

أفضل منتج يُستخدم للأماكن الداخلية والخارجية على حد سواء، مثل: الممرات والطرق والأرصفة والشرفات وحواف أحواض السباحة والمنحدرات والساحات والمراكز التجارية والصناعية، وأي مكان آخر يحتاج إلى أرضية جميلة ومقاومة بمرور الزمن وفريدة وقابلة للتخصيص.

جدول مرجعي

الكميات الموصى بها حسب المتطلبات			
ألوان داكنة ومرور خفيف	2,5 – 3 kg/m²	ألوان فاتحة ومرور ثقيل	4,5 – 5 kg/m²
ألوان متوسطة ومرور متوسط	3,5 – 4 kg/m²		

وفي جميع الأحوال لا يجوز أبدًا تجاوز 6 kg/m²

نظام التطبيق

من الضروري تطبيق المُقسّي بالنثر الجاف على الخرسانة الطازجة والرطبة، وتمليسه بأدوات Design Systems المخصصة، وتكرار العملية حتى الوصول إلى الجرعة أو التلوين المقرر. لا يُستخدم المنتج عند درجات حرارة أقل من 5°C. لا يُستخدم المنتج أثناء هطول المطر، ما لم تتوفر تغطية مناسبة. تُحدَّد كمية المنتج المستخدمة بعاملين: الأول المرور الذي يجب أن تتحمله الأرضية، والثاني اللون المختار للأرضية. يُراعى أنه في حالة تطبيق عدة درجات لونية من المُقسّي Corpav (ما يُسمى: الأرضية المطبوعة المتدرّجة)، ستكون الدرجات اللونية وكثافة اللون مختلفة حسب أبعاد الأرضية المراد تنفيذها.

تحذيرات

يجب استخدام المنتج مع كمامات مناسبة والحرص على تجنب ملامسة الجلد والعينين والأغشية المخاطية وغيرها؛ وفي هذه الحالة يُغسل الجزء المصاب بكمية وفيرة من الماء والصابون ويُستشار الطبيب. في حالة العمل في أماكن مغلقة تُؤمَّن تهوية

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

مناسبة. يُنصح باستخدام القفازات والكمامات الواقية. يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال.

العبوة

كيس سعة 25 kg

تم تحديد البيانات الفنية الواردة في هذه النشرة باستخدام اختبارات ومعايير موحّدة أو تعديلات عليها وفقاً لأنظمة Design Systems. ويمكن طلب الطرق المطبقة من خدمتنا الفنية. ويمثل ما ورد في هذه النشرة الفنية أفضل ما لدينا من معرفة وخبرة. ومع ذلك يُنصح، في حال الاستخدامات المختلفة عن تلك المذكورة، بإجراء اختبارات مسبقة. وفي جميع الأحوال لا تتحمل شركة Design Systems Srl أي مسؤولية عن الأضرار أو العيوب الناجمة عن استخدام منتجاتها، لأن ظروف الاستخدام لا تخضع لرقابتها. كما تُعلم بأن خدمتها الفنية تحت تصرف العملاء لتقديم أي معلومات تتعلق بالاستخدام الصحيح لمنتجاتها.