DESIGN SYSTEMS

TEHNIČKI LIST DS-F
POLIPROPILENSKA VLAKNA

OPIS

Vlakna DS-F su proizvod koji se koristi prvenstveno za smanjenje plastičnog skupljanja betona, glavnog uzroka mikropukotina. Koriste se i za ojačanje betona te za povećanje njegove otpornosti na habanje i udar.

OPĆE KARAKTERISTIKE

Jedna vrećica na svaki m^3 betona	
Materijal	Polipropilen
Boja	Bijela
Otpornost na kiseline	Dobra
Otpornost na hemijske agense prisutne u hemijskim smjesama	
Vlačna čvrstoća	400 ÷ 500 MPa

NAČIN PRIMJENE

Vlakna DS-F dodaju se u beton u automikseru (mješalici) u trenutku dolaska na gradilište. Cijelu smjesu mijesiti najmanje 5 minuta.

PAKOVANJE

Vrećica od 0,9 kg

Dužina vlakna 18 mm

Tehnički podaci navedeni u ovom biltenu utvrđeni su primjenom standardiziranih ispitivanja i normi ili njihovih modifikacija prema sistemima Design Systems. Primijenjene metode mogu se zatražiti od naše tehničke službe. Ono što je navedeno u ovom tehničkom biltenu predstavlja najbolje od naših znanja i iskustava. U svakom slučaju, za upotrebe različite od navedenih, preporučuje se izvršiti prethodne probe. Design Systems Srl ni u kom slučaju ne preuzima odgovornost za štete ili nedostatke uzrokovane upotrebom svojih proizvoda, budući da uslovi upotrebe nisu pod njenom kontrolom. Također obavještava da je njena tehnička služba na raspolaganju kupcima za sve informacije u vezi s pravilnom upotrebom njenih proizvoda.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it