DESIGN SYSTEMS

FICHA TÉCNICA DS-F
FIBRAS DE POLIPROPILENO

DESCRIPCIÓN

Las fibras DS-F son un producto utilizado principalmente para reducir la retracción plástica del hormigón, causa principal de las microfisuras. Se utilizan también para el refuerzo del hormigón y para aumentar su resistencia al desgaste y al impacto.

GENERALIDADES

Una bolsa por cada m^3 de hormigón	
Material	Polipropileno
Color	Blanco
Resistencia a los ácidos	Buena
Resistencia a los agentes químicos presentes en las mezclas	
Resistencia a tracción	400 ÷ 500 MPa

SISTEMA DE APLICACIÓN

Las fibras DS-F deben añadirse al hormigón en el camión hormigonera en el momento de su llegada a la obra. Dejar mezclar todo el compuesto durante al menos 5 minutos.

ENVASE

Bolsa de 0,9 kg

Longitud de corte de la fibra: 18 mm

Los datos técnicos recogidos en el presente boletín se han obtenido mediante ensayos y normas estandarizados o sus modificaciones según los sistemas Design Systems. Los métodos aplicados pueden solicitarse a nuestro servicio técnico. Lo indicado en el presente boletín técnico representa lo mejor de nuestros conocimientos y de nuestra experiencia. En cualquier caso, para usos distintos de los indicados, se recomienda realizar pruebas previas. En ningún caso Design Systems Srl asume responsabilidad alguna por daños o defectos causados por el uso de sus productos, ya que las condiciones de empleo no están bajo su control. Asimismo, informa de que su servicio técnico está a disposición de los clientes para cualquier información relativa al uso correcto de sus productos.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it