DESIGN SYSTEMS

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ DS-F
ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ВОЛОКНА

ОПИСАНИЕ

Волокна DS-F — это продукт, применяемый главным образом для снижения пластической усадки бетона, основной причины микротрещин. Они также используются для армирования бетона и повышения его стойкости к износу и ударным нагрузкам.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Один пакет на каждый м³ бетона	
Материал	Полипропилен
Цвет	Белый
Стойкость к кислотам	Хорошая
Стойкость к химическим веществам, присутствующим в смесях	
Прочность на растяжение	400÷500 МПа

СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ

Волокна DS-F добавляются в бетон в автобетоносмесителе по прибытии на строительную площадку. Перемешивать всю смесь не менее 5 минут.

УПАКОВКА

Пакет 0,9 кг

Длина волокна 18 мм

Технические данные, приведённые в настоящем бюллетене, получены с использованием стандартизированных испытаний и норм или их модификаций согласно системам Design Systems. Применённые методики могут быть запрошены в нашей технической службе. Сведения, изложенные в настоящем техническом бюллетене, отражают наилучшие наши знания и наш опыт. В любом случае при применении, отличном от указанного, рекомендуется проводить предварительные испытания. Design Systems Srl в любом случае не несёт никакой ответственности за ущерб или дефекты, вызванные использованием своей продукции, поскольку условия её применения находятся вне её контроля. Компания также сообщает, что её техническая служба находится в распоряжении клиентов для получения любой информации, касающейся правильного использования её продукции.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it