DESIGN SYSTEMS

FIȘĂ TEHNICĂ DS-R
AGENT DE DECOFRARE SUB FORMĂ DE PULBERE

DESCRIERE

Agentul de decofrare DS-R este un compus din pulberi hidrofuge, oxizi și alți aditivi, creat pentru realizarea pardoselilor din beton amprentat; se utilizează în principal cu două funcții: prima este de a nu permite matrițelor de cauciuc să adere la betonul tratat cu întăritorul de suprafață DS-H încă proaspăt, iar a doua este de a conferi un efect antichizat de altă culoare față de cimentul cu întăritor de suprafață, recreând astfel un efect de piatră.

GENERALITĂȚI

Produs disponibil în 15 culori standard. Agentul de decofrare DS-R prezintă o rezistență excelentă la razele UV.

Cu siguranță cel mai bun produs de utilizat pentru exterior, de tipul: alei, drumuri, trotuare, terase, margini de piscină, rampe, piețe, centre comerciale și industriale și orice alt loc care necesită o pardoseală frumoasă, rezistentă în timp, unică și personalizabilă. Păstrați produsul la temperaturi peste 5°C.

SISTEM DE APLICARE

Amestecați produsul înainte de utilizare. Aplicarea DS-R prin presărare uniformă pe suprafața de ciment colorată în prealabil cu DS-H. Curățarea pardoselii se face la câteva zile după turnare și realizarea desenului, în funcție de temperaturile sezonului, care pot varia de la ziua următoare până la patru zile de la turnare, spălând cu un aparat de spălat cu presiune și acordând atenție curățării interstițiilor. Nu îl aplicați pe suprafață când plouă sau în faza de exsudare (bleeding, ridicarea apei la suprafață) și la temperaturi sub 5°C. Nu neteziți suprafața cu unelte după aplicarea produsului. Produsul DS-R, aplicat pe întăritorul de suprafață mai mult sau mai puțin umed, poate crea efecte antichizate diferite.

CONSUM

Un ambalaj este suficient pentru aproximativ 100 m^2.

AVERTISMENTE

Produsul trebuie utilizat cu măști adecvate și având grijă să se evite contactul cu pielea, ochii, mucoasele etc. În acest caz, spălați abundent zona cu apă și săpun și consultați un medic. În cazul lucrărilor în spații închise, asigurați o ventilație adecvată. Se recomandă utilizarea mănușilor și a măștilor de protecție. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

AMBALARE

Găleată de plastic de 12,60 kg.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

DESIGN SYSTEMS

Datele tehnice prezentate în acest buletin au fost determinate prin încercări și norme standardizate sau prin modificări ale acestora conform sistemelor Design Systems. Metodele aplicate pot fi solicitate serviciului nostru tehnic. Conținutul prezentului buletin tehnic reprezintă cele mai bune cunoștințe și experiențe ale noastre. Se recomandă totuși, pentru utilizări diferite de cele indicate, efectuarea de încercări preliminare. În orice caz, Design Systems Srl nu își asumă nicio responsabilitate pentru daune sau defecte cauzate de utilizarea propriilor produse, condițiile de utilizare nefiind sub controlul său. Informează, de asemenea, că serviciul său tehnic este la dispoziția clienților pentru orice informație privind utilizarea corectă a propriilor produse.