DESIGN SYSTEMS

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ DS-R
ПОРОШКОВЫЙ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ СОСТАВ

ОПИСАНИЕ

Разделительный состав DS-R — это композиция из водоотталкивающих порошков, оксидов и других добавок, созданная для устройства полов из штампованного бетона. Он используется главным образом для двух целей: во-первых, чтобы резиновые штампы не прилипали к ещё свежему бетону, упрочнённому продуктом DS-H, во-вторых, чтобы придать эффект старения другого цвета по сравнению с упрочнённым бетоном, воссоздавая таким образом эффект камня.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Продукт выпускается в 15 стандартных цветах. Разделительный состав DS-R обладает отличной стойкостью к УФ-лучам.

Безусловно, лучший продукт для наружных работ, таких как аллеи, дороги, тротуары, террасы, борта бассейнов, пандусы, площади, торговые и промышленные центры и любые другие места, где требуется красивое, долговечное, уникальное и индивидуальное покрытие пола. Хранить продукт при температуре выше 5°C.

СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ

Перемешать продукт перед использованием. Равномерно распределить DS-R методом сухой посыпки по поверхности бетона, предварительно окрашенной DS-H. Очистка пола выполняется через несколько дней после заливки и выполнения рисунка — в зависимости от сезонных температур от следующего дня до четырёх дней после заливки — мойкой аппаратом высокого давления, уделяя внимание очистке углублений. Не наносить на поверхность во время дождя, в фазе водоотделения (выступания воды на поверхность) и при температуре ниже 5°C. Не заглаживать поверхность инструментами после нанесения продукта. Продукт DS-R, нанесённый на более или менее влажный упрочнитель, может создавать различные эффекты старения.

РАСХОД

Одной упаковки достаточно примерно на 100 м^2.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Продукт следует применять с использованием соответствующих респираторов, избегая контакта с кожей, глазами, слизистыми оболочками и т. д. В случае контакта обильно промыть поражённый участок водой с мылом и обратиться к врачу. При работе в закрытых помещениях обеспечить надлежащую вентиляцию. Рекомендуется использовать перчатки и защитные респираторы. Хранить в недоступном для детей месте.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

УПАКОВКА

Пластиковое ведро 12,60 кг.

Технические данные, приведённые в настоящем бюллетене, получены с использованием стандартизированных испытаний и норм или их модификаций согласно системам Design Systems. Применённые методики могут быть запрошены в нашей технической службе. Сведения, изложенные в настоящем техническом бюллетене, отражают наилучшие наши знания и наш опыт. В любом случае при применении, отличном от указанного, рекомендуется проводить предварительные испытания. Design Systems Srl в любом случае не несёт никакой ответственности за ущерб или дефекты, вызванные использованием своей продукции, поскольку условия её применения находятся вне её контроля. Компания также сообщает, что её техническая служба находится в распоряжении клиентов для получения любой информации, касающейся правильного использования её продукции.