የቴክኒክ መረጃ ሉህ RETOP

ዝቅተኛ ቪስኮሲቲ ያለው ሁለገብ መለያያ ወኪል (release agent)

መግለጫ

Retop ለሲሚንቶ ውጤቶችና ለሚታተሙ ፕላስተሮች የሚያገለግል ሁለገብ ኬሚካዊ መለያያ ወኪል ነው። በብረት፣ በሲሊኮን ጎማ ወይም በፖሊዩረቴን ፎርሞች (ካሴሮች) ላይ መጠቀም ይቻላል፤ በእንጨት፣ በጂፕሰም እና በአጠቃላይ ቀዳዳ ባላቸው ቁሶች በተሠሩ ማተሚያ ሻጋታዎች (ስታምፖች) ላይ አይጠቀሙ። Retop በልዩ ቅንብሩ ምክንያት በተጠቀሱት ቁሶች ላይ ከፎርሙ ቀላል መፍታትን፣ እንዲሁም ነጠብጣብ የሌለበት እጅግ በጣም ጥሩ የውጤቶች ገጽታ ማጠናቀቂያ ያስገኛል። ከፎርሙ የተነሱት ገጽታዎች ከፀረ-መጣበቅ ቅሪቶችም ነፃ ናቸው። ፎርሞችን በተመለከተ Retop ውጤታማ የዝገት መከላከያ ይሰጣል እንዲሁም በፎርሞቹ ላይ ቅሪት አይተውም።

አጠቃላይ መረጃ

Retop በተለምዶ የማተሚያ ሻጋታዎችን (ስታምፖችን) መለየት ለማመቻቸትና ታማኝ ቅጂዎችን ለማግኘት ለሚታተሙ ፕላስተሮች እንደ መለያያ ወኪል ይውላል። የፎርሞችን ዕድሜ ያራዝማል እንዲሁም የውጤቶችን ገጽታ ማጠናቀቂያ ያሻሽላል። ምርቱ የእጅ ሥርዓቶችን ወይም አውቶማቲክ ተከላዎችን በመጠቀም በብሩሽ ወይም በመርጨት ሊተገበር ይችላል።

የቴክኒክ መረጃዎች	
ሁኔታ	ፈሳሽ
ቀለም	ቀለም የሌለው
ጥግግት	በግምት 0.750 kg/dm^3
በውሃ ውስጥ መሟሟት	የማይሟሟ
ቪስኮሲቲ	በግምት 1.8 mm^2/s

የሽፋን መጠን

በተለምዶ በ1 ሊትር Retop በግምት 50 m^2 ነው፤ ይህ የሽፋን መጠን በተተገበረው ቁስ ዓይነትና መጠን ላይ በመመስረት በእርግጥ ሊለያይ ይችላል።

ማስጠንቀቂያዎች

Retop መጠቀም እጆችንና በአጠቃላይ ቆዳን በተስማሚ የጎማ ጓንቶች ወይም የጎማ ልብሶች መከላከልን፣ እንዲሁም ዓይኖችን ለመከላከል የመከላከያ መነጽሮችን መጠቀምን ይጠይቃል። ከዓይኖች ጋር ከተነካ በብዙ የቧንቧ ውሃ በደንብ ማጠብና የሐኪም ሕክምና መጠየቅ፤ ከቆዳ ጋር ከተነካ በብዙ ውሃና ሳሙና በደንብ መታጠብ።

ማከማቸት

በተጠበቀና ደረቅ ቦታ ያስቀምጡ። በደንብ በተዘጉ ኦሪጅናል ማሸጊያዎች ውስጥ፣ ከውርጭና ከቀጥታ የፀሐይ ጨረር ተጠብቆ እና በ-2°C እና +40°C መካከል ባለ የሙቀት መጠን ሲከማች ከማጓጓዣ ሰነዱ ቀን ጀምሮ ለ12 ወራት ያገለግላል።

ማሸጊያ

10 kg ጀሪካን።

DESIGN SYSTEMS

በዚህ ቡለቲን ውስጥ የተመለከቱት የቴክኒክ መረጃዎች በDesign Systems ሥርዓቶች መሠረት ደረጃቸውን የጠበቁ ሙከራዎችንና መስፈርቶችን ወይም ማሻሻያዎቻቸውን በመጠቀም የተገኙ ናቸው። የተተገበሩት ዘዴዎች ከቴክኒክ አገልግሎታችን ሊጠየቁ ይችላሉ። በዚህ የቴክኒክ ቡለቲን ውስጥ የተመለከተው የእውቀታችንና የልምዳችን ምርጥ ውጤት ነው። ሆኖም ከተመለከቱት ውጭ ለሆኑ አጠቃቀሞች ቅድመ ሙከራዎችን ማደረግ ይመከራል። በማንኛውም ሁኔታ የአጠቃቀም ሁኔታዎች በቁጥጥሩ ሥር ስላልሆኑ Design Systems Srl ምርቶቹን በመጠቀም ለሚደርስ ጉዳት ወይም ጉድለት ምንም ዓይነት ኃላፊነት አይወስድም። በተጨማሪም የቴክኒክ አገልግሎቱ ምርቶቹን በትክክል ስለመጠቀም ለማንኛውም መረጃ ለደንበኞች ዝግጁ መሆኑን ያሳውቃል።