DESIGN SYSTEMS

TECHNISCHES DATENBLATT RETOP
UNIVERSELLES TRENNMITTEL MIT NIEDRIGER VISKOSITÄT

BESCHREIBUNG

Retop ist ein universelles chemisches Trennmittel für Betonfertigteile und Stempelputze. Es kann auf Schalungen aus Metall, Silikonkautschuk oder Polyurethan verwendet werden; nicht in Formen aus Holz, Gips und porösen Materialien im Allgemeinen verwenden. Dank seiner besonderen Zusammensetzung ermöglicht Retop ein leichtes Ausschalen bei den genannten Materialien sowie eine ausgezeichnete, fleckenfreie Oberflächenbeschaffenheit der Bauteile. Die ausgeschalten Oberflächen sind zudem frei von Trennmittelrückständen. Was die Schalungen betrifft, übt Retop einen wirksamen Rostschutz aus und hinterlässt keine Rückstände auf den Schalungen selbst.

ALLGEMEINES

Retop wird üblicherweise als Trennmittel für stempelbare Putze verwendet, um das Ablösen der Stempelmatten zu erleichtern und originalgetreue Abdrücke zu erhalten. Es verlängert die Lebensdauer der Schalungen und verbessert die Oberflächenbeschaffenheit der Bauteile. Das Produkt kann mit Pinsel oder im Spritzverfahren aufgetragen werden, mit manuellen Systemen oder automatischen Anlagen.

Technische Daten	
Zustand	Flüssig
Farbe	Farblos
Dichte	ca. 0.750 kg/dm^3
Wasserlöslichkeit	Unlöslich
Viskosität	ca. 1.8 mm^2/s

VERBRAUCH

Üblicherweise ca. 50 m^2 je 1 Liter Retop; dieser Verbrauch kann natürlich je nach Art und Menge des aufgetragenen Materials variieren.

WARNHINWEISE

Die Verwendung von Retop erfordert den Schutz der Hände und der Haut im Allgemeinen mit Handschuhen oder Kleidung aus geeignetem Gummi sowie das Tragen einer Schutzbrille zum Schutz der Augen. Bei Augenkontakt gründlich mit fließendem Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen; bei Hautkontakt gründlich mit Wasser und Seife waschen.

LAGERUNG

An geschütztem, trockenem Ort lagern. In den gut verschlossenen Originalgebinden, vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung geschützt und bei Temperaturen zwischen -2°C und +40°C beträgt die Haltbarkeit 12 Monate ab dem Datum des Lieferscheins.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

VERPACKUNG

Kanister zu 10 kg.

Die in diesem technischen Merkblatt angegebenen technischen Daten wurden mit standardisierten Prüfungen und Normen oder deren Abwandlungen nach den Systemen von Design Systems ermittelt. Die angewandten Verfahren können bei unserem technischen Service angefragt werden. Die Angaben in diesem technischen Merkblatt entsprechen dem besten Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Für Anwendungen, die von den angegebenen abweichen, wird jedoch empfohlen, vorab Versuche durchzuführen. In jedem Fall übernimmt Design Systems Srl keine Haftung für Schäden oder Mängel, die durch die Verwendung ihrer Produkte verursacht werden, da die Einsatzbedingungen nicht ihrer Kontrolle unterliegen. Sie weist außerdem darauf hin, dass ihr technischer Service den Kunden für alle Informationen zur korrekten Verwendung ihrer Produkte zur Verfügung steht.