DESIGN SYSTEMS

FICHA TÉCNICA RETOP
AGENTE DESMOLDANTE UNIVERSAL DE BAIXA VISCOSIDADE

DESCRIÇÃO

Retop é um agente desmoldante químico universal para peças de cimento e rebocos para estampagem. Pode ser utilizado em cofragens/formas metálicas, de borracha de silicone ou de poliuretano; não utilizar em moldes de madeira, gesso e materiais porosos em geral. Retop, graças à sua composição particular, permite uma fácil desmoldagem da cofragem/forma nos materiais indicados e um ótimo acabamento superficial das peças, sem manchas. As superfícies desmoldadas ficam, além disso, isentas de resíduos antiaderentes. Quanto às cofragens/formas, Retop exerce uma proteção antiferrugem eficaz e não deixa resíduos nas próprias cofragens/formas.

GENERALIDADES

Retop é normalmente utilizado como agente desmoldante para rebocos estampáveis, a fim de facilitar o desprendimento dos moldes de estampagem e obter reproduções fiéis. Prolonga a vida das cofragens/formas e melhora o acabamento superficial das peças. O produto pode ser aplicado a pincel ou por pulverização, utilizando sistemas manuais ou instalações automáticas.

Dados técnicos	
Estado	Líquido
Cor	Incolor
Densidade	aprox. 0.750 kg/dm^3
Solubilidade em água	Insolúvel
Viscosidade	aprox. 1.8 mm^2/s

RENDIMENTO

Normalmente cerca de 50 m^2 por 1 litro de Retop, rendimento que obviamente pode variar em função do tipo e da quantidade de material aplicado.

ADVERTÊNCIAS

A utilização do Retop exige a proteção das mãos e da pele em geral com luvas ou vestuário de borracha adequada e de óculos para a proteção dos olhos. Em caso de contacto com os olhos, lavar abundantemente com água corrente e recorrer a cuidados médicos; em caso de contacto com a pele, lavar abundantemente com água e sabão.

ARMAZENAMENTO

Conservar em local protegido e seco. Nas embalagens originais bem fechadas, ao abrigo do gelo e da radiação solar direta e a temperaturas entre -2°C e +40°C, tem validade de 12 meses a partir da data do documento de transporte.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

EMBALAGEM

Bidão/bombona de 10 kg.

Os dados técnicos indicados no presente boletim foram obtidos mediante ensaios e normas padronizadas ou suas modificações segundo os sistemas Design Systems. Os métodos aplicados podem ser solicitados ao nosso serviço técnico. O conteúdo do presente boletim técnico representa o melhor dos nossos conhecimentos e das nossas experiências. Recomenda-se, em todo o caso, para usos diferentes dos indicados, realizar testes preliminares. Em qualquer caso, a Design Systems Srl não assume nenhuma responsabilidade por danos ou defeitos causados pelo uso dos seus produtos, uma vez que as condições de utilização não estão sob o seu controle. Informa ainda que o seu serviço técnico está à disposição dos clientes para qualquer informação relativa ao uso correto dos seus produtos.