DESIGN SYSTEMS

النشرة الفنية STAICOLOR

مركّب من الماء ومحاليل أساسها أملاح معدنية

الوصف

منتج StainColor هو مركّب من الماء ومحاليل أساسها أملاح معدنية، ابتُكر لتنفيذ الأرضيات الفنية. ومنتج StainColor المخصص للاستخدام المهني مصمم خصيصاً لتلوين الأسطح المعالجة (المُعتّقة)، القديمة منها أو الجديدة، المصنوعة من الخرسانة أو ذات الأساس الأسمنتي. ويُحدث المركّب الكيميائي StainColor بقعاً وتبقيعات غير متجانسة بدرجات لونية تتأثر مباشرة بطبيعة الأرضية التحتية.

تُعدّ أرضيات StainColor، بفضل خصائصها من حيث المقاومة والجمال وسهولة التنظيف، مثالية للمتاجر والمكاتب والمساكن والمراكز التجارية وغيرها.

معلومات عامة

يتأثر المظهر النهائي للأرضية بعوامل كثيرة (مثل لون السطح، والمسامية، وخلطة الخرسانة وعمرها، وطرق التحضير، وتقنيات تطبيق منتج StainColor المختلفة، وغير ذلك)، ولذلك فإن النتيجة التي سيتم الحصول عليها ستكون فريدة وغير قابلة للتكرار حتى بعد إجراء عيّنة مسبقة على سطح آخر.

تنبيه

يُنصح باستخدام بعض ألوان StainColor الفاتحة للأماكن الداخلية فقط؛ كما يجب، في الأرضيات الصناعية، أن يُؤخذ في الحسبان أيضاً وضع غشاء من البولي إيثيلين كحاجز للبخار. وفي حال وجود أرضية صناعية بدون حاجز للبخار، يمكن تطبيق منتجي DS-TIXCEM وDS-LIVCEM اللذين يتيحان استخدام ألوان StainColor الفاتحة. والمنتج لا يزيل العيوب المحتملة في السطح.

تتحدد مقاومة أرضية StainColor بخرسانة الأساس وبطبقة التصليد السطحية (التقسية بالرش الجاف) الخاصة بها، وكذلك بالراتنج الواقي.

نظام التطبيق

من الضروري تطبيق المنتج على سطح أسمنتي معالج جيداً لمدة 20 يوماً تقريباً، أو على منتجاتنا DS-TIXCEM وDS-LIVCEM، وفي هذه الحالة يمكن إجراء المعالجة في اليوم التالي لفردها. وفي حال الأرضيات ذات الأشكال أو الرسومات، يجب تنفيذها قبل تطبيق StainColor. وبعد المعالجة بمنتج StainColor يُنظَّف السطح بالماء وحمض الهيدروكلوريك. ثم يُبلَّل السطح جيداً، وتُزال تجمعات الماء الراكدة، ويُشرَع في التلوين بالرش أو بالفرشاة أو بغير ذلك، مع تكرار العملية بحسب درجة اللون المراد الوصول إليها. وبعد ذلك يُغسَل السطح بالماء ومنظّف. وأخيراً تُحمى أرضية StainColor براتنج أكريليكي أو بولي يوريثاني بحسب الحاجة.

الصيانة

يُعاد غسل الأرضية، وبعد جفافها تُعاد حمايتها بالراتنج الشفاف DS-CS (راتنج ميثاكريليكي) أو بمنتج DS-P أو DS-REPOTEK (راتنجات بولي يوريثانية). وتُجرى الصيانة بعد بضع سنوات أو أكثر من ذلك بكثير بحسب نوع حركة المرور التي ستتحملها الأرضية. ويمكن أيضاً الحفاظ على السطح باستخدام شمع الأرضيات التقليدي الذي يُمرَّر دورياً. وللحصول على أرضية تدوم طويلاً يُوصى باستخدام منتجات Design Systems فقط وعمالة مؤهلة من Design Systems وخرسانة ذات جودة عالية.

تحذيرات

يجب استخدام المنتج مع الحرص على تجنب ملامسته للجلد والعينين والأغشية المخاطية وغيرها؛ وفي حال حدوث ذلك يُغسَل الجزء المصاب بكثير من الماء والصابون ويُستشار الطبيب. وفي حال العمل في أماكن مغلقة يجب توفير تهوية كافية. ويُوصى

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

باستخدام القفازات والكمامات الواقية. يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.

التخزين

مدة الصلاحية في المستودع: سنة تقويمية واحدة تقريباً.

يُحفظ في درجة حرارة أقل من 30°C.

العبوات

عبوة سعة 5 لترات.

عبوة سعة 20 لتراً.

تستند المعلومات الواردة في هذه النشرة إلى أفضل الخبرات العملية أو المخبرية حتى التاريخ المذكور أعلاه. ولذلك لا يمكننا ضمان أنها شاملة، لأن استخدام المنتج لا يخضع لرقابتنا المباشرة. وتقع على عاتق العميل مسؤولية التحقق من ملاءمة المنتج للاستخدام المقصود. وتحتفظ شركة Design Systems بحق تعديل هذه المعلومات دون إشعار مسبق. ويتعين على المستخدم التأكد من ملاءمة هذه المعلومات واكتمالها بالنسبة إلى الاستخدام المحدد الذي ينوي القيام به. وتلغي هذه النشرة كل إصدار سابق وتحل محله. وتنصح شركة Design Systems دائماً بإجراء اختبارات قبل تطبيق المنتج، وذلك للتأكد من ملاءمة المنتج نفسه.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it