DESIGN SYSTEMS

FICHA TÉCNICA STAICOLOR

COMPUESTO DE AGUA Y SOLUCIONES A BASE DE SALES METÁLICAS

DESCRIPCIÓN

El producto StainColor es un compuesto de agua y soluciones a base de sales metálicas creado para la realización de pavimentos artísticos. El producto StainColor, de uso profesional, es específico para colorear superficies curadas, viejas o nuevas, de hormigón o de base cementosa. El compuesto químico StainColor crea manchas y moteados no homogéneos en tonos de color influidos directamente por el sustrato.

Los pavimentos StainColor, por sus características de resistencia, belleza y facilidad de limpieza, son ideales para tiendas, oficinas, viviendas, centros comerciales, etc.

GENERALIDADES

El aspecto final del pavimento está influido por muchos factores (como el color de la superficie, la porosidad, la mezcla y la edad del hormigón, los métodos de preparación, las distintas técnicas de aplicación del producto StainColor, etc.), por lo que el resultado que se obtendrá será único e irrepetible, incluso tras un muestreo previo sobre otra superficie.

ATENCIÓN

El uso de algunos colores claros StainColor se recomienda solo para interiores; además, en pavimentos industriales debe preverse también la colocación de una lámina de polietileno como barrera de vapor. En el caso de un pavimento industrial sin barrera de vapor, pueden aplicarse DS-TIXCEM, DS-LIVCEM, que permiten el uso de colores claros StainColor. El producto no elimina las posibles imperfecciones de la superficie.

La resistencia del pavimento StainColor viene dada por el hormigón de base, por su capa de endurecedor superficial, así como por la resina de protección

SISTEMA DE APLICACIÓN

Es fundamental aplicar el producto sobre una superficie de hormigón bien curado durante aproximadamente 20 días, o bien sobre nuestros productos DS-TIXCEM, DS-LIVCEM; en tal caso el tratamiento puede realizarse al día siguiente de su extendido. En el caso de pavimentos con figuras o dibujos, su realización debe efectuarse antes de la aplicación de StainColor. Después del tratamiento con StainColor, limpiar la superficie con agua y ácido clorhídrico. A continuación, mojar bien la superficie, eliminar los estancamientos de agua y proceder a la coloración por pulverización, con brocha u otro medio, repitiendo la operación según la tonalidad de color que se desee alcanzar. Posteriormente, lavar la superficie con agua y detergente. Por último, proteger el pavimento StainColor con resina acrílica o poliuretánica según las necesidades.

MANTENIMIENTO

Volver a lavar el pavimento y, una vez seco, volver a protegerlo con resina transparente DS-CS (Resina Metacrílica) o bien con DS-P o DS-REPOTEK (Resinas Poliuretánicas). Realizar el mantenimiento después de algunos años, o muchos más, según el tipo de tráfico que deba soportar. También se puede mantener la superficie con cera clásica para pavimentos, aplicada periódicamente. Para obtener un pavimento duradero en el tiempo se recomienda utilizar únicamente productos y mano de obra cualificada Design Systems y hormigón de calidad.

ADVERTENCIAS

El producto debe utilizarse prestando atención a evitar el contacto con la piel, los ojos, las mucosas, etc.; en tal caso, lavar abundantemente la parte afectada con agua y jabón y consultar a un médico. En caso de trabajos en ambientes cerrados, garantizar una ventilación adecuada. Se recomienda el uso de guantes y mascarillas de protección. Mantener fuera del alcance de los niños.

ALMACENAMIENTO

Duración en almacén: aproximadamente un año natural.

Mantener a una temperatura inferior a 30°C.

ENVASES

Bidón de 5 litros.

Bidón de 20 litros.

La información contenida en esta ficha se basa en las mejores experiencias prácticas o de laboratorio a la fecha arriba indicada. Por tanto, no podemos garantizar que sea exhaustiva, ya que el uso del producto no está bajo nuestro control directo. Es responsabilidad del Cliente comprobar que el producto sea adecuado para el uso al que se pretende destinar. Design Systems se reserva el derecho de modificarla sin previo aviso. El usuario está obligado a asegurarse de la idoneidad e integridad de dicha información en relación con el uso específico que vaya a darle. Esta ficha anula y sustituye cualquier edición anterior. Design Systems recomienda realizar siempre pruebas antes de aplicar el producto, a fin de garantizar la idoneidad del propio producto.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it