DESIGN SYSTEMS

FICHE TECHNIQUE STAICOLOR
COMPOSÉ D'EAU ET DE SOLUTIONS À BASE DE SELS MÉTALLIQUES

DESCRIPTION

Le produit StainColor est un composé d'eau et de solutions à base de sels métalliques créé pour la réalisation de sols artistiques. Le produit StainColor à usage professionnel est spécifique pour colorer les surfaces mûries, anciennes ou neuves, en béton ou à base de ciment. Le composé chimique StainColor crée des taches et des marbrures non homogènes dans des tons de couleur directement influencés par le support.

Les sols StainColor, par leurs caractéristiques de résistance, de beauté et de facilité de nettoyage, sont idéaux pour les magasins, bureaux, habitations, centres commerciaux, etc.

GÉNÉRALITÉS

L'aspect final du sol est influencé par de nombreux facteurs (tels que la couleur de la surface, la porosité, le mélange et l'âge du béton, les méthodes de préparation, les différentes techniques d'application du produit StainColor, etc.) ; par conséquent, le résultat obtenu sera unique et non reproductible, même après échantillonnage préalable sur une autre surface.

ATTENTION

L'utilisation de certaines couleurs claires StainColor n'est conseillée qu'à l'intérieur ; en outre, sur les sols industriels, il faut également prévoir la pose d'un film en polyéthylène comme pare-vapeur. Dans le cas d'un sol industriel sans pare-vapeur, il est possible d'appliquer DS-TIXCEM, DS-LIVCEM, qui permettent l'utilisation des couleurs claires StainColor. Le produit n'élimine pas les éventuelles imperfections de la surface.

La résistance du sol StainColor est donnée par le béton de base, par son durcisseur de surface, ainsi que par la résine de protection

SYSTÈME D'APPLICATION

Il est fondamental d'appliquer le produit sur une surface en béton bien mûri pendant environ 20 jours, ou sur nos produits DS-TIXCEM, DS-LIVCEM ; dans ce cas, le traitement peut avoir lieu le lendemain de leur mise en place. Dans le cas de sols avec figures ou motifs, leur réalisation doit être effectuée avant l'application du StainColor. Après le traitement au StainColor, procéder au nettoyage de la surface à l'eau et à l'acide chlorhydrique. Bien mouiller ensuite la surface, éliminer les stagnations d'eau et procéder à la coloration par pulvérisation, au pinceau ou autre, en répétant l'opération selon la teinte de couleur à obtenir. Laver ensuite la surface à l'eau et au détergent. Enfin, protéger le sol StainColor avec une résine acrylique ou polyuréthane selon les besoins.

ENTRETIEN

Relaver le sol et, une fois sec, le protéger à nouveau avec la résine transparente DS-CS (résine méthacrylique) ou avec DS-P ou DS-REPOTEK (résines polyuréthanes). Effectuer l'entretien après quelques années, ou bien

davantage, selon le type de trafic qu'il devra supporter. La surface peut également être entretenue avec une cire classique pour sols, passée périodiquement. Pour obtenir un sol qui dure dans le temps, il est recommandé d'utiliser uniquement des produits et une main-d'œuvre qualifiée Design Systems ainsi qu'un béton de qualité.

AVERTISSEMENTS

Le produit doit être utilisé en veillant à éviter le contact avec la peau, les yeux, les muqueuses, etc. ; dans ce cas, laver abondamment la partie touchée à l'eau et au savon et consulter un médecin. En cas de travaux dans des locaux fermés, assurer une ventilation adéquate. L'usage de gants et de masques de protection est recommandé. Tenir hors de portée des enfants.

STOCKAGE

Durée de stockage : environ un an.

Maintenir à une température inférieure à 30°C.

CONDITIONNEMENTS

Bidon de 5 litres.

Bidon de 20 litres.

Les informations contenues dans cette fiche sont basées sur les meilleures expériences pratiques ou de laboratoire à la date indiquée ci-dessus. Nous ne pouvons donc pas garantir qu'elles soient exhaustives, car l'utilisation du produit échappe à notre contrôle direct. Il est de la responsabilité du Client de vérifier que le produit est adapté à l'usage auquel il est destiné. Design Systems se réserve le droit de les modifier sans préavis. L'utilisateur est tenu de s'assurer de l'adéquation et de l'exhaustivité de ces informations par rapport à l'utilisation spécifique qu'il doit en faire. Cette fiche annule et remplace toute édition précédente. Design Systems conseille de toujours effectuer des essais avant d'appliquer le produit, afin de s'assurer de l'adéquation du produit lui-même.