የቴክኒክ መረጃ ሉህ SFERETTE DI VETRO

ለሬዚን ሲስተሞች የማይገብር (ኢነርት) መሙያ

መግለጫ

የመስታወት ኳሶች (Sferette di Vetro) የተመረጠና ቋሚ የቅንጣት መጠን ኩርባ ያላቸው ሙሉ (ጠጣር) የመስታወት ማይክሮ ኳሶች የማይገብር ድብልቅ ናቸው። በኬሚካል ተፈጥሯቸውና በክብ ቅርጻቸው ምክንያት ኬሚካሎችን፣ መሸርሸርንና መመታትን ይቋቋማሉ።

ለቀለም (ኮቲንግ) እና ለስኪም ኮት ሲስተሞች ሁለገብ መሙያ፤ ለፊኒሾች የማያንሸራትት ባህርይ ይሰጣል እንዲሁም የፓስታ መሰል ምርቶችን የመሥራት ቀላልነት ያሻሽላል።

በሁለት ስሪቶች ይገኛሉ፦ FINI – ደቃቅ (አማካይ ዲያሜትር 40 µm) እና GROSSE – ትልቅ (አማካይ ዲያሜትር 150 µm)።

አገልግሎቶች

- ለቀለም (ኮቲንግ) ምርቶች የማያንሸራትት ባህርይ ለመስጠት የሚያገለግል ተጨማሪ (አዲቲቭ)።
- የስኪም ኮት ምርቶችን ሪኦሎጂ ለማሻሻልና አተገባበራቸውን ለማቅለል የሚያገለግል የማይገብር ተግባራዊ መሙያ።

አተገባበር

የመስታወት ኳሶቹን (Sferette di Vetro) በሚያስፈልገው መጠን ወደ ሬዚን ሲስተሙ መጨመርና ሙሉ በሙሉ ተመሳሳይ እስኪሆን ድረስ በሜካኒካል ማማሰያ ለ 1-2 ደቂቃ መቀላቀል።

እንደ የማያንሸራትት ተጨማሪ የሚመከር መጠን፦ 3-5%* በክብደት።

እንደ የማይገብር መሙያ የሚመከር መጠን፦ እስከ 50% በክብደት።

* በውጭ ላቦራቶሪዎች አስቀድመው የተረጋገጡ (ሰርተፊኬት የተሰጣቸው) መፍትሄዎችን ለማወቅ የቴክኒክ ሰነዶችን መመልከት ወይም የDesign Systems የቴክኒክ አገልግሎትን ማነጋገር።

የምርት መረጃ

መግለጫ	ውጤት
ቀለም	በጥሬው ነጭ፣ በተተገበረው ቀለም ውስጥ ግልጽ
እንደ የማያንሸራትት ተጨማሪ መጠን	3-5% በክብደት
እንደ ሪኦሎጂ መሙያ መጠን	እስከ 50% በክብደት
ልዩ ክብደት (በ25°C)	2,50 g/cm^3
የብርሃን ስብራት ኢንዴክስ	1,5
የMohs ጥንካሬ	6

የቅንጣት መጠን ስርጭት

ስሪት	ወንፊት (µm)	የሚያልፍ
SFERETTE DI VETRO FINI (ደቃቅ) አማካይ ዲያሜትር፦ 40 µm	75	98-100%
	50	90-100%

SFERETTE DI VETRO GROSSE (ትልቅ) አማካይ ዲያሜትር፡- 150 µm	212	90-100%
	180	85-100%
	106	15-55%
	63	0-5%

እንደ ወንፊቱ (ሲቭ) መጠን የሚያልፉ የመስታወት ኳሶች መቶኛ (ፐርሰንት)።

ማስጠንቀቂያዎች

ለሙያዊ አገልግሎት የተዘጋጀ ምርት። የገዛውን ምርት ሲተገብር ገዢው በዚህ ሉህ ላይ የተመለከቱትን ማስጠንቀቂያዎችና የደህንነት መረጃ ሉህ መመሪያዎችን በጥብቅ ለመከተል ግዴታ ይገባል።

በዚህ ቡለቲን ውስጥ የተመለከቱት የቴክኒክ መረጃዎች በDesign Systems ሥርዓቶች መሠረት ደረጃቸውን የጠበቁ ሙከራዎችንና መስፈርቶችን ወይም ማሻሻያዎቻቸውን በመጠቀም የተገኙ ናቸው። የተተገበሩት ዘዴዎች ከቴክኒክ አገልግሎታችን ሊጠየቁ ይችላሉ። በዚህ የቴክኒክ ቡለቲን ውስጥ የተመለከተው የእውቀታችንና የልምዳችን ምርጥ ውጤት ነው። ሆኖም ከተመለከቱት ውጭ ለሆኑ አጠቃቀሞች ቅድመ ሙከራዎችን ማድረግ ይመከራል። በማንኛውም ሁኔታ የአጠቃቀም ሁኔታዎች በቁጥጥሩ ሥር ስላልሆኑ Design Systems Srl ምርቶቹን በመጠቀም ለሚደርስ ጉዳት ወይም ጉድለት ምንም ዓይነት ኃላፊነት አይወስድም። በተጨማሪም የቴክኒክ አገልግሎቱ ምርቶቹን በትክክል ስለመጠቀም ለማንኛውም መረጃ ለደንበኞች ዝግጁ መሆኑን ያሳውቃል።