Q1 :

```
#include<iostream>
using namespace std;

struct Node
{
	int data;
	struct Node* next;
	Node(int data)
	{
		this->data = data;
		next = NULL;
	}
};

struct LinkList
{
	Node* head = NULL;

	void pb(int data)
	{
		Node *tmp = new Node(data);

		if(head==NULL)
		{
			head = tmp;
			return ;
		}

		Node *smp = head;

		while(smp->next != NULL)
		smp=smp->next;

		smp->next = tmp;
	}

	void pr()
	{
		struct Node* temp = head;
		while(temp!=NULL)
		{
			cout<<temp->data<<" ";
```

```
                temp = temp->next;
            }
            cout<<endl;
        }

        void rev()
        {
            Node* cur = head;
            Node* prev = NULL, *next = NULL;

            while(cur != NULL)
            {
                next = cur->next;
                cur->next = prev;
                prev = cur;
                cur = next;
            }
            head = prev;
            pr();
        }

};



int main(){

        int llSize;
        cout << "Enter LL size ";
        cin >>  llSize;
        int z;

        LinkList lx;

        for (int itt=0;itt<llSize;itt++){
            cout<<"Enter Data: ";
            cin>>z;
            lx.pb(z);
        }
```

```
        cout<<"Printing Non Rev List"<<endl;
        lx.pr();
        cout<<"--------------------"<<endl;
        cout<<"Printing Rev List"<<endl;
        lx.rev();


}
```

Screenshot :



Q2 :

```
#include<iostream>
using namespace std;

struct Node
{
	int data;
	struct Node* next;
	Node(int data)
	{
		this->data = data;
		next = NULL;
	}
};

struct LinkList
{
	Node* head = NULL;

	void pb(int data)
	{
		Node *tmp = new Node(data);

		if(head==NULL)
		{
			head = tmp;
			return ;
		}

		Node *smp = head;

		while(smp->next != NULL)
		smp=smp->next;

		smp->next = tmp;
	}

	void pr()
	{
		struct Node* temp = head;
		while(temp!=NULL)
		{
			cout<<temp->data<<" ";
```

```
                temp = temp->next;
            }
            cout<<endl;
        }

void delDup() {

   Node* current = head;
   Node* dtx;

   if (current == NULL)
   return;

   while (current->next != NULL)
   {

   if (current->data == current->next->data)
   {
      dtx = current->next->next;
      current->next = dtx;
   }
   else
        current = current->next;

   }

}

};



int main(){

        int llSize;
        cout << "Enter LL size ";
        cin >>  llSize;
        int z;

        LinkList lx;

        for (int itt=0;itt<llSize;itt++){
            cout<<"Enter Data: ";
            cin>>z;
```

```
            lx.pb(z);
        }


        lx.delDup();
        lx.pr();

}
```

O/P :



Q3:

```
#include <iostream>
using namespace std;

struct Node
{
	int data;
	struct Node *next;
};

struct LinkList
{
	int count = 0;
	struct Node *Head = NULL;
	struct Node *Tail = NULL;

	void pb(int data)
	{

	struct Node *newNode = (struct Node *)malloc(sizeof(struct Node));

	newNode->data = data;
	if (Head == NULL)
	{
	Head = newNode;
	Tail = newNode;
	newNode->next = Head;
	}
	else
	{
	Tail->next = newNode;
	Tail = newNode;
	Tail->next = Head;
	}
	}

	void countNodes()
	{
	struct Node *Current = Head;
	do
	{
	count++;
	Current = Current->next;
```

```
        } while (Current != Head);
        }
};

int main()
{

        int llSize;
        cout << "Enter LL size ";
        cin >> llSize;
        int z;

        LinkList lx;

        for (int itt = 0; itt < llSize; itt++)
        {
        cout << "Enter Data: ";
        cin >> z;
        lx.pb(z);
        }
        lx.countNodes();
        cout << "Total Nodes : " << lx.count;
}
```

O/P:

```
PS D:\TLE-Level-1> cd "d:\TLE-Level-1\" ; if ($?) { g++ x.cpp -o x } ; if ($?) { .\x }
Enter LL size 6
Enter Data: 1
Enter Data: 2
Enter Data: 5
Enter Data: 6
Enter Data: 8
Enter Data: 4
Total Nodes : 6
PS D:\TLE-Level-1>
```

Q4:

```
#include <iostream>
using namespace std;

struct Node {
	int data;
	Node* next;
	Node* prev;
};

struct LinkList {
	Node* head;
	LinkList(){
	head = NULL;
	}

	void pb(int newElement) {
	Node* newNode = new Node();
	newNode->data = newElement;
	newNode->next = NULL;
	newNode->prev = NULL;
	if(head == NULL) {
	head = newNode;
	} else {
	Node* temp = head;
	while(temp->next != NULL)
	temp = temp->next;
	temp->next = newNode;
	newNode->prev = temp;
	}
	}

	void rm(int position) {
	if(position < 1) {
	cout<<"Position Error";
	} else if (position == 1 && head != NULL) {
	Node* nodeToDelete = head;
	head = head->next;
	free(nodeToDelete);
	if(head != NULL)
	head->prev = NULL;
	} else {
	Node* temp = head;
```

```
        for(int i = 1; i < position-1; i++) {
        if(temp != NULL) {
        temp = temp->next;
        }
        }
        if(temp != NULL && temp->next != NULL) {
        Node* nodeToDelete = temp->next;
        temp->next = temp->next->next;
        if(temp->next->next != NULL)
        temp->next->next->prev = temp->next;
        free(nodeToDelete);
        } else {
        cout<<"Already Null";
        }
        }
        }

        void pr() {
        Node* temp = head;
        if(temp != NULL) {
        while(temp != NULL) {
        cout<<temp->data<<" ";
        temp = temp->next;
        }
        cout<<endl;
        }
        }
};

int main() {

        int llSize,posRem;
        cout << "Enter LL size ";
        cin >> llSize;
        int z;

        LinkList lx;

        for (int itt = 0; itt < llSize; itt++)
        {
        cout << "Enter Data: ";
        cin >> z;
        lx.pb(z);
        }
```

```
        cout<<"Before Delete : "<<endl;
        lx.pr();

        cout << "Enter Pos To Remove : "<<endl;
        cin >> posRem;

        lx.rm(posRem);
        cout<<"After Delete : "<<endl;
        lx.pr();

  return 0;
}
```

O/P :

```
PS D:\TLE-Level-1> cd "d:\TLE-Level-1"
PS D:\TLE-Level-1> cd "d:\TLE-Level-1\" ; if ($?) { g++ k.cpp -o k } ; if ($?) { .\k }
Enter LL size 5
Enter Data: 541
Enter Data: 188
Enter Data: 5166
Enter Data: 5811
Enter Data: 8856
Before Delete :
541 188 5166 5811 8856
Enter Pos To Remove :
3
After Delete :
541 188 5811 8856
PS D:\TLE-Level-1>
```

Q5:

```
#include<iostream>
using namespace std;
#define endl '\n'

struct Node
{
	int data;
	struct Node *next;
	Node(int data)
	{
	this->data = data;
	next = NULL;
	}
};

struct LinkList
{
	Node *head = NULL;

	void pb(int data)
	{
	Node *tmp = new Node(data);

	if (head == NULL)
	{
	head = tmp;
	return;
	}

	Node *smp = head;

	while (smp->next != NULL)
	smp = smp->next;

	smp->next = tmp;
	}

	void pr()
	{
	struct Node *temp = head;
	while (temp != NULL)
	{
```

```
        cout << temp->data << " ";
        temp = temp->next;
        }
        cout << endl;
        }

        int getLen()
        {
        int len = 0;
        class Node *temp = head;
        while (temp)
        {
        len++;
        temp = temp->next;
        }
        return len;
        }

        void pm()
        {

        if (head)
        {
        int len = getLen();
        class Node *temp = head;

        int midIdx = len / 2;
        while (midIdx--)
        {
                temp = temp->next;
        }
        cout << temp->data << endl;
        }
        }
};

int main()
{

        int llSize;
        cout << "Enter LL size ";
        cin >> llSize;
        int z;
```

```
        LinkList lx;

        for (int itt = 0; itt < llSize; itt++)
        {
        cout << "Enter Data: ";
        cin >> z;
        lx.pb(z);
        }

        lx.pr();
        lx.pm();
}
```

O/P :