

RELATORIO SQL

1. DQL - Data Query Language (Consultas)

Função/Comando	O que faz	Exemplo (seu projeto ou fictício)
SELECT	Consultar dados	SELECT * FROM veiculos
WHERE	Filtrar registros	WHERE preco_diaria < 200
ORDER BY	Ordenar resultados	ORDER BY ano DESC
INNER JOIN	Unir tabelas	veiculos INNER JOIN marcas
LEFT JOIN	Unir com registros sem correspondência	LEFT JOIN categorias
GROUP BY	Agrupar registros	GROUP BY id_marca
COUNT()	Contar registros	COUNT(*) as total
SUM()	Somar valores	SUM(preco_diaria)
AVG()	Média dos valores	AVG(preco_diaria)
MAX() / MIN()	Maior/menor valor	MAX(ano)
LIMIT / OFFSET	Paginação	LIMIT 10 OFFSET 20
DISTINCT	Valores únicos	SELECT DISTINCT id_marca

LIKE	Busca por padrão	WHERE modelo LIKE 'Civic%'
BETWEEN	Intervalo	WHERE preco BETWEEN 100 AND 300
IN	Múltiplos valores	WHERE id_marca IN (1,2,3)
SUBQUERY	Consulta dentro de consulta	WHERE preco > (SELECT AVG(preco) FROM veiculos)
UNION	Unir resultados	SELECT ... UNION SELECT ...

2. DML - Data Manipulation Language (Manipulação)

Comando	O que faz	Exemplo
INSERT	Inserir dados	INSERT INTO veiculos (modelo, ano) VALUES ('Civic', 2022)
UPDATE	Atualizar dados	UPDATE veiculos SET preco_diaria = 250 WHERE id = 1
DELETE	Remover dados	DELETE FROM veiculos WHERE id = 10
TRUNCATE	Remover todos os registros	TRUNCATE TABLE veiculos

3. DDL - Data Definition Language (Definição)

Comando	O que faz	Exemplo
CREATE DATABASE	Criar banco	CREATE DATABASE locadora_veiculos
CREATE TABLE	Criar tabela	CREATE TABLE veiculos (id SERIAL PRIMARY KEY, modelo VARCHAR(100))
ALTER TABLE	Modificar tabela	ALTER TABLE veiculos ADD COLUMN ativo BOOLEAN
DROP TABLE	Remover tabela	DROP TABLE veiculos
CREATE INDEX	Criar índice	CREATE INDEX idx_modelo ON veiculos(modelo)
CREATE VIEW	Criar visão	CREATE VIEW veiculos_disponiveis AS SELECT ...

4. DCL - Data Control Language (Controle)

Comando	O que faz	Exemplo
GRANT	Dar permissão	GRANT SELECT ON veiculos TO usuario
REVOKE	Remover permissão	REVOKE INSERT ON veiculos FROM usuario

5. DTL/TCL - Transaction Control Language (Transações)

Comando	O que faz	Exemplo
BEGIN	Iniciar transação	BEGIN;
COMMIT	Confirmar transação	COMMIT;
ROLLBACK	Desfazer transação	ROLLBACK;
SAVEPOINT	Ponto de restauração	SAVEPOINT ponto1;